

## ■キューブ「ライダー」シリーズ主要装備一覧

「ライダー」シリーズ特別装備	「ライダー ブラックライン」特別装備	
メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)	ディーラーオプション	オーテック扱いオプション(ご注文時に申し受けます)

キューブ「ライダー」シリーズはベース車に対して下記の装備が追加され、またメーカーオプションも表記の設定のみとなります。ベース車の仕様装備につきましてはキューブ「主要装備一覧」をご覧ください。

車種	2WD		
	ライダー	ライダー ブラックライン	ライダー パフォーマンス スペック
グレード別装備	HR15DE		
	15X		

### ■視界

バイキセノンヘッドランプ(ハイ/ロービーム、オートレベライザー付)

### ■運転席まわり

専用フィニッシャー(シルバー色)

(エアコン吹き出し口(センター×2+左右))

専用車速感応式電動パワーステアリング

専用アルミペダル(アクセルペダル、ブレーキペダル)

### ■空調/オーディオナビゲーション

インテリジェント エアコンシステム (ワンタッチクリーンスイッチ付)	プラスマクラスター搭載フルオートエアコン (肌保湿効果*1、除菌*2機能付) 排出ガス検知式内外気自動切換え機構 高性能フィルター (花粉)においアレルゲン対応タイプ)			
--	--	--	--	--

オーディオレス (注1) 4スピーカー 4スピーカー 4スピーカー

日産オリジナルナビゲーション(メモリータイプ) (注2)

日産オリジナルナビ取付パッケージ(ステアリングスイッチ、GPSアンテナ、TVアンテナ、TVアンテナ用ハーネス) (注2)

### ■シート内装

専用シート地(格子柄ニット)

メッキハンドル

### ■外装/タイヤ&ホイール

専用フロントグリル

専用ダーククロムフロントグリル

専用フロントバンパー

専用バンパーグリル

専用ダーククロムバンパーグリル

専用サイドシルプロテクター

専用リヤバンパー

専用エンブレム

Rider/AUTECH PERFORMANCE SPEC

専用ダークエンブレム Rider/AUTECH

専用16インチ光輝アルミホイール(16×6)、

インセット:42、P.C.D:100(4穴)

専用タイヤ(ダンロップ製 LE MANS LM703)(195/55R16 87V)

195/55R16 87Vタイヤ

専用スポーツマフラー(HKS製)&専用バンパーフィニッシャー

専用ルーフスポイラー

### ■メカニズム

パフォーマンス  
スペック

ボディチューン(フロントサスペンションメンバー剛性向上、  
トネルスチール追加、YAMAHA製(フォーマスタダンパー(リヤ))  
専用チューンドサスペンション(ローダウン))

### ■寒冷地仕様

リヤヒーターダクト、ヒーター付ドアミラー、高濃度不凍液

●「メーカーオプション」「オーテック扱いオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場またはオーテックで装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。

\*1 効果には個人差や作動条件による差があります。株式会社総合医学研究所にて試験、イオン濃度25,000個/cm<sup>3</sup>、被験者のこめかみの肌水分量を測定。\*2 浮遊菌:約10億の実験空間での38分後の効果。試験結果は実空間での同様の結果を保証するものではありません。

(注1)オーディオナビゲーションシステム非装着時のカバーは装着されません。ハーネス、アンテナは装着されます。

(注2)日産オリジナルナビゲーション以外を装着した場合、動作の保証は致しかねます。詳しくは、カーライフアドバイザーにお問い合わせください。日産オリジナルナビゲーションおよび日産オリジナルナビ取付パッケージの詳細な内容や価格につきましては、オプションパーツカタログをご覧ください。

●本商品にはシャープ株式会社のプラスマクラスター技術を搭載しています。プラスマクラスターマークおよびプラスマクラスター、Plasmaclusterはシャープ株式会社の商標です。

## ■キューブ「ライダー」シリーズ主要諸元

車種	2WD		
	HR15DE		
諸元	ライダー	ライダー ブラックライン	ライダー パフォーマンス スペック
	●車名型式( )はベース車 車名型式) ニッサンDBA-Z12 (ニッサンDBA-Z12)		
●運転タイプ	●		
●エクストロニックCVT(無段変速機)	●		
●寸法	●		
全長	mm 4010		
全幅	mm 1695		
全高	mm 1650(1660)	mm 1660	mm 1640(1650)
室内寸法 長	mm 1950		
// 幅	mm 1395		
// 高	mm 1275		
ホイールベース	mm 2530		
トレッド 前/後	mm 1475/1480		
最低地上高	mm 160	mm 150	
●重量・定員	●		
車両重量	kg 1210	kg 1220	
乗車定員	名 5		
車両総重量	kg 1485	kg 1495	
●性能	●		
最小回転半径	m 5.0		
燃 料	JCO8モター (国土交通省審査値)km/L		
消費率	19.0 -		
主要燃費向上対策	電動パワーステアリング、可変バルブタイミング、発電電圧可変制御、自動無段変速機(CVT)、アイドリングストップ装置		
●諸装置	●		
駆動方式	前輪駆動		
ラック&ピニオン形式	ラック&ピニオン式		
サスペンション 前/後	独立懸架ストラット式/トーションビーム式		
主ブレーキ 前/後	ベンチレーテッドディスク式/リーディングトレーリング式		
タイヤ 前/後	195/55R16 87V		

●燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)、整備状況(タイヤの空気圧等)に応じて値は異なります。●本諸元のモード走行時における燃料消費率の表示は、「JCO8モード」です。

※「ライダー」シリーズは専用エアロパーツ装着のため、緑色や段差の大きな場所や不整地路等では路面などと干渉する場合があります。あらかじめご了承ください。注( )内は専用ルーフスポイラー装着車。

## ■エンジン主要諸元 ■変速比・最終減速比

ベース車と同仕様です。「エンジン主要諸元」「変速比・最終減速比」をご覧ください。

●「ライダー」シリーズはオーテック扱いとなります。また、「ライダー パフォーマンススペック」と「ライダー」「ライダー ブラックライン」の「専用スポーツマフラー(HKS製)&専用バンパーフィニッシャー」装着車は持ち込み登録となり、登録時の車両重量等は実測値が適用されますので、主要諸元(設計値)と異なる場合があります。●「ライダー」シリーズは、メーカーオプションの装着により、車両重量が変更となる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。