


■日産デイズ ルークス[Vセレクション]主要諸元

	X Vセレクション		ハイウェイスターX Vセレクション		X Vセレクション		ハイウェイスターX Vセレクション	
	2WD				4WD			
ベース車 車名型式	ニッサンDBA-B21A							
	エクストロニックCVT(無段変速機)							
寸法								
全長×全幅×全高	3395mm×1475mm×1775mm				3395mm×1475mm×1775mm			
室内寸法 長×幅×高	2235mm×1320mm×1400mm				2235mm×1320mm×1400mm			
ホイールベース	2430mm				2430mm			
トレッド 前/後	1300/1290mm				1300/1290mm			
最低地上高	150mm				150mm			
重量・定員								
車両重量	940kg		950kg		990kg		1000kg	
乗車定員	4名		4名		4名		4名	
車両総重量	1160kg		1170kg		1210kg		1220kg	
性能								
最小回転半径	4.4m		4.7m		4.4m		4.7m	
燃料消費率	 22.0km/L		22.0km/L		20.6km/L		20.6km/L	
	(国土交通省審査値)							
主要燃費向上対策	可変バルブタイミング、自動無段変速機(CVT)、電動パワーステアリング、 アイドリングストップ装置、バッテリーアシストシステム							
諸装置								
駆動方式	前輪駆動				4輪駆動			
ステアリングギヤ形式	ラック&ピニオン式				ラック&ピニオン式			
サスペンション 前	ストラット式				ストラット式			
サスペンション 後	トルクアーム式3リンク				トルクアーム式3リンク			
主ブレーキ 前	ディスク式				ベンチレーテッドディスク式			
主ブレーキ 後	リーディングトレーリング式				リーディングトレーリング式			
タイヤ 前後	155/65R14 75S		165/55R15 75V		155/65R14 75S		165/55R15 75V	

●燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)、整備状況(タイヤの空気圧等)に応じて値は異なります。●本諸元のモード走行時における燃料消費率は「JC08モード」となります。●メーカーオプションの装着により、車両重量が変更となる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

■エンジン主要諸元、■変速比・最終減速比につきましてはベース車と同仕様です。