

■日産デイズ「ボレロ」主要諸元

車種	ボレロ	
	2WD	2WD/4WD
	3B20	
ベース車	J	X
ベース車 車名型式	ニッサンDBA-B21W	
運転タイプ	エクストロニックCVT(無段変速機)	
寸法		
全長	3395mm	3395mm
全幅	1475mm	1475mm
全高	1620mm	1620mm
室内寸法 長	2085mm	2085mm
室内寸法 幅	1295mm	1295mm
室内寸法 高	1280mm	1280mm
ホイールベース	2430mm	2430mm
トレッド 前/後	1300/1290mm	1300/1290mm
最低地上高	150mm	150mm
重量・定員		
車両重量	830kg	840kg(890kg)
乗車定員	4名	4名
車両総重量	1050kg	1060kg(1110kg)
性能		
最小回転半径	4.4m	4.4m
諸装置		
駆動方式	前輪駆動	前輪駆動(四輪駆動)
ステアリングギヤ形式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式
サスペンション 前	ストラット式	ストラット式
サスペンション 後	トルクアーム式3リンク	トルクアーム式3リンク
主ブレーキ 前	ディスク式	ディスク式
主ブレーキ 後	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式
タイヤ 前・後	155/65R14 75S	155/65R14 75S

〈 〉は4WD車。 ■エンジン主要諸元、■変速比・最終減速比はベース車と同仕様です。なお、ベース車の諸元表は「日産デイズ/日産デイズ ハイウェイスター 諸元表」の「エンジン主要諸元」「変速比・最終減速比」をご覧ください。●メーカーオプションの装着により、車両重量が変更となる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。●「ボレロ」は持込みによる届出でオーテック扱いとなります。届出時の車両重量等は実測値が適用されますので、主要諸元(設計値)とは異なる場合があります。

■日産デイズ「ライダー」主要諸元

車種	ライダー		ライダー
	2WD/4WD		
	3B20		3B20(インタークーラーターボ)
ベース車	ハイウェイスターX	ハイウェイスターG	ハイウェイスターGターボ
ベース車 車名型式	ニッサンDBA-B21W		
運転タイプ	エクストロニックCVT(無段変速機)		
寸法			
全長	3395mm	3395mm	3395mm
全幅	1475mm	1475mm	1475mm
全高	1620mm	1620mm	1620mm
室内寸法 長	2085mm	2085mm	2085mm
室内寸法 幅	1295mm	1295mm	1295mm
室内寸法 高	1280mm	1280mm	1280mm
ホイールベース	2430mm	2430mm	2430mm
トレッド 前/後	1300/1290mm	1300/1290mm	1300/1290mm
最低地上高	150mm	150mm	150mm
重量・定員			
車両重量	850kg(900kg)	850kg(910kg)	880kg(920kg)
乗車定員	4名	4名	4名
車両総重量	1070kg<1120kg>	1070kg<1130kg>	1100kg<1140kg>
性能			
最小回転半径	4.7m	4.7m	4.7m
諸装置			
駆動方式	前輪駆動(四輪駆動)	前輪駆動(四輪駆動)	前輪駆動(四輪駆動)
ステアリングギヤ形式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式
サスペンション 前	ストラット式	ストラット式	ストラット式
サスペンション 後	トルクアーム式3リンク	トルクアーム式3リンク	トルクアーム式3リンク
主ブレーキ 前	ディスク式	ディスク式	ベンチレーテッドディスク式
主ブレーキ 後	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式
タイヤ 前・後	165/55R15 75V	165/55R15 75V	165/55R15 75V

〈 〉は4WD車。■エンジン主要諸元、■変速比・最終減速比はベース車と同仕様です。なお、ベース車の諸元表は「日産デイズ/日産デイズ ハイウェイスター 諸元表」の「エンジン主要諸元」「変速比・最終減速比」をご覧ください。※「ライダー」は専用エアロパーツ装着のため、緑石や段差の大きな場所や不整地路等では路面と干渉する場合があります。あらかじめご承知おきください。●メーカーオプションの装着により、車両重量が変更となる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。●「ライダー」は持込みによる届出でオーテック扱いとなります。届出時の車両重量等は実測値が適用されますので、主要諸元(設計値)とは異なる場合があります。