

■アトラス ディーゼル主要装備一覧

標準装備 メーカーオプション(ご注文時に申し受けます) ディーラーオプション

全車種標準装備	グレード別装備	車種		シングルキャブ		ダブルキャブ
		カスタム	DX	DX	DX	
■視界						
●コーナリングランプ ●フォグラмп ●車速感知無段階切替式ワイパー	ハロゲンヘッドランプ		4WD			
	キセノンヘッドランプ		2WD	2WD		
	運転席側	手動格納式アウトサイドミラー				
		電動格納式アウトサイドミラー		◆1	◆1	
	助手席側	電動格納式アウトサイドミラー				
	ヒーター付アウトサイドミラー		◆1	◆1		
■運転席まわり						
●タコメーター ●ルームランプ ●前席サンバイザー	前席パワーウィンドウ		クロム調スイッチ			
	エンジンイモビライザー					
	可倒式パーキングブレーキレバー (センターレバー式)					
	可倒式シフトレバー (MT車)		MT車	MT車	MT車	
	インテリジェントキー					
	リモートコントロールエントリーシステム					
	蛍光灯					
	シルバーメーターリング					
	左折&バック音声警報					
	バックブザーON/OFF切替スイッチ					
■空調						
	フルオートエアコン					
	マニュアルエアコン					
■オーディオ						
	CD一体AM/FMラジオ (2スピーカー、デジタル時計組込み、USB接続、AUX端子付) (注1)					
	AM/FMラジオ (2スピーカー、デジタル時計組込み、AUX端子付)					
■内装						
●カップホルダー(フロント2個) ●灰皿 ●コンビニフック ●カードホルダー ●ドアポケット ●ホイールアーチプロテクター	中央席/助手席シートバック	一体式	4WD	4WD		
		分割式	2WD	2WD		
		運転席シートバックポケット				
		センターシートバックトレイ	2WD	2WD		
		コートハンガー				
		グローブボックス (注2)				
		アシストグリップ				
		運転席ドアステップランプ				
	シート地	モケット (運転席ランバーサポート付)				
		トリコット				
		塩ビ				
		フルトリム				
		カスタム専用フロアカーペット				
	カーボン調インスト					
	ラバーマット (フロント用)					
■外装						
	大型樹脂フロントカラードバンパー					
	フロントグリル	メッキ	カラード	カラード		
	<CUSTOM>エンブレム					
	ワンハンドゲート (アオリ開閉補助装置)	スチール荷台	スチール荷台			

標準装備 メーカーオプション(ご注文時に申し受けます) ディーラーオプション

全車種標準装備	グレード別装備	車種		シングルキャブ		ダブルキャブ
		カスタム	DX	DX	DX	
■メカニズム						
●独立懸架フロントサスペンション ●アイドルアップ機構 ●アイドリングストップ ●ABS (アンチロックブレーキシステム) ●排気ブレーキ	液体封入式キャブサスペンション					
	TCS (トラクションコントロールシステム)		2WD	2WD	2WD	
	EHS (坂道発進補助装置)		MT車	MT車	MT車	
	チルトキャブ					
	ショートマフラー	2WD フルスーパーロー		2WD フルスーパーロー		
	後方出しマフラー	2WD フルスーパーロー	その他	2WD フルスーパーロー	その他	
	ディスクブレーキ(フロント)					
	ディスクブレーキ(リヤ)		フルスーパーロー	フルスーパーロー	フルスーパーロー	
	ドラムブレーキ(リヤ)	スーパーロー	◆2 フルスーパーロー	スーパーロー	◆2 フルスーパーロー	スーパーロー
	ギヤ比変更 (注3)					
	ジェネレーター	60A				
90A						
■安全						
	インテリジェント エマージェンシーブレーキ	フルスーパーロー				
	車間距離警報	フルスーパーロー				
	LDW (車線逸脱警報)	フルスーパーロー				
	先行車発進お知らせ	フルスーパーロー				
	踏み間違い衝突防止アシスト	フルスーパーロー	AMT車	AMT車	AMT車	
	VDC(ビークルダイナミクスコントロール)	フルスーパーロー				
	インテリジェント エマージェンシーブレーキレス	フルスーパーロー	◆2	◆2	◆2	
	車間距離警報レス	フルスーパーロー	◆2	◆2	◆2	
	LDW (車線逸脱警報) レス	フルスーパーロー	◆2	◆2	◆2	
	先行車発進お知らせレス	フルスーパーロー	◆2	◆2	◆2	
	踏み間違い衝突防止アシストレス	フルスーパーロー	◆2 (AMT車)	◆2 (AMT車)	◆2 (AMT車)	
	VDC(ビークルダイナミクスコントロール) レス	フルスーパーロー	◆2	◆2	◆2	
	運転席SRSエアバッグ&運転席ロードリミッター付プリテンショナーシートベルト					
	助手席SRSエアバッグ&助手席ロードリミッター付プリテンショナーシートベルト (注2)					
	後席ELR付3点式シートベルト (中央席は2点式)					
LSD (リミテッドスリップデフ) (注4)		4WD	4WD	4WD		
■寒冷地仕様						
	LLC濃度50% 運転席&助手席電動格納式ヒーターミラー		◆1	◆1		

◆1、◆2はそれぞれセットでメーカーオプションです。
 (注1) USB接続で500mAまでの電源供給およびMP3/WMAの音楽ファイルの再生が可能です。圧縮方法等により再生できない場合があります。
 (注2) 助手席SRSエアバッグ&助手席ロードリミッター付プリテンショナーシートベルト選択時には、グローブボックスは装着されません。
 (注3) 車型やトランスミッションにより、変更可能なギヤ比が異なります。
 (注4) インテリジェント エマージェンシーブレーキ、車間距離警報、LDW(車線逸脱警報)、先行車発進お知らせ、踏み間違い衝突防止アシスト(AMT車)、VDC(ビークルダイナミクスコントロール)装着車は選択できません。

■アトラス ディーゼル主要諸元表

※●は適用

車種番号	DX	1	2	5	6	9	10
	カスタム	3	4	7	8	11	12
車種		シングルキャブ		シングルキャブ		シングルキャブ	
		標準ボディ		標準ボディ		標準ボディ	
		スーパーロー		スーパーロー		フルスーパーロー	
最大積載量		1.55t		1.55t		1.55t	
荷台アオリ仕様		木製		スチール		木製	
後輪タイヤ		ダブル		ダブル		ダブル	
駆動		2WD		2WD		2WD	
トランスミッション		5速マニュアル	6速AMT	5速マニュアル	6速AMT	5速マニュアル	6速AMT
車名型式		2RG-AHR88A		2RG-AHR88A		2RG-AHR88A	
アイドリングストップ		●	●	●	●	●	●
先進安全装備 (インテリジェント エマージェンシーブ レーキ/車間距離警報/先行車発進お 知らせ/LDW(車線逸脱警報)/VDC (ピークルダイナミクスコントロール)		-	-	-	-	●	●
登録ナンバー区分		4ナンバー		4ナンバー		4ナンバー	
免許区分		準中型免許		準中型免許		準中型免許	

●寸法

全長	(mm)	4690		4685		4685	
全幅	(mm)	1695		1695		1695	
全高	(mm)	1970	1955	1985	1970	1965	1990
ホイールベース	(mm)	2500		2500		2500	
トレッド	前	1395		1395		1395	
	後	1290		1290		1240	
	長	3120		3100		3120	
荷台内寸法	幅	1620		1600		1620	
	高	380		380		380	
	床面地上高	(mm)	825	810	840	825	855
地上最低高	(mm)	135		135		155	

●重量(オプション装着により重量が変わる場合があります)

車両重量	(kg)	2090	2140	2080	2130	2150	2200
乗車定員	(人)	3		3		3	
車両総重量	(kg)	3805	3855	3795	3845	3865	3915

●性能

最小回転半径	(m)	4.4		4.4		4.4	
燃料消費率(重量車モード燃費値)		11.80		11.80		11.80	

●エンジン、シャシー

エンジン型式	4JZ1-TCS						
総排気量(cc)	2999						
エンジン出力(kW[PS]/rpm)	110[150]/2800						
エンジントルク(N・m/rpm)	375/1290-2800						
バッテリー(型式×個数)	80D26L×2		80D26L×2		80D26L×2		
トランスミッション型式	MY-5T	MY-6Z	MY-5T	MY-6Z	MY-5T	MY-6Z	
最終減速比	4.100	3.909	4.100	3.909	4.300	4.100	
フロントサスペンション	独立懸架		独立懸架		独立懸架		
ブレーキシステム	前	ディスク		ディスク		ディスク	
	後	ドラム		ドラム		ディスク	
タイヤサイズ	前	205/80R15	195/75R15	205/80R15	195/75R15	195/75R15	205/70R16
	後	175R14-8		175R14-8		195/75R15	
燃料タンク容量(ℓ)	60		60		60		
尿素水タンク容量(ℓ)	10		10		10		

■アトラス ディーゼル主要諸元表

※●は適用

車種番号	DX	13	14	15	16	19	20
	カスタム	-	-	17	18	-	-
車種		ダブルキャブ		シングルキャブ		ダブルキャブ	
		標準ボディ		標準ボディ		標準ボディ	
		スーパーロー		フルスーパーロー		フルスーパーロー	
最大積載量		1.55t		1.55t		1.55t	
荷台アオリ仕様		木製		木製		木製	
後輪タイヤ		ダブル		ダブル		ダブル	
駆動		2WD		4WD		4WD	
トランスミッション		5速マニュアル	6速AMT	5速マニュアル	5速AMT	5速マニュアル	5速AMT
車名型式		2RG-AHR88A		2RG-AHS88A		2RG-AHS88A	
アイドリングストップ		●	●	●	●	●	●
先進安全装備 (インテリジェント エマージェンシーブ レーキ/車間距離警報/先行車発進お 知らせ/LDW(車線逸脱警報)/VDC (ピークルダイナミクスコントロール)		-	-	●	●	●	●
登録ナンバー区分		4ナンバー		4ナンバー		4ナンバー	
免許区分		準中型免許		準中型免許		準中型免許	

●寸法

全長	(mm)	4690		4690		4690	
全幅	(mm)	1695		1695		1695	
全高	(mm)	1980	1965	1995	1990	1995	1990
ホイールベース	(mm)	2500		2490		2490	
トレッド	前	1395		1395		1395	
	後	1290		1240		1240	
	長	2085		3120		2085	
荷台内寸法	幅	1620		1620		1620	
	高	380		380		380	
	床面地上高	(mm)	820	805	895	855	855
地上最低高	(mm)	135		175		165	

●重量(オプション装着により重量が変わる場合があります)

車両重量	(kg)	2250	2300	2500	2520	2620	2640
乗車定員	(人)	6		3		6	
車両総重量	(kg)	4130	4180	4215	4235	4500	4520

●性能

最小回転半径	(m)	4.4		5.1		5.1	
燃料消費率(重量車モード燃費値)		11.80		11.80		11.80	

●エンジン、シャシー

エンジン型式	4JZ1-TCS						
総排気量(cc)	2999						
エンジン出力(kW[PS]/rpm)	110[150]/2800						
エンジントルク(N・m/rpm)	375/1290-2800						
バッテリー(型式×個数)	80D26L×2		80D26L×2		80D26L×2		
トランスミッション型式	MY-5T	MY-6Z	MY-5T	MY-6Z	MY-5T	MY-6Z	
最終減速比	3.909	3.727	5.125	4.555	5.125	4.555	
フロントサスペンション	独立懸架		独立懸架		独立懸架		
ブレーキシステム	前	ディスク		ディスク		ディスク	
	後	ドラム		ディスク		ディスク	
タイヤサイズ	前	205/80R15	195/75R15	205/75R16	205/70R16	205/70R16	205/70R16
	後	175R14-8		205/75R16		205/70R16	
燃料タンク容量(ℓ)	50		50		50		
尿素水タンク容量(ℓ)	10		10		10		

■トランスミッションギヤ比一覧

型式	変速比	第1速	第2速	第3速	第4速	第5速	第6速	後退	種類
MY-Y-5T		5.315	3.053	1.655	1.000	0.721	—	5.068	オーバードライブ付5速
MY-Y-6Z		5.979	3.434	2.040	1.379	1.000	0.708	5.701	オーバードライブ付6速

■燃費値計算条件

車型	エンジン			トランスミッション型式	シミュレーション計算仕様			車両総重量範囲	最大積載量区分	標準諸元値					
	型式	出力(kW)	アイドルリングストップ		最終減速比	タイヤ(後輪)				空車時車両重量(kg)	最大積載量(kg)	乗車定員(人)	全高(mm)	全幅(mm)	ボディ架装
						サイズ	動荷重半径(m)								
2RG-AHR88A 2RG-AHS88A	4JZ1-TCS	110	●	MY-Y-5T	3.909	195/75R15	0.328	3.5トン超 7.5トン以下	1.5トン超 2トン以下	2,356	2,000	3	2,099	1,751	平ボディ
2RG-AHR88A			●	MY-Y-6Z	3.727	175R14-8	0.308								

◆主要諸元表に記載の重量車モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。

◆この燃費値は法令に定められた上表の車両総重量範囲および最大積載量区分ごとの標準諸元値・車型による走行抵抗とシミュレーション計算仕様およびエアコンOFFなどの条件のもとに算出しています。

◆なお、実際の走行時にはその走り方や条件（気象、道路、車両、運転、架装ボディ、整備の状況）が異なっていますので、それに応じて燃費は異なります。

■エンジン諸元表

型式	4JZ1-TCS
燃焼方式	直接噴射式
シリンダー配列・数・内径×行程(mm)	直4-95.4×104.9
総排気量(L)	2,999
最高出力[kW(PS)/rpm]	110(150)/2800
最大トルク[N・m(kgf・m)/rpm]	375(38.2)/1280-2800