

■シビリアン主要装備一覧

	GL	SV	SX	幼児車
グレード別装備				
■視界				
フォグランプ(ヘッドランプ組込み)				
リヤアンダーミラー	(注1)			
リヤワイパー	(注2)			
スーパーUVカットグリーンガラス(フロント)				
上部ぼかし付			◆1 ◆2	◆2
UVカット断熱プライバシーガラス(サイド)			◆1	
UVカット断熱グリーンガラス(サイド)			◆2	◆2
リヤホール灯				
助手席手動格納式リモコン広角アウトサイドミラー				
助手席電動格納式リモコンアウトサイドミラー(ヒーター付)&運転席手動格納式アウトサイドミラー(ヒーター付)				
全車標準装備 ●ハロゲンヘッドランプ(マニュアルレベライザー付) ●助手席手動格納式リモコンアウトサイドミラー ●フロント面かけ式ワイパー ●グリーンガラス(サイド、リヤ) ●リヤウインドウ熱線(幼児車は左側のみ)				
■運転席まわり/空調				
トランクオープナー	(注2)			
パノパー組込み社名灯	(注3)			
オゾンセーフクーラー(客席天井吹き出し口ベンチレーターシャット機能付)				
オゾンセーフオートエアコン(客席天井吹き出し口ベンチレーターシャット機能付)				
温水加熱ヒーター	(注4)			
換気扇				
運転席アームレスト付コンソールボックス				
インストセンターグローブボックス	(注1)(注5)			
2連式インサイドミラー	(注6)			
大型インサイドミラー	(注7)(注8)			
助手席サンバイザー	(注9)			
オーナースポード	(注9)			
全車標準装備 ●ヒーター ●抗菌仕様(シフトノブ、パーキングブレーキレバー) ●3本スポークステアリング(抗菌仕様) ●パワーステアリング ●チルトステアリング ●ダブルウォン ●シフトポジションインジケーター(AT車) ●液晶オドメーター ●タコメーター ●ヘッドランプ消し忘れ警報 ●キー忘れ警報 ●パーキングブレーキ戻し忘れ警報 ●フューエルリザーブオープン ●運転席フットレスト(AT車) ●運転席パーソナルランプ ●カップホルダー(フロント2個)(格納式) ●車検証用ポケット ●電源ソケット(DC12V) ●インストセンターポケット ●運転席アームレスト ●インストサイドポケット				
■オーディオ&ビジュアル				
ナビゲーションシステム(7インチワイドディスプレイ、メモリータイプ、VICS(FM多重)、ミュージックボックス、DVD/CD再生機能、TVチューナー(地デジ12セグ、ワンセグ)、AM/FMラジオ)(運転席スピーカー、バックビューモニター付)	(注10)			
ナビゲーションシステム(7インチワイドディスプレイ、メモリータイプ、VICS(FM多重)、ミュージックボックス、DVD/CD再生機能、TVチューナー(地デジ12セグ、ワンセグ)、AM/FMラジオ)(運転席スピーカー、バックビューモニター付)&後席17.5インチワイドディスプレイ	(注6)(注7)(注10)			
AM/FMラジオ(外部入力端子、デジタル時計表示、4スピーカー)				
CD一体AM/FMラジオ(デジタル時計[ON/OFF切替タイプ]組込み、4スピーカー)				
運転席スピーカー				
平型マイク				
■乗降口				
オート式スイングドア(アクセルセーフティロック、メッキグリル付)	(注3)			
スイングドア(メッキグリル付)	(注3)			スイングドア車
折戸				スイングドア車 折戸車
折戸				折戸車
オートスライドステップ(フザー警報付)	(注8)			
アルミステップ(スイングドア用)				スイングドア車
なかよし動物音楽隊乗降扉あいさつ板				
■内装				
室内灯(蛍光灯)				
冷蔵庫(40L)	(注11)(注12)	冷蔵庫付車	冷蔵庫付車	
傘立て(スイングドア用)	(注12)			スイングドア車
ルームラック				
灰皿(運転席)				
客席カップホルダー&マガジンラック				
手動カーテン	(注13)			
トランクルーム	(注14)			
客席アシストグリップ		抗菌仕様	抗菌仕様	抗菌仕様
全車標準装備 ●室内灯(白熱灯) ●客席デジタル時計 ●ステップランプ				

	GL	SV	SX	幼児車
グレード別装備				
■シート				
運転席上下調整式ヘッドレスト付リクライニングシート	客席ハイバックリクライニングシート&ローバック補助席	スウェット調クロス	スウェット調クロス	
	客席ハイバックシート&ローバック補助席			ビニールレザー
	客席幼児専用シート(なかよし動物音楽隊シート)			ビニールレザー
シートフルカバー(透明ビニール除く運転席)	(注8)			
■外装/タイヤ/ホイール				
フロントウインドウ下面黒塗り				
アクセントストライプ				
黒塗りサッシュ			◆1	
ホイールセンターキャップ				
全車標準装備 ●マッドガード ●チューブレス扁平ラジアルタイヤ ●スペアタイヤ(フロント装着タイヤ)				
■安全/メカニズム				
ABS(アンチロックブレーキシステム)				
助手席ELR付3点式シートベルト				
客席ELR付3点式シートベルト(除く補助席)(幼児車は保護者席2点式シートベルト)				
バックビューモニター(カラー、車速/距離表示機能、カメラレンズクリーニング機能付)(7インチ)	(注1)			
運転席SRSエアバッグシステム&ロードリミッター付プリテンショナーシートベルト	(注15)			
左折後退音声警報	(注8)			
乗降中注意灯(室外タイプ)	(注8)			
全車標準装備 ●ハイマウントストップランプ ●フロントベンチレーターディスクブレーキ ●運転席ELR付3点式シートベルト ●運転席シートベルト非着用時警告灯 ●バックブザー ●消火器				
■その他				
寒冷地仕様(ラジエーターシャッター、LLC50%)				
全車標準装備 ●ジャッキ ●工具(含むタイヤストッパー) ●発煙筒				
■(株)オートワークス京都扱いオプション				
アラウンドビューモニター*				
ステップマット(スイングドア用)				スイングドア車
赤旗				
運転席マット				
運転席サイドバイザー				
シート半カバー	白ビニール レース			

標準装備

メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)

〈安全装備の注意事項〉*「機能・積載・快適性」のアラウンドビューモニターをご覧ください。

- ◆1～◆2はそれぞれセットでメーカーオプション。
- 「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場では装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。

- (注1)バックビューモニター装着車にはインストセンターグローブボックス、リヤアンダーミラーは装着されません。
 (注2)幼児車にはリヤワイパー、トランクオープナーは装着されません。
 (注3)パノパー組込み社名灯を装着すると、GL-SV-SXのスイングドア車にメッキグリルは装着されません。
 (注4)温水加熱ヒーターは標準ボディスイングドア車には装着できません。また、温水加熱ヒーターを装着すると、持ち込み登録となります。
 (注5)ナビゲーションシステム装着車にはインストセンターグローブボックスは装着されません。
 (注6)ナビゲーションシステム&後席17.5インチワイドディスプレイと2連式インサイドミラーは同時に装着できません。
 (注7)ナビゲーションシステム&後席17.5インチワイドディスプレイと大型インサイドミラーは同時に装着できません。
 (注8)装着すると持ち込み登録となります。
 (注9)助手席サンバイザーとオーナースポードは同時に装着できません。
 (注10)ナビゲーションシステムとバックビューモニターを同時装着する場合、バックビューモニターはナビゲーションのモニターとなります。
 (注11)冷蔵庫付車と冷蔵庫なし車では、GLは室内レイアウトが、SVでは室内レイアウトまたは室内レイアウト-乗車定員が変わります。SVの冷蔵庫付車 標準ボディ 25人乗りは4AT車のみです。SMT車は設定がありません。
 (注12)冷蔵庫付車には、傘立ては装着できません。
 (注13)幼児車にはリヤのカーテンは装着されません。
 (注14)幼児車にはトランクルームは装着されません。
 (注15)運転席SRSエアバッグシステム&ロードリミッター付プリテンショナーシートベルトを装着すると、4本スポークステアリング(抗菌仕様)が装着されます。

■シビリアン主要諸元

車種	ロングボディ TB45Eガソリンエンジン				標準ボディ TB45Eガソリンエンジン				
	GL	SV	SX	幼児車	SV	SX	幼児車		
諸元	エアサス	リーフサス			リーフサス				
●車名型式	ニッサン ABG-DJW41	ニッサン ABG-DHW41			ニッサン ABG-DVW41				
●運転タイプ	電子制御4速オートマチック								
5速マニュアル	●	●	●	●	●	●	●	●	
●寸法									
全長	6995		6990(注1)		6990		6275		
全幅			2065				2065		
全高	2625		2635		2610		2635		
室内寸法	長		6305		6275		5585		
// 幅	mm		1900				1900		
// 高	mm		1820		1850		1820		
ホイールベース	mm		3690				3310		
トレッド	前		1675				1675		
// 後	mm		1490		1490		1490		
最低地上高	mm		190				190		
●重量・定員									
車両重量	kg	3890 (3890)	3770 (3780)	3750 (3770)	3630 (3640)	3600 (3620)	3580 (3600)	3430 (3450)	3420 (3430)
乗車定員	名	29		3+51(幼児)		26(注2)		26	
車両総重量	kg	5485 (5485)	5365 (5375)	5345 (5365)	5665 (5675)	5030 (5050)	5010 (5030)	5098 (5118)	5015 (5025)

●性能		6.6				6.0			
最小回転半径	m								
60km/h定地走行燃費 (国土交通省届出値)	km/L	7.40(7.40)				7.40(7.40)			
●諸装置									
駆動方式		後輪駆動				後輪駆動			
ステアリングギヤ形式		ボールナット式パワーステアリング				ボールナット式パワーステアリング			
サスペンション 前・後		半だ円テーパーリーフ+ エアサス	半だ円テーパーリーフ			半だ円テーパーリーフ			
ショックアブソーバー 前・後		油圧式筒型複動式				油圧式筒型複動式			
主ブレーキ 前		ベンチレーテッドディスク				ベンチレーテッドディスク			
// 後		オートアジャスター付デュアル2リーディング				オートアジャスター付デュアル2リーディング			
駐車ブレーキ		機械式推進輪制動内部拡張形				機械式推進輪制動内部拡張形			
オルタネーター		V-A 12-150				12-150			
バッテリー		V-Ah 12-128				12-128			
タイヤ 前		205/80R17.5-120/118LLT				205/80R17.5-120/118LLT			
// 後		205/80R17.5-114/112LLT				205/80R17.5-114/112LLT			

(注1) スイングドア(メッキグリル付)車および折戸車にバンパー組込み社名灯をオプション装着した場合、全長はロングボディ6995mm、標準ボディ6275mmとなります。(注2) 冷蔵庫付車は25名となります。

●燃料消費率(60km/h定地走行)は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)、整備状況(タイヤの空気圧等)に応じて値は異なります。

●幼児車は持込み登録となります。登録時の車両重量等は実測値が適用されますので、主要諸元(設計値)と異なる場合があります。

●メーカーオプションの装着により、車両重量が変更となる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

()内はオートマチック車

■エンジン主要諸元

型式	TB45E	
種類・シリンダー数	OHV直列6気筒	
シリンダー 内径×行程	mm 99.5×96.0	
総排気量	L 4.478	
圧縮比	9.0	
最高出力	kW(PS)/rpm 127(173)/4400	
最大トルク	N·m(kgf·m)/rpm 314(32.0)/3600	
燃料供給方式	ニッサンEGI(ECCS)	
使用燃料・タンク容量	L 無鉛レギュラーガソリン104	

本車両には「使用燃料」に記載されている燃料をご使用ください。指定以外の燃料をご使用になると、不具合が発生する恐れがあります。なお、指定以外の燃料をご使用になったために発生した不具合は無償保証の対象とはなりませんので、ご注意ください。

(国際単位系(SI=エスアイ)によるエンジン出力トルクの表記について)

計量単位の国際標準化に伴い、従来使用していたエンジン出力単位「PS」は「kW(キロワット)」、エンジントルク単位「kgf·m」は「N·m(ニュートンメートル)」のSI単位とします。なお、従来単位からSI単位への換算値は次のとおりです。数値は整数単位までとし、小数点第1位を四捨五入します。

1PS=0.7355kW 1kgf·m=9.80665N·m

■変速比・最終減速比

エンジン		TB45E	
トランスミッション		電子制御4速オートマチック	5速マニュアル
変速比	第1速	3.068	5.099
//	第2速	1.570	2.863
//	第3速	1.000	1.588
//	第4速	0.724	1.000
//	第5速	—	0.752
//	後退	2.625	4.862
最終減速比		5.571	5.571