

■日産デイズ「ボレロ」主要装備一覧

「ボレロ」特別装備
 標準装備
 メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)

ディーラーオプション
 オートテック扱いディーラーオプション

日産デイズ「ボレロ」はベース車に対して下記の特別装備が追加され、またメーカーオプションも表記の設定のみとなります。ベース車の仕様装備につきましては「日産デイズ主要装備一覧」をご覧ください。

車種	ベース車		ボレロ	ボレロ
			2WD J	2WD/4WD X
運転席まわり	前席サンバイザー(運転席*1・助手席/ニティミラー、チケットホルダー付)			
オーディオ/ナビゲーション	オーディオレス(注1)	2スピーカー(フロント) 4スピーカー(フロント2スピーカー+リヤ2スピーカー)	◆	◆
	日産オリジナルナビ取付パッケージ(ステアリングスイッチ、GPSアンテナ、TVアンテナ用ハーネス)			
	日産オリジナルナビ取付パッケージレス(リヤ2スピーカーレス、ステアリングスイッチレス、GPSアンテナレス、TVアンテナ用ハーネスレス)		◆	◆
	日産オリジナルナビゲーション(日産オリジナルナビ取付パッケージ用。TVアンテナ付)			
			(注2)	
シート/内装	専用レザー調シート地			
	専用ドアトリムクロス			
	インサイドドアハンドル(メッキ)			
	乗降用グリップ(助手席)		(注3)	
外装/タイヤ・ホイール	専用フロントグリル			
	専用フロントバンパー(バンパーアモール(光輝タイプ)付)			
	専用エンブレム(Bolero/AUTECH)			
安全/メカニズム	VDC(ビークルダイナミクスコントロール)			
	ヒルスタートアシスト			
	エマージェンシーブレーキ*2			
	踏み間違え衝突防止アシスト(前進時)*3			
	ブレーキアシスト			
	フロントスタビライザー			
寒冷地仕様	運転席ヒーター付シート、ヒーター付ドアミラー、リヤヒーターダクト、PTC素子ヒーター、高濃度不凍液、寒冷地対応バッテリー(注4)		2WD	4WD

(安全装備の注意事項)*2 先進安全装備ページの「*3、*4、*5」をご覧ください。*3 先進安全装備ページの「*3、*6、*7」をご覧ください。◆はセットでメーカーオプションです。●「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場では装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。*1 運転席/ニティミラーはベース車に標準装備。(注1)オーディオ/ナビゲーションシステム非装着時のカバーは装備されません。ハーネス、アンテナは装備されます。(注2)リヤスピーカーをディーラーオプションでお求めいただくことが可能です。(注3)販売会社での取付けにあたっては、専用工具が必要となります。詳しくは販売会社にお問い合わせいただくか、オートテック発行の「ライフケアビークル ディーラーオプションカタログ」をご覧ください。(注4)寒冷地対応バッテリーは、アイドリングストップ付車は標準装備となります。

■日産デイズ「ライダー」主要装備一覧

「ライダー」特別装備
 標準装備
 メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)
 ディーラーオプション
 オートテック扱いディーラーオプション

日産デイズ「ライダー」はベース車に対して下記の特別装備が追加され、またメーカーオプションも表記の設定のみとなります。ベース車の仕様装備につきましては「日産デイズ主要装備一覧」をご覧ください。

車種	ライダー		ライダー		
	2WD/4WD				
	ベース車		ハイウェイスター-X	ハイウェイスター-G	ハイウェイスター-Gターボ
グレード別装備					
視界	専用LEDバンパーイルミネーション(車幅灯連動)				
運転席まわり	本革巻ステアリング(ピアノ調加飾付) 専用クロムメッキフィニッシャー(センタークラスターサイド)				
オーディオ/ナビゲーション	オーディオレス(注1)	2スピーカー(フロント) 4スピーカー(フロント2スピーカー+リヤ2スピーカー) 6スピーカー(フロント4スピーカー+リヤ2スピーカー)	◆		
	日産オリジナルナビ取付パッケージ(ステアリングスイッチ、GPSアンテナ、TVアンテナ用ハーネス)				
	日産オリジナルナビ取付パッケージレス(リヤ2スピーカーレス、ステアリングスイッチレス、GPSアンテナレス、TVアンテナ用ハーネスレス)	(注2)	◆		
	日産オリジナルナビ取付パッケージレス(ステアリングスイッチレス、GPSアンテナレス、TVアンテナ用ハーネスレス)				
	日産オリジナルナビゲーション(日産オリジナルナビ取付パッケージ用。TVアンテナ付)				
シート/内装	専用シート地(格子柄ニット) 専用トアトリムクロス 寒降用グリップ(助手席) (注3)				
外装/タイヤ・ホイール	専用フロントグリル(ダーククロム) 専用フロントバンパー(光輝モール付) 専用エンブレム(Rider/AUTECH) 専用15インチアルミホイール(15×4.5J)、インセット:46、P.C.D:100(4穴) 165/55R15 75Vタイヤ				
安全/メカニズム	VDC(ビークルダイナミクスコントロール) エマージェンシーブレーキ*2 踏み間違い衝突防止アシスト(前進時)*3 フロントスタビライザー				
寒冷地仕様	運転席ヒーター付シート、ヒーター付ドアミラー、リヤヒーターダクト、 PTC素子ヒーター、高濃度不凍液、寒冷地対応バッテリー(注4)		2WD		4WD

〈安全装備の注意事項〉*2 先進安全装備の「*1、*2、*3」をご覧ください。*3 先進安全装備の「*1*6*7」をご覧ください。 ◆はセットでメーカーオプションです。●「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。(注1)オーディオ/ナビゲーションシステム非装着時のカバーは装備されません。ハーネス、アンテナは装備されます。(注2)リヤスピーカーをディーラーオプションでお求めいただくことが可能です。(注3)販売会社での取付けにあたっては、専用工具が必要となります。詳しくは販売会社にお問い合わせいただくか、オートテック発行の「ライフケアビークル ディーラーオプションカタログ」をご覧ください。(注4)寒冷地対応バッテリーは、アイドリングストップ付車は標準装備となります。

■日産デイズ「ボレロ」主要諸元

車種	ボレロ	
	2WD	2WD/4WD
	3B20	
ベース車	J	X
ベース車 車名型式	ニッサンDBA-B21W	
運転タイプ	エクストロニックCVT(無段変速機)	
寸法		
全長	3395mm	3395mm
全幅	1475mm	1475mm
全高	1620mm	1620mm
室内寸法 長	2085mm	2085mm
室内寸法 幅	1295mm	1295mm
室内寸法 高	1280mm	1280mm
ホイールベース	2430mm	2430mm
トレッド 前/後	1300/1290mm	1300/1290mm
最低地上高	150mm	150mm
重量・定員		
車両重量	830kg	840kg(890kg)
乗車定員	4名	4名
車両総重量	1050kg	1060kg(1110kg)
性能		
最小回転半径	4.4m	4.4m
諸装置		
駆動方式	前輪駆動	前輪駆動(四輪駆動)
ステアリングギヤ形式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式
サスペンション 前	ストラット式	ストラット式
サスペンション 後	トルクアーム式3リンク	トルクアーム式3リンク
主ブレーキ 前	ディスク式	ディスク式
主ブレーキ 後	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式
タイヤ 前・後	155/65R14 75S	155/65R14 75S

〈 〉は4WD車。 ■エンジン主要諸元、■変速比・最終減速比はベース車と同仕様です。なお、ベース車の諸元表は「日産デイズ/日産デイズ ハイウェイスター 諸元表」の「エンジン主要諸元」「変速比・最終減速比」をご覧ください。●メーカーオプションの装着により、車両重量が変更となる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。●「ボレロ」は持込みによる届出でオーテック扱いとなります。届出時の車両重量等は実測値が適用されますので、主要諸元(設計値)とは異なる場合があります。

■日産デイズ「ライダー」主要諸元

車種	ライダー		ライダー
	2WD/4WD		
	3B20		3B20(インタークーラーターボ)
ベース車	ハイウェイスターX	ハイウェイスターG	ハイウェイスターGターボ
ベース車 車名型式	ニッサンDBA-B21W		
運転タイプ	エクストロニックCVT(無段変速機)		
寸法			
全長	3395mm	3395mm	3395mm
全幅	1475mm	1475mm	1475mm
全高	1620mm	1620mm	1620mm
室内寸法 長	2085mm	2085mm	2085mm
室内寸法 幅	1295mm	1295mm	1295mm
室内寸法 高	1280mm	1280mm	1280mm
ホイールベース	2430mm	2430mm	2430mm
トレッド 前/後	1300/1290mm	1300/1290mm	1300/1290mm
最低地上高	150mm	150mm	150mm
重量・定員			
車両重量	850kg<900kg>	850kg<910kg>	880kg<920kg>
乗車定員	4名	4名	4名
車両総重量	1070kg<1120kg>	1070kg<1130kg>	1100kg<1140kg>
性能			
最小回転半径	4.7m	4.7m	4.7m
諸装置			
駆動方式	前輪駆動(四輪駆動)	前輪駆動(四輪駆動)	前輪駆動(四輪駆動)
ステアリングギヤ形式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式
サスペンション 前	ストラット式	ストラット式	ストラット式
サスペンション 後	トルクアーム式3リンク	トルクアーム式3リンク	トルクアーム式3リンク
主ブレーキ 前	ディスク式	ディスク式	ベンチレーテッドディスク式
主ブレーキ 後	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式
タイヤ 前・後	165/55R15 75V	165/55R15 75V	165/55R15 75V

〈 〉は4WD車。■エンジン主要諸元、■変速比・最終減速比はベース車と同仕様です。なお、ベース車の諸元表は「日産デイズ/日産デイズ ハイウェイスター 諸元表」の「エンジン主要諸元」「変速比・最終減速比」をご覧ください。※「ライダー」は専用エアロパーツ装着のため、緑石や段差の大きな場所や不整地路等では路面と干渉する場合があります。あらかじめご承知おきください。●メーカーオプションの装着により、車両重量が変更となる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。●「ライダー」は持込みによる届出でオーテック扱いとなります。届出時の車両重量等は実測値が適用されますので、主要諸元(設計値)とは異なる場合があります。