

日産デイズ主要装備一覧

車種	J	S	X	ハイウェイスターX	ハイウェイスターG	ハイウェイスターGターボ
	2WD	4WD	2WD/4WD			
	3B20			3B20 <small>(インタークーラー付)</small>		

	グレード別装備					
視界	<div> <div><div>ハイキセノンヘッドランプ(オートレベライザー付)</div></div> <div><div>ハロゲンヘッドランプ(マニュアルレベライザー付)</div></div> <div><div>LEDフロントアクセントランプ</div></div> <div><div>ハイビームアシスト</div></div> <div><div>オートライトシステム(ワイパー連動)</div></div> <div><div>ヘッドランプオートオフ機構</div></div> <div><div>サイドターンランプ付電動格納式リモコンカラードアミラー(ドアロック連動自動格納機能付)</div></div> <div><div>電動格納式リモコンカラードアミラー(ドアロック連動自動格納機能付)</div></div> <div><div>アラウンドビューモニター*1</div></div> <div><div>バックビューモニター</div></div> <div><div>ディスプレイ付自動防眩式ルームミラー</div></div> <div><div>IRカット&スーパーUVカットグリーンガラス(フロント)、IRカット&スーパーUVカット断熱グリーンガラス(フロントドア)</div></div> <div><div>スーパーUVカットグリーンガラス(フロント)、UVカット断熱グリーンガラス(フロントドア)</div></div> <div><div>プライバシーガラス(UVカット断熱機能付)<リヤドア、リヤクォーター、バックドア></div></div> <div><div>フォグランプ</div></div> </div>					

運転席まわり	<div> <div><div>本革巻ステアリング(シルバーフィニッシャー)</div></div> <div><div>本革巻ステアリング(ピアノ調加飾付)</div></div> <div><div>ステアリングスイッチ(クルーズコントロール)</div></div> <div><div>チルトステアリング</div></div> <div><div>プッシュエンジンスターター</div></div> <div><div>インテリジェントキー(運転席・助手席・バックドア感知、キー2個)</div></div> <div><div>リモートコントロールエントリーシステム(キー1個、スベアキー1個*2)</div></div> <div><div>フラインジョンメーター(エコドライブインジケーター付)</div></div> <div><div>メーター内車両情報ディスプレイ</div></div> <div><div>タコメーター</div></div> <div><div>運転席:バニティミラー、チケットホルダー付</div></div> <div><div>助手席:バニティミラー、チケットホルダー付</div></div> <div><div>運転席・助手席:バニティミラー、チケットホルダー付</div></div> <div><div>コンフォートフラッシュャー</div></div> <div><div>インストセンターロアボックス</div></div> </div>					
--------	--	--	--	--	--	--

空調	<div> <div><div>オートエアコン(タッチパネル式、作動確認機能)</div></div> <div><div>外気温度計(メーター内ディスプレイ)</div></div> <div><div>マニュアルエアコン</div></div> </div>					
----	---	--	--	--	--	--

オーディオ/ナビゲーション	<div> <div><div>2スピーカー<フロント></div></div> <div><div>4スピーカー<フロント2スピーカー+リヤ2スピーカー></div></div> <div><div>6スピーカー<フロント4スピーカー+リヤ2スピーカー></div></div> <div><div>日産オリジナルナビ取付パッケージ(ステアリングスイッチ、GPSアンテナ、TVアンテナ用ハーネス)</div></div> <div><div>日産オリジナルナビ取付パッケージレス(リヤ2スピーカーレス、ステアリングスイッチレス、GPSアンテナレス、TVアンテナ用ハーネスレス)</div></div> <div><div>日産オリジナルナビ取付パッケージレス(ステアリングスイッチレス、GPSアンテナレス、TVアンテナ用ハーネスレス)</div></div> <div><div>日産オリジナルナビゲーション(日産オリジナルナビ取付パッケージ用、TVアンテナ付)</div></div> <div><div>ナビレコお買い得パック</div></div> <div><div>日産オリジナルオーディオ</div></div> <div><div>ETC2.0/ETCユニット</div></div> </div>					
---------------	---	--	--	--	--	--

内装	<div> <div><div>助手席シートアンダーボックス</div></div> <div><div>エアコン吹き出し口(サイド部)</div></div> <div><div>センターベントノブ</div></div> <div><div>センタークラスターサイド</div></div> <div><div>ステアリング</div></div> <div><div>シフトノブ&ボタン(メッキ)</div></div> <div><div>パワーウインドウスイッチベース(ピアノ調)</div></div> <div><div>インサイドドアハンドル(メッキ)</div></div> <div><div>アイボリー<C></div></div> <div><div>エボニー<G></div></div> <div><div>プレミアムコンビネーションインテリア(Z)</div></div> <div><div>フロアカーペット(デザインタイプ:消臭機能付 グレー×ピンク)</div></div> <div><div>フロアカーペット(エクセレント:消臭機能付)</div></div> </div>					
----	---	--	--	--	--	--

- 標準装備
- メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)
- ディーラーオプション
- 架装オプション(ご注文時に申し受けます)

全車標準装備

- 熱線リヤウインドウ(注3)
- フロント車速感知間けつ式ワイパー
- リヤ間けつ式ワイパー(リパース連動付)
- LEDハイマウントストップランプ

- 電動パワーステアリング
- インストシフトノブ
- パワーウインドウ(運転席:ワンタッチ、キーオフ後作動、挟み込み防止機構付)
- 集中ドアロック
- フットレスト
- 足踏み式パーキングブレーキ(フットリリ式式)
- グローブボックス
- ドアポケット(ポトルホルダー付)
- カップホルダー(2個)
- インストアッパーボックス
- インストポケット(2個)
- 電源ソケット(1個)

- クリーンフィルター

- ルーフアンテナ(可倒式)

- 前席アームレスト
- 可倒式アシストグリップ(助手席、後席(左右))
- 買い物フック(センタークラスター下)
- ラゲッジアンダーボックス
- ルームランプ(マップランプ兼用)
- ラゲッジランプ

車種	J	S	X	ハイウェイスターX	ハイウェイスターG	ハイウェイスターGターボ
	2WD	4WD	2WD/4WD			
	3B20			3B20 <small>(インタークーラー付)</small>		

	グレード別装備					
シート	<div> <div><div>運転席シートリフター</div></div> <div><div>助手席シートバックポケット</div></div> <div><div>助手席回転シート</div></div> <div><div>シート地</div></div> </div>					

外装/タイヤ・ホイール	<div> <div><div>フロントエアロバンパー</div></div> <div><div>サイドシルプロテクター</div></div> <div><div>リヤエアロバンパー</div></div> <div><div>ルーフスポイラー</div></div> <div><div>165/55R15 75Vタイヤ&15インチアルミホイール(15×4.5J)、インセット:46、P.C.D:100(4穴)</div></div> <div><div>155/65R14 75Sタイヤ&14インチアルミホイール(14×4.5J)、インセット:46、P.C.D:100(4穴)</div></div> <div><div>155/65R14 75Sタイヤ&14インチフルホイールカバー(14×4.5J)、インセット:46、P.C.D:100(4穴)</div></div> <div><div>ジャッキ</div></div> </div>					
-------------	--	--	--	--	--	--

安全/メカニズム	<div> <div><div>アイドリングストップ</div></div> <div><div>バッテリーアシストシステム</div></div> <div><div>クルーズコントロール</div></div> <div><div>VDC(ビークルダイナミクスコントロール)</div></div> <div><div>ヒルスタートアシスト</div></div> <div><div>インテリジェント エマージェンシーブレーキ*3</div></div> <div><div>インテリジェント エマージェンシーブレーキレスLDW(車線逸脱警報)*4</div></div> <div><div>踏み間違い衝突防止アシスト*5</div></div> <div><div>踏み間違い衝突防止アシストレス</div></div> <div><div>イモビライザー(国土交通省認可品)</div></div> <div><div>エマージェンシーストップシグナル</div></div> <div><div>SRSエアバッグシステム<前席></div></div> <div><div>ABS(アンチロックブレーキシステム)</div></div> <div><div>EBD(電子制御制動力配分システム)</div></div> <div><div>ブレーキアシスト</div></div> <div><div>フロントスタビライザー</div></div> <div><div>歩行者傷害軽減ボディ</div></div> <div><div>カーアラーム</div></div> <div><div>ドライブレコーダー</div></div> </div>					
----------	---	--	--	--	--	--

寒冷地仕様	<div> <div><div>運転席ヒーター付シート、ヒーター付ドアミラー、リヤヒーターダクト、</div></div> <div><div>PTC素子ヒーター、高濃度不凍液、寒冷地対応バッテリー(注12)</div></div> </div>	2WD				
		4WD				

<安全装備の注意事項>*1、*3、*4、*5 先達安全装備ページの注記をご覧ください。

◆1〜3はそれぞれセットでメーカーオプションです。

●「メーカーオプション」「架装オプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で作装するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。●ネオソフィールは、セーレン株式会社の登録商標です。

*2 スベアキーは機能に違いがあります。

(注1)出荷時は、オートライトはフロントワイパーと連動しない状態となっています。(注2)フロントクォーターガラスはUVカット断熱グリーンガラスになります。(注3)オートエアコン装着車の熱線リヤウインドウはタイマー付となります。(注4)インテリジェントキーはリモートコントロールエントリーシステム機能付となります。植え込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、車両からの電波により医療機器に影響を及ぼす恐れがあります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。(注5)オーディオ/ナビゲーションシステム非装着時のカバーは装備されません。ハーネス、アンテナは装備されます。(注6)リヤ2スピーカーをディーラーオプションでお求めいただくことが可能です。(注7)J/Sグレードで日産オリジナルナビ取付パッケージレスをお選びの場合、ステアリングのシルバーフィニッシャーは装着されません。(注8)車両は**持込み**による届出で**オーテック扱い**となります。シートの一部機能及び装備内容が異なります。詳細はLV(福祉車両)ページをご覧ください。詳しくは販売会社にお問い合わせください。(注9)車体色ブラック(P) (#CAN)の場合、ドアサッシュは車体色になります。(注10)タイヤ応急修理キットはラゲッジアンダーボックスに収納されます。なお、タイヤ応急修理キットには有効期限があり、ポトルのラベルに記載されている有効期限が切れる前に交換が必要となります。(注11)停車前アイドリングストップ機能付です。(注12)寒冷地対応バッテリーは、アイドリングストップ付車は標準装備となります。(注13)ETC2.0は日産オリジナルナビゲーション装着車(一部機種を除く)のみお選びいただけます。

- 標準装備
- メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)
- ディーラーオプション
- 架装オプション(ご注文時に申し受けます)

全車標準装備

- 前席ベンチシート
- 後席可倒式シート(5.5分割、リクライニング、一体スライド)
- 上下調整式ヘッドレスト(前席)

- ドアサッシュブラックアウト(注9)
- タイヤ応急修理キット(スベアタイヤレス)(注10)
- カラードアウトサイドドアハンドル

- 2ステージロードリミッター付ダブルプリテンショナーシートベルト<運転席>
- 2ステージロードリミッター付プリテンショナーシートベルト<助手席>
- ELR付3点式シートベルト<全席>
- ISO FIX対応チャイルドシート用アンカー<後席>
- 上下調整式シートベルトアンカー<前席>
- 運転席シートベルト非着用時警告灯&警告音(シートベルトリマインダー)
- 助手席シートベルト非着用時警告灯&警告音(シートベルトリマインダー)
- キー忘れ警報
- ヘッドランプ消し忘れ警報
- パーキングブレーキ戻し忘れ警報
- 半ドア警告灯
- 燃料残量警告灯
- チャイルドセーフティドアロック

- 2スピーカー<フロント>
- 4スピーカー<フロント2スピーカー+リヤ2スピーカー>
- 6スピーカー<フロント4スピーカー+リヤ2スピーカー>

- 5YEARS COAT
- ウインドウ撥水12ヶ月
- チャイルドセーフティシート 他

日産デイズ主要諸元

	J	X	ハイウェイスターX	ハイウェイスターG	ハイウェイスターGターボ	S	X	ハイウェイスターX	ハイウェイスターG	ハイウェイスターGターボ	
	2WD					4WD					
車名型式	ニッサンDBA-B21W										
	エクストロニックCVT(無段変速機)										
寸法											
全長	3395mm	3395mm	3395mm	3395mm	3395mm	3395mm	3395mm	3395mm	3395mm	3395mm	3395mm
全幅	1475mm	1475mm	1475mm	1475mm	1475mm	1475mm	1475mm	1475mm	1475mm	1475mm	1475mm
全高	1620mm	1620mm	1620mm	1620mm	1620mm	1620mm	1620mm	1620mm	1620mm	1620mm	1620mm
室内寸法 長*1	2085mm	2085mm	2085mm	2085mm	2085mm	2085mm	2085mm	2085mm	2085mm	2085mm	2085mm
室内寸法 幅*1	1295mm	1295mm	1295mm	1295mm	1295mm	1295mm	1295mm	1295mm	1295mm	1295mm	1295mm
室内寸法 高*1	1280mm	1280mm	1280mm	1280mm	1280mm	1280mm	1280mm	1280mm	1280mm	1280mm	1280mm
ホイールベース	2430mm	2430mm	2430mm	2430mm	2430mm	2430mm	2430mm	2430mm	2430mm	2430mm	2430mm
トレッド 前/後	1300/1290mm	1300/1290mm	1300/1290mm	1300/1290mm	1300/1290mm	1300/1290mm	1300/1290mm	1300/1290mm	1300/1290mm	1300/1290mm	1300/1290mm
最低地上高*1	150mm	150mm	150mm	150mm	150mm	150mm	150mm	150mm	150mm	150mm	150mm
重量・定員											
車両重量	830kg	840kg	850kg	850kg	880kg	890kg	890kg	900kg	910kg	920kg	920kg
乗車定員	4名	4名	4名	4名	4名	4名	4名	4名	4名	4名	4名
車両総重量	1050kg	1060kg	1070kg	1070kg	1100kg	1100kg	1100kg	1120kg	1130kg	1140kg	1140kg
性能											
最小回転半径	4.4m	4.4m	4.4m	4.7m	4.7m	4.4m	4.4m	4.4m	4.7m	4.7m	4.7m
燃料消費率	23.0km/L	25.8km/L	25.8km/L	25.8km/L	23.2km/L	22.0km/L	22.0km/L	22.0km/L	22.0km/L	22.0km/L	21.8km/L
主要燃費向上対策	可変バルブタイミング、自動無段変速機(CVT)、電動パワーステアリング	可変バルブタイミング、自動無段変速機(CVT)、電動パワーステアリング、アイドリングストップ装置、バッテリーアシストシステム	可変バルブタイミング、自動無段変速機(CVT)、電動パワーステアリング、アイドリングストップ装置、バッテリーアシストシステム	可変バルブタイミング、自動無段変速機(CVT)、電動パワーステアリング、アイドリングストップ装置、バッテリーアシストシステム	可変バルブタイミング、自動無段変速機(CVT)、電動パワーステアリング、アイドリングストップ装置、バッテリーアシストシステム	可変バルブタイミング、自動無段変速機(CVT)、電動パワーステアリング、アイドリングストップ装置、バッテリーアシストシステム	可変バルブタイミング、自動無段変速機(CVT)、電動パワーステアリング、アイドリングストップ装置、バッテリーアシストシステム	可変バルブタイミング、自動無段変速機(CVT)、電動パワーステアリング、アイドリングストップ装置、バッテリーアシストシステム	可変バルブタイミング、自動無段変速機(CVT)、電動パワーステアリング、アイドリングストップ装置、バッテリーアシストシステム	可変バルブタイミング、自動無段変速機(CVT)、電動パワーステアリング、アイドリングストップ装置、バッテリーアシストシステム	可変バルブタイミング、自動無段変速機(CVT)、電動パワーステアリング、アイドリングストップ装置、バッテリーアシストシステム
諸装置											
駆動方式	前輪駆動	前輪駆動	前輪駆動	前輪駆動	前輪駆動	4輪駆動	4輪駆動	4輪駆動	4輪駆動	4輪駆動	4輪駆動
ステアリングギヤ形式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式
サスペンション 前	ストラット式	ストラット式	ストラット式	ストラット式	ストラット式	ストラット式	ストラット式	ストラット式	ストラット式	ストラット式	ストラット式
サスペンション 後	トルクアーム式3リンク	トルクアーム式3リンク	トルクアーム式3リンク	トルクアーム式3リンク	トルクアーム式3リンク	トルクアーム式3リンク	トルクアーム式3リンク	トルクアーム式3リンク	トルクアーム式3リンク	トルクアーム式3リンク	トルクアーム式3リンク
主ブレーキ 前	ディスク式	ディスク式	ディスク式	ディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ディスク式	ディスク式	ディスク式	ディスク式	ディスク式	ベンチレーテッドディスク式
主ブレーキ 後	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式
タイヤ 前後	155/65R14 75S	155/65R14 75S	155/65R14 75S	165/55R15 75V	165/55R15 75V	155/65R14 75S	155/65R14 75S	155/65R14 75S	155/65R14 75S	165/55R15 75V	165/55R15 75V

- 燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)、整備状況(タイヤの空気圧等)に応じて値は異なります。●本諸元のモード走行時における燃料消費率は「JC08モード」となります。
- メーカーオプションの装着により、車両重量が変更となる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。*1 社内測定値。

■エンジン主要諸元

型式	3B20	3B20	3B20
2WD:アイドリングストップ無 4WD:アイドリングストップ付		2WD:アイドリングストップ付	インタークーラーターボ:アイドリングストップ付
種類・シリンダー数	DOHC水冷直列3気筒	DOHC水冷直列3気筒	DOHC水冷直列3気筒
シリンダー 内径×行程	65.4×65.4mm	65.4×65.4mm	65.4×65.4mm
総排気量	0.659L	0.659L	0.659L
圧縮比	10.9	12.0	9.0
最高出力	36kW(49PS)/6500rpm	36kW(49PS)/6500rpm	47kW(64PS)/6000rpm
最大トルク	59N・m(6.0kgf・m)/5000rpm	56N・m(5.7kgf・m)/5500rpm	98N・m(10.0kgf・m)/3000rpm
燃料供給装置	電子制御燃料噴射装置	電子制御燃料噴射装置	電子制御燃料噴射装置
使用燃料	無鉛レギュラーガソリン	無鉛レギュラーガソリン	無鉛レギュラーガソリン
タンク容量	30L	30L	30L

本車両には「使用燃料」に記載されている燃料をご使用ください。指定以外の燃料をご使用になると、不具合が発生する恐れがあります。なお、指定以外の燃料をご使用になったために発生した不具合は無償保証の対象となりませんので、ご注意ください。

(国際単位系(SI=エスアイ)によるエンジン出力トルクの表記について)
計量単位の国際標準化に伴い、従来使用していたエンジン出力単位[PS]は[kW(キロワット)]、エンジントルク単位[kgf・m]は[N・m(ニュートンメートル)]のSI単位とします。なお、「PS」および「kgf・m」からSI単位への換算値は次のとおりです。数値は整数単位までとし、小数点第1位を四捨五入します。 1PS=0.7355kW 1kgf・m=9.80665N・m

■変速比・最終減速比

トランスミッション	エクストロニックCVT(無段変速機)	エクストロニックCVT(無段変速機)
エンジン	3B20	3B20 インタークーラーターボ
変速比	前進 4.007~0.550 後退 3.771	4.007~0.550 3.771
最終減速比	4.575	4.283