

■日産デイズ ルークス「ポレロ」「ライダー」主要装備一覧

■「ポレロ」特別装備 ■「ライダー」特別装備 ■標準装備 ■メーカーオプション(ご注文時に申し受けます) ■ディーラーオプション

<div style="border: 1px solid red; padding: 2px;"> 日産デイズ ルークス「ポレロ」「ライダー」はベース車に対して下記の特別装備が追加され、またメーカーオプションも表記の設定のみとなります。 ベース車の仕様装備につきましては「日産デイズ ルークス主要装備一覧」をご覧ください。 </div>		ポレロ		ライダー									
		2WD/4WD		2WD		2WD/4WD				2WD/4WD			
ベース車	X	ハイウェイスターX		ハイウェイスターXターボ		ハイウェイスターXターボ		ハイウェイスターGターボ					
		Gパッケージ											
グレード別装備													
視界	専用LED C ハイビルミネーション(車輪灯連動) フォグランプ												
運転席まわり	本革巻ステアリング(ピアノ調加飾付) 専用シフトインジケーターフィニッシャー(シルバー) 前席サンバイザー(運転席*1、助手席/ニディミラー、チケットホルダー付)												
オーディオ/ ナビゲーション	2スピーカー(フロント) 4スピーカー(フロント2スピーカー+リヤ2スピーカー) 6スピーカー(フロント4スピーカー+リヤ2スピーカー) 日産オリジナルナビ取付 パッケージ(ステアリングスイッチ、GPSアンテナ、TVアンテナ用ハーネス) 日産オリジナルナビ取付 パッケージレス(リヤ2スピーカーレス、ステアリングスイッチレス、GPSアンテナレス、TVアンテナ用ハーネスレス) (注2) 日産オリジナルナビ取付 パッケージレス(ステアリングスイッチレス、GPSアンテナレス、TVアンテナ用ハーネスレス) 日産オリジナルナビゲーション(日産オリジナルナビ取付 パッケージ用、TVアンテナ付) ETC2.0/ETCユニット (注3) ナビレコお買い得パック	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
内装/シート	専用センタークラスターフィニッシャー(シルバーメッシュ調) 専用ドアクリムクロス メッキインナードアハンドル パワーウインドウスイッチベース(ピアノ調/シルバー加飾付) 専用レザー調シート地*2 専用シート地(格子柄シート)*3												
外装/タイヤ/ホイール	専用フロントグリル 専用フロントバンパー 専用フロントバンパーフィニッシャー 専用エンブレム リモコンオートスライドドア(両側) 専用14インチアルミホイール(シルバー塗装&切削光輝)(14×4.5J)、インセット46、PC.D:100(4穴) 専用15インチアルミホイール(切削光輝)(15×4.5J)、インセット46、PC.D:100(4穴) 165/55R15 75Vタイヤ	ポレロ専用	ライダー専用	ライダー専用	ライダー専用	ライダー専用	ライダー専用	ライダー専用	ライダー専用	ライダー専用	ライダー専用	ライダー専用	ライダー専用
安全/メカニズム	SRSサイドエアバッグシステム インテリジェント エマージェンシーブレーキ*4 / 踏み間違え衝突防止アシスト*5 LDW(車線逸脱警報)*6 VDC(ヒールステイタミクスコントロール(TCS機能含む))												
寒冷地仕様	寒冷地対応 バッテリー 運転席ヒーター付シート ヒーター付ドアミラー、リヤヒーターダクト、PTC素子ヒーター、高濃度不凍液	2WD 2WD	4WD 4WD			2WD 2WD	4WD 4WD	2WD 2WD	4WD 4WD	2WD 2WD	4WD 4WD	2WD 2WD	4WD 4WD

〈安全装備の注意事項〉*4、*5、*6 先進安全装備ページの注記をご覧ください。◆メーカーオプションはセットでお選びいただけます。●「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場では装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。
 *1 運転席(ニディミラー)はベース車に標準装備。*2 消臭機能はありません。*3 消臭機能と撥水機能はありません。(注1)オーディオ/ナビゲーションシステム非装着時のカバーは装備されません。ハーネス、アンテナは装着されます。(注2)リヤ2スピーカーをディーラーオプションでお求めいただくことが可能です。
 (注3)ETC2.0は日産オリジナルナビゲーション装着車(一部機種を除く)のみお選びいただけます。

■日産デイズ ルークス「ポレロ」「ライダー」主要諸元

車種	ポレロ		ライダー										
	2WD	4WD	2WD		3B20(インタークーラーターボ)		3B20		4WD				
ベース車	3B20		ハイウェイスターX		ハイウェイスターXターボ		ハイウェイスターGターボ		3B20(インタークーラーターボ)				
	X		Gパッケージ				ハイウェイスターXターボ		ハイウェイスターGターボ				
ベース車 車名型式	ニッサンDBA-B21A		ニッサンDBA-B21A										
運転タイプ	エクストロニックCVT(無段変速機)		エクストロニックCVT(無段変速機)										
寸法	全長	3395mm	3395mm	3395mm	3395mm	3395mm	3395mm	3395mm	3395mm	3395mm	3395mm	3395mm	3395mm
	全幅	1475mm	1475mm	1475mm	1475mm	1475mm	1475mm	1475mm	1475mm	1475mm	1475mm	1475mm	1475mm
	全高	1775mm	1775mm	1775mm	1775mm	1775mm	1775mm	1775mm	1775mm	1775mm	1775mm	1775mm	1775mm
	室内寸法 長	2235mm	2235mm	2235mm	2235mm	2235mm	2235mm	2235mm	2235mm	2235mm	2235mm	2235mm	2235mm
	室内寸法 幅	1320mm	1320mm	1320mm	1320mm	1320mm	1320mm	1320mm	1320mm	1320mm	1320mm	1320mm	1320mm
	室内寸法 高	1400mm	1400mm	1400mm	1400mm	1400mm	1400mm	1400mm	1400mm	1400mm	1400mm	1400mm	1400mm
	ホイールベース	2430mm	2430mm	2430mm	2430mm	2430mm	2430mm	2430mm	2430mm	2430mm	2430mm	2430mm	2430mm
	トレッド 前/後	1300/1290mm	1300/1290mm	1300/1290mm	1300/1290mm	1300/1290mm	1300/1290mm	1300/1290mm	1300/1290mm	1300/1290mm	1300/1290mm	1300/1290mm	1300/1290mm
	最低地上高	150mm	150mm	150mm	150mm	150mm	150mm	150mm	150mm	150mm	150mm	150mm	150mm
重量・定員	車両重量	940kg	990kg	950kg	960kg	960kg	960kg	1010kg	1010kg	1010kg	1010kg	1010kg	1010kg
	乗車定員	4名	4名	4名	4名	4名	4名	4名	4名	4名	4名	4名	4名
	車両総重量	1160kg	1210kg	1170kg	1180kg	1180kg	1180kg	1230kg	1230kg	1230kg	1230kg	1230kg	1230kg
性能	最小回転半径	4.4m	4.4m	4.7m	4.7m	4.7m	4.7m	4.7m	4.7m	4.7m	4.7m	4.7m	4.7m
諸装置	駆動方式	前輪駆動	4輪駆動	前輪駆動	前輪駆動	前輪駆動	前輪駆動	前輪駆動	4輪駆動	4輪駆動	4輪駆動	4輪駆動	4輪駆動
	ステアリングギヤ形式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式
	サスペンション 前	ストラット式	ストラット式	ストラット式	ストラット式	ストラット式	ストラット式	ストラット式	ストラット式	ストラット式	ストラット式	ストラット式	ストラット式
	サスペンション 後	トルクアーム式3リンク	トルクアーム式3リンク	トルクアーム式3リンク	トルクアーム式3リンク	トルクアーム式3リンク	トルクアーム式3リンク	トルクアーム式3リンク	トルクアーム式3リンク	トルクアーム式3リンク	トルクアーム式3リンク	トルクアーム式3リンク	トルクアーム式3リンク
	主ブレーキ 前	ディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ディスク式	ディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式
	主ブレーキ 後	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式
	タイヤ 前後	155/65R14 75S	155/65R14 75S	165/55R15 75V	165/55R15 75V	165/55R15 75V	165/55R15 75V	165/55R15 75V	165/55R15 75V	165/55R15 75V	165/55R15 75V	165/55R15 75V	165/55R15 75V

■エンジン主要諸元、■変速比・減速比はベース車と同仕様です。なお、ベース車の諸元表は「日産デイズ ルークス諸元表」をご覧ください。*「ライダー」は専用エアロパーツ装着のため、緑石や段差の大きな場所や不整地路等では路面と干渉する場合があります。あらかじめご承知おきください。
 ●メーカーオプションの装着により、車両重量が変更となる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。●「ポレロ」「ライダー」は持込みによる届出でオーテック扱いとなります。届出時の車両重量等は実測値が適用されますので、主要諸元(設計値)と異なる場合があります。