

Equipment | e-NV200 主要装備一覧

車種	GX			G	
	ルートバン	2人乗	5人乗	5人乗	7人乗
	バン			ワゴン	

	グレード別装備				
視界	オートライトシステム				
	フォグランプ				
	電動リモコンドアミラー			カラード	カラード
	UVカット断熱プライバシーガラス(スライドドア、リヤサイド、バックドア)				
	スライドサイドウインドウ (両側)				
	リヤアンダーミラー				
	シグネチャーポジションランプ			LED	LED
	高輝度LEDリヤコンビランプ				

運転席まわり/空調	オゾンセーフオートエアコン(フロント)				
	リヤマニュアルクーラー				
	リヤヒーターダクト				
	タイマーエアコン				
	乗る前エアコン(リモート)	(注1)(注2)			
	PTC素子ヒーター(5kw)				
	前席パワーウインドウ (全席・耐水タイプ、運転席:ワンタッチ、キーオフ後作動、挟み込み防止機構付)				
	インストシフト(Bレンジ付)				
	インテリジェントキー (運転席・助手席・バックドア感知、作動確認機能付、リモートエアコンスイッチ付、キー2個)&パワースイッチ(スイッチ照明付)	(注3)			
	ステアリングスイッチ(オーディオ、ハンズフリーフォン、到達予想エリア)				
	ステアリングヒーター				
	車両情報ディスプレイ				
	パワーメーター				
	リチウムイオンバッテリー残量計/容量計/温度計				
	パワーブラグインジケータ				
	航続可能距離表示				
ECOモードスイッチ					
センターパネルフィニッシャー(ピアノ調)					
インサイドフロントドアハンドルフィニッシャー(シルバーク)					

オーディオ/ナビゲーション	EV専用NissanConnectナビゲーションシステム(地デジ内蔵) (7インチワイドディスプレイ、ハンズフリーフォン、VICS [FM多重]、ボイスコマンド、Bluetooth®対応、DVD/CD再生機能、ミュージックボックス、USB接続、iPod®対応、AM/FMラジオ、AUX端子)	(注4)				
	EV専用日産オリジナルナビゲーション(メモリータイプ)	(注5)(注6)				
	リモート充電	(注1)				
	タイマー充電					
	NissanConnect専用車載通信ユニット (TCU [Telematics Control Unit])	(注1)				
	AM/FMラジオ (DIN)					
	2スピーカー					
	4スピーカー					
	バックビューモニター	(注7)(注8)	(注7)(注8)	(注7)(注8)	(注8)	(注8)
	ETCユニット					
ドライブレコーダー						

シート	シート地	トリコット				
		スエード調トリコット				
	前席ヒーター付シート					
	フロントシート	上下調整式ヘッドレスト				
		運転席・助手席シートスライド&リクライニング				
		助手席シートバックテーブル				
	セカンドシート	上下調整式ヘッドレスト				
		3人掛ベンチ				
		6.4分割式				
		折りたたみシート				
	サードシート	上下調整式ヘッドレスト				
5.5分割式、リクライニング						
マルチアップタイプ(横跳ね上げ式)						

- 標準装備
- デイラーオプション

	全車標準装備
	<ul style="list-style-type: none">ハロゲンヘッドランプ(マニュアルレベライザー付) フロント無段開けつ式ワイパー(ウォッシャー連動) リヤ開けつ式ワイパー 防眩式ルームミラー 熱線リヤウインドウ スーパ-UVカットグリーンガラス(フロント)

	<ul style="list-style-type: none">抗菌仕様(ステアリング、シフトノブ) 本革巻3本スポークステアリング 電動パワーステアリング チルトステアリング フットレスト 集中ドアロック(バックドア連動) 半ドア警告灯 クリーンフィルター(花粉対応タイプ) 液晶オドツイントリップメーター キー忘れ警報 ブラグイン表示灯 走行可能表示灯 出力制限表示灯 シフトポジションインジケータ 外気温度計
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<ul style="list-style-type: none">ルーフアンテナ(可倒式)
--	--------------------------------------------------------------

--	--

Equipment | e-NV200 主要装備一覧

車種	GX			G	
	ルートバン	2人乗	5人乗	5人乗	7人乗
	バン			ワゴン	

	グレード別装備				
外装/タイヤホイール	普通充電ポート				
	急速充電ポート				
	6kW普通充電器(車載用)				
	充電ポートライト				
	カラードバンパー				
	カラードドアハンドル				
	カラードバックドアフィニッシャー				
	ボディサイドステッカー				
	185/65R15 92H XLタイヤ				
	15インチアルミホイール(15×6J)				
15インチフルホイールカバー(15×6J)					
タイヤ応急修理キット(スベアタイヤレス)	(注9)				

室内・荷室装備	充電ケーブル(コントロールボックス付、200V 7.5m用)					
	充電ケーブル(コントロールボックス付、200V 1.5m、3m用/100V 7.5m用)					
	パワーブラグ(AC100V/1500W、コンセント2個)	(注10)				
	フロントルームランプ					
	リヤルームランプ					
	アシストグリップ(セカンド2個)					
	カップホルダー(フロント2個、セカンド2個)					
	カップホルダー(フロント2個、セカンド2個、サード2個)					
	スライドドアポトルホルダー					
	バックドアアシストベルト					
	バックドアハンドル					
	フルトリム					
	荷室天井トリム				成形	成形
	リッド付センターコンゾールボックス					
	オーディオポケット					
	パーテーションパイプ					
脱着式仕切りカーテン						
ラゲッジサイドボックス		左側	左側	左側	両側	左側
シートサイドトレイ(サード)					両側	左側
フロアカーペット(ハイオPTT繊維使用)						
ラゲッジフロアカーペット						
ラゲッジフロアプロテクター						

安全/メカニズム	運転席・助手席SRSエアバッグシステム				
	運転席・助手席SRSサイドエアバッグシステム				
	SRSカーテンエアバッグシステム				
	VDC(ビークルダイナミクスコントロール[TCSC機能含む])				
	ABS(アンチロックブレーキシステム)				
	EBD(電子制御制動力配分システム)				
	ヒルスタートアシスト				
	前席ELR付3点式シートベルト				
	前席ロードリミッター付プリテンションナーシートベルト				
	セカンドシートELR付3点式シートベルト(中央2点式)				
セカンドシートELR付3点式シートベルト(3席)					
サードシートELR付3点式シートベルト					
ISO FIX対応チャイルドシート用アンカー(セカンドシート左右2席)					
バッテリークーラー	(注11)				
イモビライザー(国土交通省認可品)					

寒冷地仕様	寒冷地用ワイパー、ヒーター付ドアミラー、高湿度不凍液				
-------	----------------------------	--	--	--	--

(注1)NissanConnect専用車載通信ユニット(TCU[Telematics Control Unit])をご利用いただくためには、日産ゼロエミッションサポートプログラム/日産EV法人メンテナンスサービスにご加入いただく必要があります。もしくは、NissanConnect サービスにご契約いただければご利用になります。NissanConnect お客さまセンターへお問い合わせいただき、専用の申込書をご入手ください。(注2)インテリジェントキーのリモートエアコンスイッチを使った「乗る前エアコン」のご利用には、日産ゼロエミッションサポートプログラム/日産EV法人メンテナンスサービス/NissanConnect サービスの契約が必要ありません。(注3)インテリジェントキーはリモートコントロールエントリーシステム機能付となります。植え込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、車両からの電波により医療機器に影響を及ぼす恐れがあります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。(注4)Bluetooth®/ハンズフリー機能はBluetooth®対応の携帯電話のみご利用いただけます。携帯電話によっては、ご利用にならない機種があります。EV専用NissanConnectナビゲーションシステムのe-NV200用Bluetooth®/ハンズフリー対応携帯機種についての案内はNissanConnect サービスのサイト(http://drive.nissanconnect.jp/EV/)でご確認ください。なお選択画面の「②車種-製品を選択」では「日産リーフ(2015年12月24日～2017年9月)」をお選びください。NissanConnect サービスをご利用いただくには、日産ゼロエミッションサポートプログラム/日産EV法人メンテナンスサービスへのご入会、もしくはNissanConnect サービスへのご契約が必要になります。iPod®の対応機種については、日産羅針盤にご確認ください(https://www.nissan.co.jp/OPTIONAL-PARTS/NAVI_AUDIO/)。なお、EV専用日産オリジナルナビゲーションは、EV専用NissanConnectナビゲーションシステムとは仕様異なります。(注5)EV専用日産オリジナルナビゲーションは、EV専用NissanConnectナビゲーションシステムとは仕様異なります。(注6)EV専用NissanConnectナビゲーションシステムで提供される情報とは異なります。またNissanConnect サービスには対応しておりません。(注7)EV専用日産オリジナルナビゲーション装着車のみお選びいただけます。標準装備のバックビューモニターとは仕様異なります。(注8)バックビューモニターの画面はナビ画面に表示されます。(注9)タイヤパンク応急修理キットは、助手席シート下に収納されています。なお、タイヤパンク応急修理キットの有効期限は3.5年です。3.5年ごとに交換が必要となります。(注10)合計1500W以内でご使用ください。ただし1500W以内でも電気製品によっては正常に作動しない場合があります。また周波数切替(50Hz/60Hz)が可能ですので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。(注11)バッテリークーラーのON/OFFを車両情報ディスプレイ上で切り替えられます。

●BluetoothおよびBluetoothロゴは、Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。●iPodは、米国およびその他の国で登録されているApple Inc.の商標です。●NissanConnectは、日産自動車株式会社の登録商標です。

車種	GX			G	
	ルートバン	2人乗	5人乗	5人乗	7人乗
	バン			ワゴン	

	グレード別装備				
外装/タイヤホイール	普通充電ポート				
	急速充電ポート				
	6kW普通充電器(車載用)				
	充電ポートライト				
	カラードバンパー				
	カラードドアハンドル				
	カラードバックドアフィニッシャー				
	ボディサイドステッカー				
	185/65R15 92H XLタイヤ				
	15インチアルミホイール(15×6J)				
15インチフルホイールカバー(15×6J)					
タイヤ応急修理キット(スベアタイヤレス)	(注9)				

室内・荷室装備	充電ケーブル(コントロールボックス付、200V 7.5m用)					
	充電ケーブル(コントロールボックス付、200V 1.5m、3m用/100V 7.5m用)					
	パワーブラグ(AC100V/1500W、コンセント2個)	(注10)				
	フロントルームランプ					
	リヤルームランプ					
	アシストグリップ(セカンド2個)					
	カップホルダー(フロント2個、セカンド2個)					
	カップホルダー(フロント2個、セカンド2個、サード2個)					
	スライドドアポトルホルダー					
	バックドアアシストベルト					
	バックドアハンドル					
	フルトリム					
	荷室天井トリム				成形	成形
	リッド付センターコンゾールボックス					
	オーディオポケット					
	パーテーションパイプ					
脱着式仕切りカーテン						
ラゲッジサイドボックス		左側	左側	左側	両側	左側
シートサイドトレイ(サード)					両側	左側
フロアカーペット(ハイオPTT繊維使用)						
ラゲッジフロアカーペット						
ラゲッジフロアプロテクター						

安全/メカニズム	運転席・助手席SRSエアバッグシステム				
	運転席・助手席SRSサイドエアバッグシステム				
	SRSカーテンエアバッグシステム				
	VDC(ビークルダイナミクスコントロール[TCSC機能含む])				
	ABS(アンチロックブレーキシステム)				
	EBD(電子制御制動力配分システム)				
	ヒルスタートアシスト				
	前席ELR付3点式シートベルト				
	前席ロードリミッター付プリテンションナーシートベルト				
	セカンドシートELR付3点式シートベルト(中央2点式)				
セカンドシートELR付3点式シートベルト(3席)					
サードシートELR付3点式シートベルト					
ISO FIX対応チャイルドシート用アンカー(セカンドシート左右2席)					
バッテリークーラー	(注11)				
イモビライザー(国土交通省認可品)					

寒冷地仕様	寒冷地用ワイパー、ヒーター付ドアミラー、高湿度不凍液				
-------	----------------------------	--	--	--	--

車種	GX			G	
	ルートバン	2人乗	5人乗	5人乗	7人乗
	バン			ワゴン	

	全車標準装備
	<ul style="list-style-type: none">ラゲッジルームランプ サンバイザー(運転席・助手席)(チケットホルダー付) フロントドアポケット(両側) グローブボックス(リッド付) コンビニック カードホルダー ローブック(4個) 電源ソケット(DC12V) インストアバートレイ

室内・荷室装備	充電ケーブル(コントロールボックス付、200V 7.5m用)					
	充電ケーブル(コントロールボックス付、200V 1.5m、3m用/100V 7.5m用)					
	パワーブラグ(AC100V/1500W、コンセント2個)	(注10)				
	フロントルームランプ					
	リヤルームランプ					
	アシストグリップ(セカンド2個)					
	カップホルダー(フロント2個、セカンド2個)					
	カップホルダー(フロント2個、セカンド2個、サード2個)					
	スライドドアポトルホルダー					
	バックドアアシストベルト					
	バックドアハンドル					
	フルトリム					
	荷室天井トリム				成形	成形
	リッド付センターコンゾールボックス					
	オーディオポケット					
	パーテーションパイプ					
脱着式仕切りカーテン						
ラゲッジサイドボックス		左側	左側	左側	両側	左側
シートサイドトレイ(サード)					両側	左側
フロアカーペット(ハイオPTT繊維使用)						
ラゲッジフロアカーペット						
ラゲッジフロアプロテクター						

安全/メカニズム	運転席・助手席SRSエアバッグシステム				
	運転席・助手席SRSサイドエアバッグシステム				
	SRSカーテンエアバッグシステム				
	VDC(ビークルダイナミクスコントロール[TCSC機能含む])				
	ABS(アンチロックブレーキシステム)				
	EBD(電子制御制動力配分システム)				
	ヒルスタートアシスト				
	前席ELR付3点式シートベルト				
	前席ロードリミッター付プリテンションナーシートベルト				
	セカンドシートELR付3点式シートベルト(中央2点式)				
セカンドシートELR付3点式シートベルト(3席)					
サードシートELR付3点式シートベルト					
ISO FIX対応チャイルドシート用アンカー(セカンドシート左右2席)					
バッテリークーラー	(注11)				
イモビライザー(国土交通省認可品)					

寒冷地仕様	寒冷地用ワイパー、ヒーター付ドアミラー、高湿度不凍液				
-------	----------------------------	--	--	--	--

●フロントベンチレーターディスクブレーキ

- 回生協調ブレーキ
- 運転席シートベルト非着用時警告灯&警告音(シートベルトリマインダー)
- バッテリーセーバー(ヘッドランプ、ルームランプ、ラゲッジルームランプ)
- 車両接近通報装置
- ブレーキアシスト
- ハイマウントストップランプ
- フロントスタビライザー

Specifications | e-NV200 主要諸元

	GX			G	
	ルートバン	2人乗 バン	5人乗	5人乗	7人乗
	2WD			ワゴン	
	ニッサン/MI ZAB-VME0			ニッサン/MI ZAA-ME0	
〔 〕は5人乗車時					
車名・型式					
寸法					
全長	4560mm	4560mm	4560mm	4560mm	4560mm
全幅	1755mm	1755mm	1755mm	1755mm	1755mm
全高	1855mm	1855mm	1855mm	1850mm	1850mm
荷室内側寸法 長	1900mm	1900mm	1900mm(1125mm)	—	—
荷室内側寸法 幅	1500mm	1500mm	1500mm	—	—
荷室内側寸法 高	1315mm	1315mm	1305mm(1300mm)	—	—
ホイールベース	2725mm	2725mm	2725mm	2725mm	2725mm
トレッド 前/後	1530/1530mm	1530/1530mm	1530/1530mm	1530/1530mm	1530/1530mm
最低地上高	150mm	150mm	150mm	150mm	150mm
床面地上高	525mm	525mm	525mm	513mm	513mm
重量・定員					
車両重量	1580kg	1590kg	1630kg	1690kg	1720kg
乗車定員	2名	2名	2/5名	5名	7名
最大積載量	550kg	550kg	500kg(300kg)	—	—
車両総重量	2240kg	2250kg	2240kg(2205kg)	1965kg	2105kg
性能					
最小回転半径	5.2m	5.2m	5.2m	5.2m	5.2m
 交流電力量消費率(国土交通省審査値)	150Wh/km	150Wh/km	150Wh/km	150Wh/km	150Wh/km
—充電走行距離(国土交通省審査値)	300km	300km	300km	300km	300km
駆動用バッテリー					
種類	リチウムイオン電池	リチウムイオン電池	リチウムイオン電池	リチウムイオン電池	リチウムイオン電池
総電圧	350V	350V	350V	350V	350V
総電力量	40kWh	40kWh	40kWh	40kWh	40kWh
原動機					
型式	EM57	EM57	EM57	EM57	EM57
定格出力	70kW	70kW	70kW	70kW	70kW
最高出力	80kW(109PS)/3008~10000rpm	80kW(109PS)/3008~10000rpm	80kW(109PS)/3008~10000rpm	80kW(109PS)/3008~10000rpm	80kW(109PS)/3008~10000rpm
最大トルク	254N・m(25.9kgf・m)/0~3008rpm	254N・m(25.9kgf・m)/0~3008rpm	254N・m(25.9kgf・m)/0~3008rpm	254N・m(25.9kgf・m)/0~3008rpm	254N・m(25.9kgf・m)/0~3008rpm
動力伝達装置					
最終減速比	9.301	9.301	9.301	9.301	9.301
諸装置					
駆動方式	前輪駆動	前輪駆動	前輪駆動	前輪駆動	前輪駆動
ステアリングギヤ形式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式
サスペンション 前	ストラット式	ストラット式	ストラット式	ストラット式	ストラット式
サスペンション 後	リーフリジッド式	リーフリジッド式	リーフリジッド式	リーフリジッド式	リーフリジッド式
主ブレーキ 前	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式
主ブレーキ 後	ディスク式	ディスク式	ディスク式	ディスク式	ディスク式
主ブレーキ 回生協調ブレーキ	油圧式制御ブレーキ	油圧式制御ブレーキ	油圧式制御ブレーキ	油圧式制御ブレーキ	油圧式制御ブレーキ
タイヤ 前後	185/65R15 92H XL				

●交流電力量消費率および充電走行距離は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)、整備状況(タイヤの空気圧等)、積載量に応じて値は異なります。電気自動車は、走り方や使い方、使用環境等によって航続可能距離が大きく異なります。

●本諸元のモード走行時における交流電力量消費率および充電走行距離の表示は、「JC08モード」です。