

Equipment

■NISSAN GT-R NISMO主要装備一覧

	GT-R NISMO	
	4WD	 標準装備
	GR6型デュアルクラッチトランスミッション	 メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)
	VR38DETT [NISMO専用チューニング]	 ディーラーオプション
装備		
視界	プライバシーガラス(リヤクォーター、リヤ)LED/ハイパーデライトNISMO専用電動格納式リモコンアミラー(ヒーター付)	 標準装備

運転席まわり/内装	NISMO専用アルカンターラ®巻ステアリング(レッドセンターマーク付)ディンプル付本革巻シフトノブ(ブラック/レッド)セットアップスイッチ		
	トランスミッション	Rモード⇄NORMALモード⇄SAVEモード	
	ショックアブソーバー	Rモード⇄NORMALモード⇄COMFモード	
	VDC-R	Rモード⇄NORMALモード⇄OFFモード	
	車両情報ディスプレイ(警告・告知メッセージ、ドライブコンピュータ告知、シフトアップインジケータ設定、メンテナンス情報、フッシュエンジンスタートガイドンス、クルーズコントロール設定ガイドンス、ドライブコンピュータ、外気温度表示)		
	マルチファンクションメーター(メーターハレット、ドライブイングサポート、ラップログァー、USBデータ吸出し機能、サーキットモード)		
	NissanConnect NISMO Plus(テレメトリーサービス for NISSAN GT-R NISMO)		
	NISMO専用カーボン調コンビメーター (Redリング付)		
	NISMO専用フロアマット (NISMOエンブレム付)		
	NISMO専用アルカンターラ®ルーフトリム		
	NISMO専用アルカンターラ®前席サンバイザー(ブラック) (運転席：パニティミラー、照明、チケットホルダー付、助手席：パニティミラー、照明付)		

空調	オートエアコン(デジタル表示)エアコン左右独立温度調整機能(運転席・助手席)	
----	--	--

オーディオ/ナビゲーションシステム	BOSE®サウンドシステム(CD一体AM/FMラジオ、11スピーカー)アクティブノイズコントロールアクティブサウンドコントロール	
	NissanConnectナビゲーションシステム(8インチワイドディスプレイ、ハンズフリーフォン、VICS [FM多重]、ボイスコマンド、NissanConnect サービス対応*1、Bluetooth®対応、ミュージックボックス、DVD再生機能、Apple CarPlay™、USB接続 (2個)、iPod®対応、TVチューナー (フルセグ)、ETCユニット(ビルトインタイプ))	

シート	NISMO専用カーボンバック/ケットシート(スライド(マニュアル)、リクライニング(電動))*2	
-----	--	--

外観	NISMO専用カーボン製フロントバンパーNISMO専用カーボン製リヤバンパー(アウトレットダクト付)NISMO専用エンブレムNISMO専用カーボンリヤスポイラー(LED式ハイマウントストップランプ付、センターマウントタイプ)NISMO専用カーボンサイドシルプロテクター専用拡幅フロントフェンダー(アウトレットダクト付)NISMO専用拡幅フェンダープロテクターNISMO専用3分割式フロントアンダーカバー(スポイラー一体式、フロント側：カーボン製、センター：PP製、リヤ側：カーボンSMC製)チタン合金製マフラー(電子制御バルブ付)NISMO専用ドライカーボン製トランクリッド(トリムレス、本革プルストラップレス仕様)	
----	--	--

メカニズム/タイヤホイール	プレミアムミッドシップパッケージ独立型トランスアクスル4WDVR38型エンジン[NISMO専用チューニング]	
	NISMO専用GT3タービン (IH)製大容量インテグレートドターボ	
	NISMO専用チューニングコンピュータ(ECM)	
	NISMO専用エンジンカバー	
	NISMO専用加圧式リザーバータンク	
	MOTUL製エンジンオイル	 標準装備
	GR6型デュアルクラッチトランスミッション(デファー体型トランスアクスル方式)	
	新車体構造	
	専用ボンディングボディ(車体剛性向上)	
	専用サスペンション	
	専用レイズ製アルミ鍛造ホイール	
	フロント：20インチアルミホイール(20×10J)、インセット：41、P.C.D：114.3(5穴)	
	リヤ：20インチアルミホイール(20×10.5J)、インセット：25、P.C.D：114.3(5穴)	
	DUNLOP SP SPORT MAXX GT 600 DSST CTT (専用)	
	フロント：255/40ZRf20(97Y)ランフラットタイヤ	
	リヤ：285/35ZRf20(100Y)ランフラットタイヤ	
	ブレーキ冷却用エアガイド(フロント、リヤ)	
	専用スタビライザー(フロント/リヤ 高/スレート)	
	NISSAN GT-R専用ツールセット(スタンダード) (Snap-on製ツールセット(スタンダード))	

 標準装備	
 メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)	
 ディーラーオプション	

全車標準装備	
●スーパーハイビームヘッドランプ(LEDヘッドランプ/ハイ/ロービーム、LEDポジションランプ、オートレベライザー付)、アクティブAFS(アタプティブ/フロントライティングシステム)、オートライトシステム)	
●バックビューモニター(車幅/距離/予想進路線表示機能付)	

●パドルシフト(クロームメッキ+ダーククリアー塗装)	
●ステアリングスイッチ(オーディオ、ナビ、ハンズフリーフォン、ボイスコマンド、クルーズコントロール、ラップタイム計測)	
●ディンプル付本革巻パーキングブレーキレバー(アームレスト機能付)	
●オーディオ / エアコンスイッチフィニッシャー	
●チルトメーター&チルト・テレスコピックステアリング	
●電源ソケット(インスト1個)	
●ドアグリップ(レッド)	

●クリーンフィルター	
------------	--

●ガラスアンテナ	
●地デジダイバーシティアンテナ	
●FMダイバーシティ	

●前席ハイバックシート	
●運転席・助手席独立ファンアクション式前倒れレバー付(アウトカー側)	

●アルミ製エンジンフード(全周タイプフードシール)	
●2分割式リヤデフューザー(フロント側：カーボンSMC製、リヤ側：カーボンコンポジット製)	

●超高性能ブレーキ	
フロント：ブレンボ製モノブロック対向6ポッドキャリパー、φ390mmフルフローティングドリルドローター	
リヤ：ブレンボ製モノブロック対向4ポッドキャリパー、φ380mmフルフローティングドリルドローター	
●ヨーレートフィードバックE-TCコントロール	
●クルーズコントロール	
●Bilstein DampTronic(フロント/リヤ共、アルミ製フリーピストン仕様)	
●4点マウント式高剛性アルミステアリングラック	

■NISSAN GT-R NISMO主要装備一覧

	GT-R NISMO	
	4WD	 標準装備
	GR6型デュアルクラッチトランスミッション	 メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)
	VR38DETT [NISMO専用チューニング]	 ディーラーオプション
装備		
安全/セキュリティ	タイヤ空気圧警報システム	 標準装備
	国土交通省認可 サッチャム欧州カテゴリII準拠 車両防盜システム(侵入センサー、傾斜センサー、ホイールロックナット、サイレンユニット、オーディオリング)	

その他の全車標準装備	【視界】 ●フロント車速感知開けつ式ワイパー(空気抵抗低減タイプ) ●スーパーUVカット断熱グリーンガラス(フロント) ●UVカット断熱グリーンガラス(ドア、リヤクォーター、リヤ) ●防眩式ルーフミラー(ダブルピボットタイプ) ●熱線リヤウインドウ(タイマー付) ●リヤLEDフォグランプ(ディフューザー一体式) ●高輝度LEDリヤコンビネーションランプ	
	【運転席まわり/内装】 ●アルミメダル(アクセル、ブレーキ) ●アルミフットレスト ●フッシュエンジンスターター ●照明付センターコンソールボックス(アームレスト付) ●前席ニーパッド ●グローブボックス(ダンパー、照明、ディンプルキーロック機能付) ●カップホルダー(3個) ●コートハンガー(後席) ●ルーフランプ(マップランプ兼用) ●ドアステップランプ、マーカー ●キックングプレート(エンブレム付) ●ドアポケット ●パワーウインドウ(前席ワンタッチ、キーオフ後作動、挟み込み防止機構付) ●電磁式トランクオープナー ●インテリジェントキー(トランクオープン機能、フューエルフィルターリッド運動、キー2個)(注5) ●カーボン製フィニッシャー(NISMOエンブレム付)(センターコンソール) ●アルミ調フィニッシャー(ドアグリップ、エアコン吹き出し口、ステアリング、メータークラスター、ドアアシストグリップ、セットアップスイッチ、ATシフトフィニッシャー、シフトノブ、カップホルダー(フロント/リヤ)) ●集中ドアロック(フューエルフィルターリッド運動) ●キー連動室内照明システム ●トランクオープナーキャンセルスイッチ ●トランクエマージェンシーオープナー	
	【メカニズム/タイヤホイール】 ●4輪独立懸架サスペンション(フロント：ダブルウィッシュボーン式、リヤ：マルチリンク式) ●4輪ベンチレーテッドディスク式ブレーキ ●1.5wayメカニカルLSD ●クイックシフトコントロールシステム ●シンクローレフコントロール(SRC) ●アダプティブシフトコントロール(ASC) ●プレディクトプリシフトコントロール(PPC) ●ハイレスポンスブーストコントロール ●ドライブレインターショナルダンパー ●メインカーボンコンポジットプロペラシャフト ●ヒルスタートアシスト ●6点マウント式パイプー体構造高剛性フロントサスペンションメンバー ●6点マウント式立体型三次元パイプフレーム一体構造高剛性リヤサスペンションメンバー	
	【安全/セキュリティ】 ●全席ELR付3点式シートベルト ●ロードリミッター付プリテンショナーシートベルト(シートベルトガイド角度調整機能付)(前席) ●ISO FIX対応チャイルドシート用アンカー(後席) ●運転席シートベルト非着用時警告灯&警告音 ●キー忘れ警報 ●ヘッドランプ消し忘れ警報 ●パーキングブレーキ戻し忘れ警報 ●燃料残量警告灯 ●半ドア警告灯 ●イモビライザー(国土交通省認可品：サッチャム準拠) ●スーパーロック ●バッテリーセーバー(ルーフランプ、ヘッドランプ)	
	不凍液濃度アップ	(注6)

●「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後に装着することはできませんのでご了承ください。

*1 NissanConnect サービス内のアプリサービスには対応しておりません。*2 前席はシートメイン部にアルカンターラ®、その他部位は本革を使用しています。後席は人工皮革シートとなります。また、後席はシートカラーを含めてGT-R Pure editionと同仕様となります。(注1) DVD/CDはディスクの種類、記録状態によっては再生できない場合があります。また、DVD-RAMは再生できません。(注2) iPod®対応機種は日産羅針盤(http://www.nissan.co.jp/OPTIONAL-PARTS/NAVI_AUDIO/)でご確認ください。(注3) NissanConnect サービスをご利用いただくには、携帯電話をBluetooth®で接続する必要があります。(注4) ETCユニットをご利用いただくには、別途「ETCカード」のお申し込みとセットアップ費用が必要です。(注5) インテリジェントキーはリモートコントロールエントリーシステム機能付となります。補え込み型心臟ペースメーカー等の機器をご使用の方は、車両からの電波により医療機器に影響を及ぼす恐れがあります。詳しくは日産ハイパフォーマンスセンターにお問い合わせください。(注6) −35℃以下になった場合の冷却水凍結によるエンジン、ラジエータ破損防止のため、冷却水の濃度が50%となります(標準仕様は−15℃まで凍結しません)。●GT-Rに採用しているカーボン製部品は、高品質確保を目的として特別な製法・プロセスで生産数に限りがあり、供給には時間がかかる場合がございます。●NISSAN GT-Rは全車、字光式ナンバープレートを装着できません。●Bluetooth®トランスミッターはNISSAN ONLINE SHOP(http://shop.nissan.co.jp/)でのみ販売しております。●Apple CarPlay、iPod、iPadおよびiPhoneは、米園およびその他の国で登録されているApple Inc.の高標です。iPhone高標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。●BluetoothおよびBluetoothロゴは、米園Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。●Damp TronicおよびDampTronicロゴは、ドイツThyssenkrupp Bilstein Suspension GmbHの登録商標です。●NissanConnectは、日産自動車株式会社登録商標です。●BOSE®は、米園BOSE Corporationの高標です。●アルカンターラ®は、イタリアALCANTARAの登録商標です。

Specifications

■NISSAN GT-R NISMO主要諸元

	GT-R NISMO	
	4WD	 標準装備
	ニッサンDBA-R35	 メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)
	GR6型デュアルクラッチトランスミッション	 ディーラーオプション
車名型式		
寸法	全長	4690mm
	全幅	1895mm
	全高	1370mm
	室内寸法 長×幅×高	1730×1475×1095mm
	ホイールベース	2780mm
	トレッド 前/後	1600/1600mm
	最低地上高	110mm
重量・定員	車両重量	1740kg
	乗車定員	4(2+2)名
	車両総重量	1960kg
性能	最小回転半径	5.7m
	主要燃費向上対策	可変バルブタイミング
諸装置	駆動方式	4輪駆動
	電子制御/パワーアシスト付ラック&ピニオン式	電子制御/パワーアシスト付ラック&ピニオン式
	サスペンション 前/後	独立懸架ダブルウィッシュボーン式/独立懸架マルチリンク式
	主ブレーキ 前/後	ベンチレーテッドディスク式/ベンチレーテッドディスク式
	タイヤ 前・後	255/40ZRf20(97Y)・285/35ZRf20(100Y)

●「NISSAN GT-R NISMO」は持込み登録でオーテック扱いとなります。登録時の車両重量等は実測値が適用されますので、主要諸元(設計値)とは異なる場合があります。

エアコン冷媒
日産は2023年までに、エアコンで使用するフロン冷媒の目標GWP*2値150(国内向け年間出荷台数の加重平均値)の達成を目指しています。GT-Rのエアコンでは、HFC-134a(GWP値1430)を500g使用しています。この冷媒は、大気放出禁止、廃棄時回収が必要です。*2 Global Warming Potential：地球温暖化係数。

nismo

■エンジン主要諸元

型式	VR38DETT [NISMO専用チューニング]	
種類・シリンダー数	DOHC-V型6気筒	
シリンダー 内径×行程	95.5×88.4mm	
総排気量	3.799L	
圧縮比	9.0	
最高出力	441kW(600PS)/6800rpm	
最大トルク	652N・m(66.5kgf・m)/3600-5600rpm	
燃料供給装置	ニッサンEGI(ECCS)電子制御燃料噴射装置	
使用燃料・タンク容量	無鉛プレミアムガソリン74L	

本車両には「使用燃料」に記載されている燃料をご使用ください。指定以外の燃料をご使用になると、不具合が発生する恐れがあります。なお、指定以外の燃料をご使用になったために発生した不具合は無償保証の対象となりませんので、ご注意ください。

<国際単位系(SI=エスアイ)によるエンジン出力トルクの表記について>
計量単位の国際標準化に伴い、従来使用していたエンジン出力単位「PS」は「kW(キロワット)」、エンジントルク単位「kgf・m」は「N・m(ニュートンメートル)」のSI単位とします。なお、従来単位からSI単位への換算値は次のとおりです。数値は整数単位までとし、小数点第一位を四捨五入します。1PS=0.7355kW 1kgf・m=9.80665N・m

【変速比・最終減速比】
トランスミッション
GR6型デュアルクラッチトランスミッション(ファイナルドライブ一体型トランスアクスル方式)
エンジン
VR38DETT
変速比
第1速 4.056
第2速 2.301
第3速 1.595
第4速 1.248
第5速 1.001
第6速 0.796
後 速 3.383
最終減速比
3.700