	5RX V Selection」主要装備一覧	15RX V Selection		n	「15RX V Selection」特別 標準装備
車種			パーソナライ ゼーション	ドレスアップ	メーカーオプション
			2WD		(ご注文時に申し受けます) ディーラーオプション
		I:	クストロニックC HR15DE	:VT	ティーラーオ ノション
	グレード別装備	HRIDDE			全車標準装備
視界	ハロゲンヘッドランプ(ロービーム、マニュアルレベライザー付、プロジェクタータイプ)				●熱線リヤウインドウ(タイマー付)
	キセノンヘッドランプ(ロービーム、オートレベライザー付、プロジェクタータイプ) フロントコンビネーションランプ(シグネチャーLEDポジションランプ付)	◆1(注12)	◆3(注12)		サイドアンダーミラー・防眩式ルームミラーフロント車速感知無段間けつ式ワイバリヤ間けつ式ワイバー・バッテリーセーバー
	ハイビームアシスト				
	フォグランプ				
	オートライトシステム(フロントワイパー連動、薄暮れ感知「おもいやりライト」機能付)				
	サイドターンランブ付電動格納式リモコンカラードドアミラー(ドアロック連動自動格納機能付) スーパーUVカットグリーンガラス〈フロント〉				(ヘッドランプ&ルームランプ)
	UVカット断熱グリーンガラス〈フロントドア〉				
	プライバシーガラス(UVカット断熱機能付)〈リヤドア、バックドア〉				
	インテリジェント アラウンドビューモニター(移動物 検知機能付)*1 (注1) ディスプレイ付自動防眩式ルームミラー (注1)	♦ 2 ♦ 2	♦ 2 ♦ 2	♦ 2	
	バックビューモニター(カラー、車幅/距離表示機能付) (注2)	₩2	₹2	V 2	
運転席まわり	本革巻3本スポークステアリング				●チルトステアリング ●ファインビジメーター ●タコメーター ● 像品オドツ・ドリップメーター ● 水温計 ● 半ドア警告列 ロント・リヤ・バックドア) ● パーキン・レーキ 戻し 恋れ 警報 ・デットして トリセン・ドリヤ・(DC12V) ● 連転席 パワーウイ マーチ を開い ● 生物 ・ディー・ディー・ディー・ディー・ディー・ディー・ディー・ディー・ディー・ディー
	車速感の式電動パワーステアリング ブッシュエンジンスターター				
	プッシュエンジンスターター				
	インテリジェントキー(リモートコントロールエントリーシステム機能付、 運転席・助手席・バックドア感知、作動確認機能、キー2個) (注3)				
	パワーウインドウ(全席耐水タイプ、運転席:ワンタッチ、キーオフ後作動、挟み込み防止機構付)				
	メーター内ディスプレイ(瞬間燃費、平均燃費、航続可能距離、走行時間) インナードアハンドル	メッキ	メッキ	メッキ	ウスイッチ照明 ●集中ドアロック ●マ ランプ ●グローブボックス ●サンバイ! (運転席・助手席パニティミラー付)
		<u> </u>	プッキ	メッ キ	
2調/ ナーディオ・	オートエアコン オーディオレス (注4)	2スピーカー	27ピーカー	2スピーカー	●クリーンフィルター ●ルーフアンテナ(可倒式)
・ビゲーション	日産オリジナルナビゲーション	2/10 /3	2/10 //	2/10 /3	●ルーファンテア(中国式) -
	日産オリジナルナビ取付パッケージ(ステアリングスイッチ、リヤ2スピーカー、TVアンテナ、TVアンテナ用ハーネス、GPSアンテナ)				
	日産オリジナルオーディオ				
	<u>リヤ2スピーカー</u> ETC/ETC2.0ユニット (注16)				
	インテリジェントコントロールディスプレイ				
シート/内装	シート地:スエード調トリコット (注5)				 ●前席上下調整式へッドレスト 連転席シートリフター(ラチェット式) 後席へッドレスト(3席) ラゲッジランプ ●リヤボトルホルダー 助手席シートバックボケット フロントドアポケット(ボトルホルダー付
	リヤ6:4分割シート(シングルフォールディング)		(2)	(1)	
	フロントセンターコンソール(カップホルダー×2、大容量ポケット、小物トレイ) パワーウインドウスイッチフィニッシャー	シルバー シルバー	(注6) (注6)	(注13) (注13)	
	センターアームレストコンソール	JIVI	(/王0)	(/王13)	
	ラゲッジアンダーボックス				
	フロアカーベット(エクセレント:吸音・消臭機能付)				●助手席アシストグリップ
外観/ タイヤ&ホイール	フロントアンダープロテクター				●スペアタイヤ(応急用)
	リヤアンダープロテクター+エキゾーストフィニッシャー ルーフスポイラー				
	215/55R17 94Vラジアルタイヤ&17インチアルミホイール(17×7J)	シルバー	シルバー		
	215/55R17 94Vラジアルタイヤ&17インチアルミホイール(17×7J) (注7)			シルバー(注14)	
	215/55R17 94Vラジアルタイヤ&ブラック17インチアルミホイール(17×7J)	♦ 1	◆3(注9)	(注15)	
安全/ メカニズム	アイドリングストップ				●全席ELR付3点式シートベルト(自立バック ●前席アクティブヘッドレスト ●前席上下調整式シートベルトアンカー ●ISO FIX対応チャイルドシート用
	SRSエアバッグシステム〈運転席・助手席〉 Sパック(SRSサイドエアバッグシステム〈運転席・助手席〉、				
	SRSカーテンエアバッグシステム、後席アシストグリップ〈左右〉) (注8)				アンカー(後度左右2度)
	運転席2ステージロードリミッター付ダブルブリテンショナーシートベルト(肩ベルト部、腰部)				● ブルーキアシスト ● フロント&リヤスタビライザー ● テャイルドセーフティドアロック ● サイド・アビーム ● 連転館シートベルト非着用時警告灯& 警告音(シートベルトリマインダー) ● ブルーキベダル後週知制機構
	助手席2ステージロードリミッター付ブリテンショナーシートベルト ABS(アンチロックブレーキシステム)				
	EBD(電子制御制動力配分システム)				
	VDC(ビークルダイナミクスコントロール、キャンセルスイッチ(TCS機能含む))+プレーキLSD				
	インテリジェント エマージェンシーブレーキ*2 LDW(車線逸脱警報)*3				前席足元衝撃吸収パッド
	エンジンイモビライザー(国土交通省認可品)				●歩行者傷害軽減ボディ●ハイマウントストップランプ
パーソナライ	パーソナライゼーション専用エクステリアカラー(フロントアウトサイドドアハンドル*4、ドアミラー)				
ゼーション	パーソナライゼーション専用インテリアカラー(フロントセンターコンソール、				
	シート、ウインドウスイッチフィニッシャー、ATシフトノブ、ステアリングステッチ)				
	本革シート*5(前席シートヒーター、SRSサイドエアバッグシステム〈運転席・ 助手席〉、SRSカーテンエアバッグシステム、後席アシストグリップ〈左右〉付)		(注9)		
	ヘッドランプフィニッシャー				
	フロントバンパーフィニッシャー ホイールステッカー	(注10)	(注10)		
		(注10)	(注10)		
医冷地仕様	寒冷地仕様(ヒーター付ドアミラー、寒冷地仕様ワイパー、リヤヒーターダクト) (注11)				

- ◆1 Style Black/「ッケージ [●キセノンヘッドランブ(ロービーム・オートレベライザー付、プロジェクタータイプ) ●215/55R17 94Vラジアルタイヤ&ブラッグ17インチアルミホイール(17×7J)] ◆2 ●インテリジェント アラウンドビューモニター(移動物 検知機能付)*1 ●ディスプレイ付自動防弦式ルームミラー
- ドランプ(ロービーム、オートレベライザー付、プロジェクタータイプ) ●215/55R17 94Vラジアルタイヤ&ブラック17インチアルミホイール(17×7」

●ジューク[15RX Vセレクション]は[15RX]をベースとした特別仕様車です。●ジューク[15RX Vセレクション パーソナライゼーション]の詳細は、外観・内装

のみお選びいただけます。(注10)ブラック17インチアルミホイールへ装着が可能です。(注11)寒冷地仕様装着車の)ヤワイバーはスチール製となり形状が異なります。(注12)キセノンヘッドランブは単独な お選びいただけます。(注13) 車体色アズライトブルー(P)/ブリリアントシルバー(M)2トーン(#XAZ)をお選びの場合、カラーはライトシルバーとなります。車体色ブレミア人サンフレアオレンジ(2PM)/ダー/メタルグレンディン・メタルグレー(M)2トーン(#XAZ)に標準装備されます。(注15) 車体色プレミア ムサンフレアオレンジ(ZPM)/ダークメタルグレー(M)2トーン(#XBP)に標準装備されます。(注16)ETC2.0は日産オリジナルナビゲーション装着車のみお選びいただけます。

■ジューク「15RX V Selection」主要諸元	ISRX			
	V Selection			
	2WD			
車名型式	ニッサンDBA-YF15			
	エクストロニックCVT			
寸法				
全長	4135mm			
全幅	1765mm			
全高	1565mm			
室内寸法 長*	1835mm			
室内寸法 幅*	1470mm			
室内寸法 高*	1215mm			
ホイールベース	2530mm			
トレッド 前	1525mm			
トレッド 後	1525mm			
最低地上高*	170mm			
重量定員				
車両重量	1200kg			
乗車定員	5名			
車両総重量	1475kg			
性能				
最小回転半径	5.3m			
燃料消費率 【1008年代(国土交通省審査値)	18.0km/L			
主要燃費向上対策	電動パワーステアリング、可変パルブタイミング			
	発電電圧可変制御、自動無段変速機(CVT)、 アイドリングストップ装置			
諸装置	7 11 22 21 11 22 22			
駆動方式	前輪駆動			
ステアリングギヤ形式	ラック&ピニオン式			
サスペンション 前	独立懸架ストラット式			
サスペンション 後	トーションビーム式			
主ブレーキ 前	ベンチレーテッドディスク式			
主ブレーキ 後	リーディングトレーリング式			
タイヤ 前・後	215/55R17 94V			

●燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客さまの使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)、 整備状況(タイヤの空気圧等)に広じて値は異なります。

- ●本諸元のモード走行時における燃料消費率は「JC08モード」となります。
- ●メーカーオプションの装着により、車両重量が変更となる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。 *社内測定值。

■エンジン主要諸元 ■変速比・最終減速比

※ベース車と同仕様です。標準車カタログもあわせてご覧ください。