

■キックス主要装備一覧		標準装備	メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)	ディーラーオプション
車種		X		X ツートーン インテリアエディション
		2WD		
		HR12DE-EM57		
視界	IRカット&スーパーUVカット断熱グリーンガラス(フロント、フロントドア)			
	プライバシーガラス(UVカット機能付)(リヤドア、バックドア)			
	LEDヘッドランプ(ハイ/ロービーム、LEDシグネチャー付、マニュアルレベライザー付)			
	ハイビームアシスト			
	インテリジェント オートライトシステム(フロントワイパー連動、薄暮れ感知「おもいやりライト」機能付)			
	LEDフォグランプ			
	サイドターンランプ付電動格納式リモコンカラードアミラー(ドアロック連動自動格納機能付)			
	インテリジェント アラウンドビュー モニター(移動物 検知機能付) ^{*1}		◆1	◆1
	インテリジェント ルームミラー		◆1	◆1
	バックビューモニター	(注1)		
全車標準装備	●防眩式ルームミラー ●フロント車速感知無段間けつ式ワイパー ●リヤ間けつ式ワイパー(リバース連動付) ●熱線リヤウインドウ(タイマー付) ●LEDリヤコンビネーションランプ ●LEDハイマウントストップランプ			
運転席まわり	本革巻ステアリング			
	ステアリングヒーター		◆2	
	ステアリングスイッチ(アドバンスドドライブアシストディスプレイ設定、オーディオ、ハンズフリーフォン、プロパイロット)			
	アドバンスドドライブアシストディスプレイ(7インチカラーディスプレイ) (パワーメーター、エネルギーフローメーター、バッテリー残量計、ドライビングコンピューター付、時計、外気温表示)			
	電制シフト			
	プッシュパワースターター(e-POWER専用ブルーLED)			
	e-POWERモードスイッチ・インジケーター			
	EVモードスイッチ(チャージモード/マナーモード切替)			
	前席サンバイザー	運転席:バニティミラー(照明付)、チケットホルダー付		
		助手席:バニティミラー(照明付)		
コンフォートフラッシュャー				
センターコンソール(アームレスト、コンソールボックス付)				
電動パーキングブレーキ				
オートブレーキホールド				
インテリジェントキー(運転席/助手席/バックドア感知、キー2個)	(注2)			
シルバーフィニッシャー/パワーウインドウスイッチベース(前席)				
全車標準装備	●車速感応式電動パワーステアリング ●チルトステアリング ●テレスコピックステアリング ●フットレスト ●パワーウインドウ(運転席:ワンタッチ、キーオフ後作動、挟み込み防止機構付) ●集中ドアロック(バックドア連動) ●グローブボックス ●インストアンダートレイ ●カップホルダー(前席2個) ●フロント/リヤドアポケット(ボトルホルダー付) ●USB電源ソケット(前席、後席タイプA各1個) ●電源ソケット(DC12V)			
空調	オートエアコン(プッシュ式)			
	クリーンフィルター			
オーディオ/ ナビゲーション	オーディオレス+6スピーカー(フロント、リヤ、ツイーター)	(注3)		
	日産オリジナルナビゲーション			
	ドライブレコーダー			
	ETC2.0/ETCユニット	(注4)		
	ナビレコお買い得パック	(注5)		
全車標準装備	●シャークフィンアンテナ			
内装/シート	ツートーンインテリア			
	インスト、ドアトリムクロス	ブラック		
		オレンジタン		
	シート地	合皮/織物コンビシート(ダブルステッチ付)		
		合皮(ダブルステッチ付)		
	前席ヒーター付シート		◆2	
	シートバックポケット(運転席、助手席)			
	後席可倒式シート(6.4分割、シングルフォールディング)			
	トノボード			
	ラゲッジノフトレイ			
フロアカーペット(エクセレント消臭機能付)				
全車標準装備	●運転席シートリフター(ラチェット式) ●上下調整式ヘッドレスト(全席) ●後席シートバック可倒レバー ●可倒式アシストグリップ(前席、後席左右2席) ●買い物フック(ラゲッジルーム2個) ●ルームランプ ●マップランプ ●ラゲッジランプ			

■キックス主要装備一覧		標準装備	メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)	ディーラーオプション
車種		X		X ツートーン インテリアエディション
		2WD		
		HR12DE-EM57		
外装/ タイヤ&ホイール	シルバールーフレール			
	205/55R17 91Vタイヤ&17インチアルミホイール(17×6.5J)、インセット:45、PC.D:114.3(5穴)			
	ブラック/シルバースタイルパッケージ(フロントアンダープロテクター+サイドシルプロテクター+リヤアンダープロテクター)	ブラック/シルバー		ブラック/シルバー
	ルーフスポイラー			
	ジャッキ			
全車標準装備	●e-POWERエンブレム(リヤ) ●クロームアウトサイドドアハンドル ●タイヤ応急修理キット(スペアタイヤレス)(注6)			
安全/ メカニズム	プロパイロット ^{*2}			
	SRSエアバッグシステム(前席)			
	SRSサイドエアバッグシステム(前席)			
	SRSカーテンエアバッグシステム			
	SRSニーエアバッグシステム(運転席)			
	ロードリミッター付ダブルプリテンションシートベルト(前席)			
	ロードリミッター付プリテンションシートベルト(後席左右2席)			
	ELR付3点式シートベルト(全席)			
	上下調整式シートベルトアンカー(前席)			
	全席シートベルト非着用時警告灯&警告音(シートベルトリマインダー)			
	VDC(ビークルダイナミクスコントロール[TCS機能含む])			
	ABS(アンチロックブレーキシステム)			
	EBD(電子制御制動力配分システム)			
	インテリジェント エマージェンシーブレーキ ^{*3}			
	インテリジェント LI(車線逸脱防止支援システム) ^{*4}			
LDW(車線逸脱警報) ^{*4}				
インテリジェント DA(ふらつき警報) ^{*5}				
踏み間違い衝突防止アシスト ^{*5}				
フロント&バックゾナー				
SOSコール	(注7)			
ヒルスタートアシスト				
アイドリングストップ	(注8)			
全車標準装備	●ブレーキアシスト ●インテリジェント トレースコントロール(コーナリング安定性向上システム) ●I-Sizeチャイルドシート対応ISO FIX対応取付装置(後席左右2席) ●チャイルドセーフティドアロック ●歩行者傷害軽減ボディ ●キー忘れ警報 ●ヘッドランプ消し忘れ警報 ●半ドア警告灯 ●燃料残量警告灯 ●バッテリーセーバー(ヘッドランプ、ルームランプ) ●スタビライザー(フロント、リヤ) ●イモビライザー(国土交通省認可品) ●車両接近通報装置			
寒冷地仕様	ヒーター付ドアミラー、リヤヒーターダクト、PTC素子ヒーター、高濃度不凍液		◆2	

セットオプション

◆1 ●インテリジェント アラウンドビューモニター(移動物 検知機能付) ●インテリジェント ルームミラー

◆2 ●前席ヒーター付シート ●ステアリングヒーター ●寒冷地仕様

〈安全装備の注意事項〉*1、*2、*3、*4、*5 走行・安全ページの各機能注記をご覧ください。

◆1、◆2はそれぞれセットでメーカーオプションです。

●「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場では装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。

(注1)日産オリジナルナビゲーション装着時のみ選択できます。

(注2)インテリジェントキーはリモートコントロールエントリーシステム機能付となります。植え込み型心臟ベースメーカー等の機器をご使用の方は、車両からの電波により、医療機器に影響を及ぼす恐れがあります。リモコンキーからの影響はありません。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

(注3)オーディオレス車にはカバ―は装備されません。ハーネス、アンテナ、スピーカーは装備されます。

(注4)ETC2.0は日産オリジナルナビゲーション装着車(一部機種を除く)のみお選びいただけます。

(注5)日産オリジナルナビゲーション、ドライブレコーダー、ETC2.0をセットにしたパッケージです。

(注6)タイヤ応急修理キットはラゲッジフロア下に収納されます。なお、タイヤ応急修理キットには有効期限があり、ボトルのラベルに記載されている有効期限が切れる前に交換が必要となります。

(注7)ご利用にはサービスへのご契約が必要となります。

(注8)バッテリー残量等の状況により、停車中でもエンジンが作動する場合があります。

■キックス主要諸元

	X	X ツートーン インテリアエディション
	2WD	
	HR12DE-EM57	
車名型式	ニッサン/MT 6AA-P15	
寸法		
全長	4290mm	
全幅	1760mm	
全高	1610mm	
室内寸法 長*	1920mm	
室内寸法 幅*	1420mm	
室内寸法 高*	1250mm	
ホイールベース	2620mm	
トレッド 前	1520mm	
トレッド 後	1535mm	
最低地上高*	170mm	
重量・定員		
車両重量	1350kg	
乗車定員	5名	
車両総重量	1625kg	
性能		
最小回転半径	5.1m	
燃料消費率 WLTC (国土交通省審査値)	21.6km/L	
市街地モード	26.8km/L	
郊外モード	20.2km/L	
高速道路モード	20.8km/L	
JCO8 (国土交通省審査値)	30.0km/L	
主要燃費向上対策	ハイブリッドシステム、アイドリングストップ装置、 可変バルブタイミング、ミラーサイクル、電動パワーステアリング	
諸装置		
駆動方式	前輪駆動	
ステアリングギヤ形式	ラック&ピニオン式	
サスペンション 前	独立懸架ストラット式	
サスペンション 後	トーションビーム式	
主ブレーキ 前	ベンチレーテッドディスク式	
主ブレーキ 後	ディスク式	
タイヤ 前・後	205/55R17 91V	

●燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)、整備状況(タイヤの空気圧等)に応じて値は異なります。●WLTCモードは、「市街地」「郊外」「高速道路」の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モード:信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定。郊外モード:信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定。高速道路モード:高速道路等での走行を想定。WLTC:Worldwide-harmonized Light vehicles Test Cycleの略です。●JCO8モードの燃料消費率は、ECOモード(アクセルオフ回生量:多い)条件での値です。●メーカーオプションの装着により、車両重量が変更となる場合があります。*社内測定値

■エンジン&モーター主要諸元

走行用エンジン型式	—
発電用エンジン型式	HR12DE
種類・シリンダー数	DOHC水冷直列3気筒
シリンダー 内径 × 行程	78.0mm × 83.6mm
総排気量	1.198L
圧縮比	12.0
最高出力	60kW(82PS)/6000rpm
最大トルク	103N・m(10.5kgf-m)/3600-5200rpm
燃料供給装置	ニッサンEGI(ECCS)電子制御燃料噴射装置
使用燃料	無鉛レギュラーガソリン
タンク容量	41L
モーター	型式 EM57
	種類 交流同期電動機
	定格出力 70kW(95PS)
	最高出力 95kW(129PS)/4000-8992rpm
	最大トルク 260N・m(26.5kgf-m)/500-3008rpm
	動力用主電池 種類 リチウムイオン電池

■変速比・最終減速比

トランスミッション	—
エンジン	HR12DE - EM57
変速比	前進 — 後退 —
最終減速比	7.388

〈国際単位系(SI=エスアイ)によるエンジン出力・トルクの表記について〉
計量単位の国際標準化に伴い、従来使用していたエンジン出力単位「PS」は「kW(キロワット)」、エンジントルク単位「kgf-m」は「N・m(ニュートンメートル)」のSI単位とします。なお、従来単位からSI単位への換算値は次の通りです。数値は整数単位までとし、小数点第1位を四捨五入します。1PS=0.7355kW 1kgf-m=9.80665N-m

本車両には「使用燃料」に記載されている燃料をご使用ください。指定以外の燃料をご使用になると、不具合が発生する恐れがあります。なお、指定以外の燃料をご使用になったために発生した不具合は無償保証の対象となりませんので、ご注意ください。