

■日産リーフ 主要諸元

	S	X	G
車名型式	ニッサン ZAA-ZE1		
寸法			
全長	4480mm	4480mm	4480mm
全幅	1790mm	1790mm	1790mm
全高	1540mm	1540mm	1540mm
室内寸法 長*1	2030mm	2030mm	2030mm
室内寸法 幅*1	1455mm	1455mm	1455mm
室内寸法 高*1	1185mm	1185mm	1185mm
ホイールベース	2700mm	2700mm	2700mm
トレッド 前	1540mm	1540mm	1530mm
トレッド 後	1555mm	1555mm	1545mm
最低地上高*1	150mm	150mm	150mm
重量・定員			
車両重量	1490kg	1510kg	1520kg
乗車定員	5名	5名	5名
車両総重量	1765kg	1785kg	1795kg
性能			
最小回転半径	5.2m	5.2m*2	5.4m
交流電力量消費率 JC08モード (国土交通省審査値)	120Wh/km	120Wh/km	120Wh/km
一充電走行距離 JC08モード (国土交通省審査値)	400km	400km	400km
駆動用バッテリー			
種類	リチウムイオン電池	リチウムイオン電池	リチウムイオン電池
総電圧	350V	350V	350V
総電力量	40kWh	40kWh	40kWh
原動機			
型式	EM57	EM57	EM57
定格出力	85kW	85kW	85kW
最高出力	110kW(150PS)/3283~9795rpm	110kW(150PS)/3283~9795rpm	110kW(150PS)/3283~9795rpm
最大トルク	320N・m(32.6kgf・m)/0~3283rpm	320N・m(32.6kgf・m)/0~3283rpm	320N・m(32.6kgf・m)/0~3283rpm
動力伝達装置			
最終減速比	8.193	8.193	8.193
諸装置			
駆動方式	前輪駆動	前輪駆動	前輪駆動
ステアリングギヤ形式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式
サスペンション 前	独立懸架ストラット式	独立懸架ストラット式	独立懸架ストラット式
サスペンション 後	トーションビーム式	トーションビーム式	トーションビーム式
主ブレーキ 前	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式
主ブレーキ 後	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式
主ブレーキ 回生協調ブレーキ	電動型制御ブレーキ	電動型制御ブレーキ	電動型制御ブレーキ
タイヤ 前後	205/55R16 91V	205/55R16 91V	215/50R17 91V

●交流電力量消費率および一充電走行距離は定められた試験条件での値です。お客さまの使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)、整備状況(タイヤの空気圧等)に応じて値は異なります。電気自動車は、走り方や使い方、使用環境等によって航続可能距離が大きく異なります。
 ●本諸元のモード走行時における交流電力量消費率および一充電走行距離の表示は、「JC08モード」です。●メーカーオプションの装着により、車両重量が変更となる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。*1 社内測定値。*2 17インチアルミホイール(メーカーオプション)を装着の場合は5.4mとなります。