

下記掲載情報は、全て日産自動車が各V2X機器の接続確認を行った際の情報であり、必ずしも最新情報で無い場合がございます。  
ご理解、ご了承の程、何卒宜しくお願い申し上げます。

< V2L (Vehicle to Load) >

メーカー名	製品名	型番	メーカーお問い合わせ先
(株)エンビジョンAESCジャパン	リーフ to 100V <small>※停電時日産エリアと接続する場合はケーブルを使用し機器を車載12Vバッテリーにお繋ぎいただく必要があります。詳しくは下記注意事項をご確認ください。</small>	LB00 C1M SSN	2019年12月末まで本製造販売終了。なお本製品に関するお問い合わせ先は以下までお願いいたします。e-mail: JP.SupportDesk@aescbattery.com
本田技研工業(株)	<a href="#">POWER EXPORTER 9000</a>	EBHJ	(株)ホンダパワープロダクツジャパン 法人販売課 TEL: 048-973-0602
ニチコン(株)	<a href="#">Power Mover</a>	VPS-4C1A VPS-3C1A-Y/B	お客様相談室 TEL: 0120-215-023

< V2H (Vehicle to Home) >

メーカー名	製品名	型番	メーカーお問い合わせ先		
ニチコン(株)	<a href="#">EVパワー・ステーション</a>	ZHTP1900R ZHTP1900RL ZHTP1580R ZHTP1700R VCG-663CN3 VCG-666CN7	お客様相談室 TEL: 0120-215-023		
		<a href="#">トライブリッド蓄電システム</a>		ESS-T1V ESS-T2V	お客様相談室 TEL: 03-5212-9211
(株)デンソー	<a href="#">V2H-充電器</a>	DNEVC-D6075	お客様窓口 TEL: 03-6367-3808		
三菱電機(株)	<a href="#">EV用パワーコンディショナ SMART V2H</a>	EVP-SS60A-M5 EVP-SS60A-M7 EVP-SS60A-Y5 EVP-SS60A-Y7 EVP-SS60B-M7 EVP-SS60B-Y7 EVP-SS60B-Y7W EVP-SS60B3-M7 EVP-SS60B3-Y7 EVP-SS60B3-Y7W	2021年3月31日に「SMART V2H」の受注を終了 修理受付窓口 TEL: 0120-56-8634 製品お問い合わせ窓口 TEL: 0120-256-528		
		(株)椿本チエイン	<a href="#">つばきeLINK</a>	TPS02 TPS03 TPS10	お問合せ営業窓口 (椿本興業(株) オートドライブ営業部) TEL: 045-324-1016
		(株)東光高岳	<a href="#">SmanecoV2H</a>	CFD1-B-V2H1	本製品に関するお問い合わせ先 TEL: 03-6371-5106
		(株)アイケイエス	<a href="#">I DENCON</a> <small>※停電時日産エリアと接続する場合はケーブルを使用し機器を車載12Vバッテリーにお繋ぎいただく必要があります。詳しくは下記注意事項をご確認ください。</small>	単相6kVAPCS (S06JP010V) 単相6kVAPCS (S06JP020V) 三相10kVAPCS (T10JP010V)	TEL: 075-251-8511 e-mail: iks-sales@iks-jp.co.jp (株)アイケイエス
				(株)GSユアサ	<a href="#">VOXSTAR</a>

- 日産自動車は、日産自動車製電気自動車と各V2X(\*1)機器との接続性(\*2)のみを確認しており、家やビルを含めたV2Xシステム全体の作動を保証するものではありません。V2X利用中の不具合については、V2X機器を購入された販売店へお問い合わせください。
- V2X機器そのものや、使い方、設置については、V2X機器メーカー及びV2X機器販売店へお問い合わせください。
- 旧型日産リーフ(24kWh)の一部車両(\*3)は車両のソフトウェアの更新(有料)が必要になる場合があります。V2X対応可否については事前に日産販売店にご確認ください。
- V2H機器の仕様によって、EV-IT機能が使えなくなることがあります。EV-IT対応可否については、V2H機器メーカー及びV2H機器販売店へお問い合わせください。
- V2L機器利用時にEVシステム警告灯が付く場合があります。充電コネクターを外し、3分程度時間をおいて再度クルマの電源をいれてもEVシステム警告灯が消えない場合は、日産販売店へご相談ください。
- 停電時に日産エリアと右記の2機器(エンビジョンAESCジャパン製V2L「リーフ to 100V」、アイケイエス製V2H「Hybrid PCS」)を接続する場合、シガーソケットから電源を取ることができません。シガーソケットを車載12Vバッテリーに直結するケーブルを自動車部品量販店等でご購入のうえ、車載12Vバッテリーにケーブルを接続して電源を取ってください。ただし、市販品のため動作を保証するものではありません。また、シガーソケットをバッテリーに直結するケーブルについては自動車部品量販店にご相談ください。

(\*1) V2Xとは、Vehicle to X(変数 = 家、コンセント、系統、etc)の略称で、クルマと住宅・ビル・電力網の間で電力の相互供給を行う技術やシステムの総称。V2L、V2Hもこれに含まれます。

(\*2) EVとV2X機器間の基本的な充電動作の確認

(\*3) 車両番号が【ZE0-】、「AZE0-050001~053467」の車両は、車両側のソフトウェアの更新が必要となる場合があります。詳しくは日産販売店へお問い合わせください。