

## マーチ主要装備一覧

- 標準装備
- メーカーオプション（ご注文時に申し受けます）
- ディーラーオプション

車種	S	S プラム インテリア	X Vセレクション		G
			パーソナライゼーション		パーソナライゼーション
	2WD				
	エクストロニックCVT（無段変速機）				

	グレード別装備						
視界	UVカット断熱グリーンガラス<フロントドア>						
	プライバシーガラス(UVカット断熱機能付)<リヤドア、バックドア>					(注1)	
	最適配光マルチリフレクターハロゲンヘッドランプ(マニュアルレライザー付)						
	ハイビームアシスト						
	インテリジェント オートライトシステム (フロントワイパー連動、薄暮れ感知「おもいやりライト」機能付)						
	電動格納式リモコンカラードアミラー(ドアロック連動自動格納機能付)				*1	*1	
	電動格納式リモコンカラードアミラー						
	フォグランプ						
	バックビューモニター					(注2)	
	<b>全車標準装備</b>	<b>●熱線リヤウインドウ(タイマー付) ●スーパーUVカットグリーンガラス(フロント) ●防眩式ルームミラー ●フロント車速感知無段間けつ式ワイパー ●リヤ間けつ式ワイパー ●バッテリーセーバー(ルームランプ、ヘッドランプ)</b>					

運転席まわり	シルバーフィニッシャー	ステアリング、シフトノブ、エアコン吹き出し口、シフトベース、フロントパワーウインドウスイッチベース								
		ステアリング、シフトノブ								
		センタークラスターサイド								
	メッキエアコンセンター吹き出し口ノブ									
	ピアノ調センタークラスターフィニッシャー						◆1	◆2	◆1	◆2
	プッシュエンジンスターター									
	インテリジェントキー(運転席・助手席・バックドア感知、作動確認機能付、キー2個)									(注3)
	リモートコントロールエントリーシステム(バックドア連動、作動確認機能付、リモコンキー1個、スベアキー1個)									
	液晶オド・ツイントリップメーター	燃費表示機能付	燃費表示機能付	燃費表示機能付	燃費表示機能付					
	メーター内ディスプレイ(燃費表示機能、フレンドリーメッセージ表示機能、サービスインターバル、タイヤアングルインジケーター、半ドアポジションインジケーター)									
	メッキリング付スピードメーター									
	タコメーター									
	前席サンバイザー									
	インストアッパーボックス									
	照明付灰皿									
	<b>全車標準装備</b>	<b>●車速感応式電動パワーステアリング ●チルトステアリング ●CVTシフトポジションインジケーター ●燃料残量警告灯 ●ヘッドランプ消し忘れ警報 ●キー忘れ警報 ●パーキングブレーキ戻し忘れ警報 ●半ドア警告灯(フロント、リヤ、バックドア) ●デジタル時計 ●フューエルフィラーリッドオープナー ●フットレスト ●集中ドアロック(バックドア連動) ●パワーウインドウ(全席：耐水タイプ、運転席：ワンタッチ、キーオフ後作動、挟み込み防止機構付) ●運転席/パワーウインドウスイッチ照明 ●電源ソケット(DC12V) ●グローブボックス ●フロントドアポケット(ボトルホルダー付) ●インストアンダーボックス ●パーキングブレーキサイドポケット ●キー連動室内照明システム ●ルームランプ ●フロントカップホルダー(2個)/リヤカップホルダー(1個)</b>								

空調	オートエアコン(プッシュ式、デジタル表示)					◆1	◆2	◆1	◆2
	外気温度計(メーター内ディスプレイ)								
	マニュアルエアコン(ダイヤル式)								
	クリーンフィルター								
	クリーンフィルター「花粉・におい・アレルゲン対応タイプ」								

オーディオ/ナビゲーション	オーディオレス								(注4)
	日産オリジナルナビゲーション(メモリータイプ)+4スピーカー								(注5)
	ナビレコお買い得パック								
	日産オリジナルオーディオ+4スピーカー								(注5)
	ETC/ETC2.0ユニット								(注6)

<b>全車標準装備</b>	<b>●ロッドアンテナ*2</b>
---------------	-------------------

## マーチ主要装備一覧

- 標準装備
- メーカーオプション（ご注文時に申し受けます）
- ディーラーオプション

車種	S	S プラム インテリア	X Vセレクション		G
			パーソナライゼーション		パーソナライゼーション
	2WD				
	エクストロニックCVT（無段変速機）				

	グレード別装備					
シート/内装	リヤ可倒式シート(6:4分割)					
	リヤ可倒式シート(ベンチタイプ)					
	メッキインナードアハンドル					
	リヤパーセルシェルフ					
	フロアカーペット(エクセレント:消臭機能付)					

<b>全車標準装備</b>	<b>●運転席シートリフター(ラチェット式) ●前席上下調整式ヘッドレスト ●後席ヘッドレスト(2席)</b>					
---------------	---	--	--	--	--	--

外装/タイヤ・ホイール	フロントバンパーロアグリル　メッキ加飾								
	メッキアウトサイドドアハンドル(フロントドア、リヤドア)								
	カラードアウトサイドドアハンドル(フロントドア、リヤドア)								
	カラードアウトサイドドアハンドル(バックドア)								
	165/70R14 81Sタイヤ&14インチフルホイールカバー(14×5.5J)、インセット:45、P.C.D.:100(4穴)						*3		*3
	スベアタイヤ(応急用タイヤ)								(注7)
	ルーフスポイラー								
	スタイリッシュドアミラーウインカー								

パーソナライゼーション	パーソナライゼーション専用色:ドアミラー&アウトサイドドアハンドル*1								(注8)
	パーソナライゼーション専用色:フルホイールカバー*3								(注8)

安全/メカニズム	アイドリングストップ									
	SRSエアバッグシステム<前席>									
	SRSカーテンエアバッグシステム								◆2	◆2
	インテリジェント エマージェンシーブレーキ*4									
	LDW(車線逸脱警報)*4									
	踏み間違い衝突防止アシスト*4									
	ISO FIX対応チャイルドシート固定機構									
	ABS(アンチロックブレーキシステム)									
	EBD(電子制御制動力配分システム)									
	VDC(ビークルダイナミクスコントロール[TCS機能含む])									
	エンジンモビライザー(国土交通省認可品)									

<b>全車標準装備</b>	<b>●前席ロードリミッター付プリテンショナーシートベルト ●全席ELR付3点式シートベルト ●運転席上下調整式シートベルトアンカー ●運転席シートベルト非着用時警告灯&amp;警告音(シートベルトリマインダー) ●ブレーキアシスト ●サイドエアビーム ●チャイルドセーフティドアロック ●LED式ハイマウントストップランプ ●歩行者傷害軽減ボディ ●ブレーキペダル後退抑制機構&amp;足元衝撃吸収パッド</b>
---------------	---

<b>セットオプション</b>	<b>◆1 ●ピアノ調センタークラスターフィニッシャー ●オートエアコン(プッシュ式、デジタル表示)</b>
	<b>◆2 ●ピアノ調センタークラスターフィニッシャー ●オートエアコン(プッシュ式、デジタル表示) ●SRSカーテンエアバッグシステム</b>

<安全装備の注意事項>\*4 走行<安全ページ>の各機能注をご覧ください。
●「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場では装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。
◆1、◆2はそれぞれセットでメーカーオプションとなります。
\*1 パーソナライゼーションのドアミラー&アウトサイドドアハンドルは、プリリアントホワイトパール(3P)色になります。
\*2 高さ1550mm以下の一般的な立体駐車場などをご利用の際は、**ロッドアンテナを取りはずしてください。**
\*3 パーソナライゼーションのフルホイールカバーは、ホワイトパール(3P)色になります。(注1)バックドアガラスについては、リヤドアよりも色が濃くなります。(注2)日産オリジナルナビゲーション、日産オリジナルディスプレイオーディオ装着車のみお選びいただけます。(注3)インテリジェントキーはリモートコントロールエントリーシステム機能付となります。植え込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、車両からの電波により、医療機器に影響を及ぼす恐れがあります。リモコンキーからの影響はありません。詳しくは販売会社にお問い合わせください。(注4)オーディオ/ナビゲーションシステム非装着時のスピーカーは装着されておりません。ハーネス、アンテナは装着されます。(注5)スピーカーとのセット装着となります。フロント2スピーカーの設定もございます。(注6)ETC2.0は日産オリジナルナビゲーション装着車（一部機種を除く）のみお選びいただけます。(注7)スベアタイヤはラゲッジフロア下(スベアパン)に収納されます。(注8)パーソナライゼーションをお選びの場合、ボディカラーはナデシコピンク(PM)<#NAR>、プレミアムホライズンオレンジ(PM)<#EBB-特別塗装色>、カプリブルー(M)<#RBS>、スプリンググリーン(PM)<#JAD-特別塗装色>のみの設定となります。
**※マーチは全車字光式ナンバープレートを装着できません。**

主なディーラーオプション

- 5YEARS COAT
- ウインドウ撥水12ヶ月
- チャイルドセーフティシート　他

## マーチ主要諸元

	S	S プラムインテリア	X Vセレクション	G
			パーソナライゼーション	パーソナライゼーション
	2WD			
車名型式	ニッサンMT 5BA-K13			

### 寸法

全長	3825mm	3825mm	3825mm	3825mm
全幅	1665mm	1665mm	1665mm	1665mm
全高	1515mm	1515mm	1515mm	1515mm
室内寸法 長*	1905mm	1905mm	1905mm	1905mm
室内寸法 幅*	1370mm	1370mm	1370mm	1370mm
室内寸法 高*	1270mm	1270mm	1270mm	1270mm
ホイールベース	2450mm	2450mm	2450mm	2450mm
トレッド 前/後	1470/1475mm	1470/1475mm	1470/1475mm	1470/1475mm
最低地上高*	140mm	140mm	140mm	140mm

### 重量・定員

車両重量	950kg	950kg	960kg	970kg
乗車定員	5名	5名	5名	5名
車両総重量	1225kg	1225kg	1235kg	1245kg

### 性能

最小回転半径	4.5m	4.5m	4.5m	4.5m
燃料消費率 <b>WLTC</b> (国土交通省審査値)	17.6km/L	17.6km/L	18.6km/L	18.6km/L
市街地モード	12.6km/L	12.6km/L	13.9km/L	13.9km/L
郊外モード	19.1km/L	19.1km/L	19.9km/L	19.9km/L
高速道路モード	20.0km/L	20.0km/L	20.8km/L	20.8km/L
主要燃費向上対策	可変バルブタイミング、自動無段変速機 (CVT)、電動パワーステアリング、発電電圧可変制御	可変バルブタイミング、自動無段変速機 (CVT)、電動パワーステアリング、発電電圧可変制御	アイドリングストップ装置、可変バルブタイミング、自動無段変速機 (CVT)、電動パワーステアリング、発電電圧可変制御	アイドリングストップ装置、可変バルブタイミング、自動無段変速機 (CVT)、電動パワーステアリング、発電電圧可変制御

### 諸装置

駆動方式	前輪駆動	前輪駆動	前輪駆動	前輪駆動
ステアリングギヤ形式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式
サスペンション 前	独立懸架ストラット式	独立懸架ストラット式	独立懸架ストラット式	独立懸架ストラット式
サスペンション 後	トーションビーム式	トーションビーム式	トーションビーム式	トーションビーム式
主ブレーキ 前	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式
主ブレーキ 後	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式
タイヤ 前・後	165/70R14 81S	165/70R14 81S	165/70R14 81S	165/70R14 81S

●燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)、整備状況(タイヤの空気圧等)に応じて値は異なります。

●WLTCモードは、「市街地」「郊外」「高速道路」の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モード:信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定。郊外モード:信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定。高速道路モード:高速道路等での走行を想定。WLTC:Worldwide-harmonized Light vehicles Test Cycleの略です。●メーカーオプションの装着により、車両重量が変更となる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。\*社内測定値。

## ■エンジン主要諸元

型式	HR12DE
種類・シリンダー数	DOHC水冷直列3気筒
シリンダー 内径×行程	78.0×83.6mm
総排気量	1.198L
圧縮比	10.2
最高出力	58kW(79PS)/6000rpm
最大トルク	106N・m(10.8kgf・m)/4400rpm
燃料供給装置	ニッサンEGI(ECCS) 電子制御燃料噴射装置
使用燃料	無鉛レギュラーガソリン
タンク容量	41L

本車両には「使用燃料」に記載されている燃料をご使用ください。指定以外の燃料をご使用になると、不具合が発生する恐れがあります。なお、指定以外の燃料をご使用になったために発生した不具合は無償保証の対象となりませんので、ご注意ください。

(国際単位系(SI=エスアイ)によるエンジン出力トルクの表記について)

計量単位の国際標準化に伴い、従来使用していたエンジン出力単位「PS」は「kW(キロワット)」、エンジントルク単位「kgf・m」は「N・m(ニュートンメートル)」のSI単位とします。なお、「PS」および「kgf・m」からSI単位への換算値は次のとおりです。数値は整数単位までとし、小数点第1位を四捨五入します。1PS=0.7355kW 1kgf・m=9.80665N・m

## ■変速比・最終減速比

トランスミッション	エクストロニックCVT(無段変速機)	
エンジン	HR12DE	
変速比	前 進	4.006
		}
		0.550
//	後 退	3.770
		3.753
最終減速比	3.753	