■ノート「オーテック」主要装備一覧

「オーテック」特別装備 標準装備 メーカーオブション(ご注文時に申し受けます) ディーラーオブション									
オーテック扱いオブション(ご注文時に申し受けます) オーテック扱いディーラーオブション オーテック扱い特別装備オブション(ご注文時に申し受けます)									
ノート「オーテック」はベース車に対して、下記の特別装備が追加され、またメーカーオプションも表記の設定のみとなります。									

ベース車の仕		しては「ノート主要装備一覧」をご覧ください。					
車種			e-POWER AUTECH	e-POWER AUTECH SPORTS SPEC	e-POWER AUTECH FOUR	AUTECH	AUTECH FOUR
ベース車			2WD HR12DE-EM57 e-POWER X		4WD (モーターアシスト方式) HR12DE-EM57-N2 e-POWER X FOUR		4WD (モーターアシスト方式) 2DE X FOUR
	グレード別装値	iii		WEIK /	C I OWEK X I OOK		X1 OOK
視界	IRカット&スー。 スーパーUVカ	"(「ーUVカット断熱グリーンガラス〈フロントドア〉 ット断熱グリーンガラス〈フロントドア〉 /ブ(ロービーム、オートレベライザー付、					
	プロジェクター ハロゲンヘッド ハイビームアシ フォグランプ	·タイプ、LEDポジションランプ付) ランプ(マニュアルレベライザー付、プロジェクタータイプ) ·スト					
	インテリジェン インテリジェント ,	ト アラウンドビューモニター(移動物 検知機能付)*1 ルームミラー(インテリジェント アラウンドビューモニター表示機能付)	♦ 1 ♦ 1	♦ 1 ♦ 1	♦ 1 ♦ 1	♦ 1 ♦ 1	♦ 1 ♦ 1
運転席まわり	AUTECH専用 (ブラック/ブル AUTECH専用 ステアリングス	本革巻3本スポークステアリング ルーコンビ&ブルーステッチ) エアコン吹き出しロブルーフィニッシャー イッチ(クルーズコントロール、オーディオ、ハンズフリーフォン) イッチ(オーディオ、ハンズフリーフォン)	♦ 2 ♦ 3 ♦ 4 ♦ 5	♦ 6	♦ 2 ♦ 3 ♦ 4 ♦ 5	♦ 2 ♦ 3 ♦ 4 ♦ 5	♦ 2 ♦ 3 ♦ 4 ♦ 5
	シルバー フィニッシャー AUTECH専用 ピアノ調センタ	センタークラスターサイド パワーウインドウスイッチ はエンプレス(センタークラスター) アクラスターフィニッシャー ベースフィニッシャー					
空調		'(ブッシュ式、デジタル表示) ーター内ディスプレイ)					
オーディオ/ ナビゲーション	/(リヤ2スピーナ		♦2♦3♦4♦5		♦ 2 ♦ 3 ♦ 4 ♦ 5	♦2♦3♦4♦5	♦ 2 ♦ 3 ♦ 4 ♦ 5
		· /					
内装/シート	インテリア	スエード調トリコットシート「AUTECH」刺繍(ブルーステッチ) ドアトリムクロス 連転席アームレスト ブラックトリム〈ルーフトリム、サンパイザー、 フロント・センターピラー、ラゲッジサイドアッパー〉					
	乗降用グリップ 専用フロアカー 専用ラゲッジカ	ート(乗降用グリップ〈助手席〉(グレー)付) (注2) 〈切手席〉(グレー) (注4) ベット(消臭機能付、AUTECHエンプレム付) ーベット(消臭機能付、AUTECH刺繍付) プレート(LED・青色発光、AUTECHロゴ入り)			(注3)		
外装/タイヤ· ホイール	AUTECH専用 エクステリア	フロントバンパー(メタル調フィニッシュ) フロントグリル リヤバンパーフィニッシャー(メタル調フィニッシュ) AUTECH専用エンブレム(フロント・リヤ) サイドターンランブ付電動格納式リモコンカラード ドアミラー(メタル調フィニッシュ)					
	専用ピラーガー 専用バックドア ルーフスポイラ AUTECH専用	サイドシルプロテクター ・クバイザー(AUTECHエンプレム付) ・ニッシュ(AUTECHロゴ入り) モール(光輝タイプ、ハイボスカル製) ラー 割15インチアルミホイール(切削光輝)(15×5.5J)、 PC.D:100(4穴)&185/65R15 885タイヤ					
	185/70R14 8	88Sタイヤ&14インチフルホイールカバー(14×5.5J)、 P.C.D:100(4穴)					
安全/ メカニズム	SPORTS SPEC 専用装備	AUTECH専用16インチアルミホイール(切削光輝)(16×6.5J)、インセット:46, PC.D:100(4穴)&195/55R16 87Vタイヤ専用チューニングサスペンション専用チューニング電動/ワーステアリングボディ補強〈フロントクロスバー、フロント&リヤサスペンションメンバーステー、トンネルステー、リヤクロス/「一〉					
	SDSカーテン/	スプバースケー・ドフネルステー・サヤクロスバー/ ファインレスポンスVCM Eアバッグシステム	♦ 3 ♦ 5		♦ 3 ♦ 5	♦ 3 ♦ 5	♦ 3 ♦ 5
	インテリジェン LDW(車線逸服 踏み間違い衝勢	ト エマージェンシーブレーキ* ² 光警報)* ³ 突防止アシスト* ⁴	▼3 ▼3		V 3 V 3	V 3 V 3	V 3 V 3
	フロント&バック	クソナー ト クルーズコントロール	♦ 2 ♦ 3	♦ 6	♦ 2 ♦ 3	♦ 2 ♦ 3	♦ 2 ♦ 3
		トレ(車線逸脱防止支援システム)*5	♦2♦3	♦ 6	♦2♦3	♦2♦3	♦2♦3
寒冷地仕様	ヒーター付ドア	257-	♦ 1 ♦ 7	♦ 1 ♦ 7		♦ 1 ♦ 7	
	PTC素子ヒー: リヤヒータータ	ッー 『クト	♦ 7 ♦ 7	♦ 7 ♦ 7		♦ 7 ♦ 7	
	高濃度不凍液		♦ 7	♦ 7		♦ 7	

同級皮や水液

〈安全装備の注意事項〉*1 注意事項につきましてはノートカタログP44の「*1」、ノートカタログP45の「*3、*4、*5」をご覧ください。*2 注意事項につきましてはノートカタログP44の「*1、*2」をご覧ください。*3 注意事項につきましてはノートカタログP44の「*1、*2」をご覧ください。*3 注意事項につきましてはノートカタログP44の「*1」をご覧ください。*5 注意事項につきましてはノートカタログP44の「*1」をご覧ください。*5 注意事項につきましてはノートカタログP43の「*6」をご覧ください。

「メーカーオブション」「オーテック扱いオブション」「オーテック扱い特別装備オブション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場またはオーテックで装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。

「メーカーオブション」「オーテック扱いオブション」「オーテック扱い特別装備オブション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場またはオーテックで装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。

「メーカーオブション」「オーテック扱いオブション」「オーテック扱い特別装備オブション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場またはオーテックで装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。

「メーカーオブション」「まつまで表情を作くのみお選びいただけます。

「メーカーオフションが「SRSカーテンエアバッグシステム」をお選びいただいた場合は、接着できません。

「メーカーオブションをお選びの場合、接着できません。

「とは販売会社にお問い合わせください。メーカーオブションの「SRSカーテンエアバッグシステム」をお選びいただいた場合は、接着できません。

「メーカーオンションの「SRSカーテンエアバッグシステム」をお選びいただいた場合は、接着できません。

■ノート「オーテック」主要諸元

	e-POWER AUTECH	e-POWER AUTECH SPORTS SPEC	e-POWER AUTECH AUTECH FOUR		AUTECH FOUR	
	2WD		4WD (モーターアシスト方式)	2WD	4WD (モーターアシスト方式)	
	HR12DE-EM57		HR12DE-EM57-N2	HR12DE	HR12DE	
ベース車	e-POWER X		e-POWER X FOUR	X	X FOUR	
車名型式	ニッサンDAA-HE12		ニッサンDAA-SNE12	ニッサンDBA-E12	ニッサンDBA-NE12	
寸法						
全長	4130mm	4130mm	4130mm	4130mm	4130mm	
全幅	1695mm	1695mm	1695mm	1695mm	1695mm	
全高	1520mm	1520mm	1525mm	1525mm	1535mm	
室内寸法 長	2065mm	2065mm	2065mm	2065mm	2065mm	
室内寸法 幅	1390mm	1390mm	1390mm	1390mm	1390mm	
室内寸法 高	1255mm	1255mm	1255mm 1255mm		1255mm	
ホイールベース	2600mm	2600mm	2600mm	2600mm	2600mm	
トレッド 前	1480mm	1470mm	1480mm 1480mm		1480mm	
トレッド 後	1485mm	1475mm	1485mm 1485mm		1485mm	
最低地上高	130mm	130mm	135mm	150mm	155mm	
重量·定員						
車両重量	1230kg	1250kg	1310kg	1050kg (1060kg)	1120kg (1130kg)	
乗車定員	5名	5名	5名	5名	5名	
車両総重量	1505kg	1525kg	1585kg	1325kg (1335kg)	1395kg (1405kg)	
性能						
最小回転半径	5.2m	5.2m	5.2m	4.7m (5.2m)	4.7m (5.2m)	
諸装置						
——————— 駆動方式	前輪駆動	前輪駆動	電動4WD	前輪駆動	電動4WD	
ステアリングギヤ形式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	
サスペンション 前	独立懸架ストラット式	独立懸架ストラット式	独立懸架ストラット式	独立懸架ストラット式	独立懸架ストラット式	
サスペンション 後	トーションビーム式	トーションビーム式	トーションビーム式	トーションビーム式	トーションビーム式	
主ブレーキ 前	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	
主ブレーキ 後	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	
タイヤ 前・後	185/65R15 88S	195/55R16 87V	185/65R15 88S	185/70R14 88S 〈185/65R15 88S〉	185/70R14 88S 〈185/65R15 88S〉	

[■]注:〈 〉は15インチアルミホイール装着車。■エンジン&モーター主要諸元、■変速比·最終減速比はベース車と同様です。なお、ベース車の諸元表は「エンジン&モーター主要諸元」「変速比·最終減速比」をご覧ください。

^{※「}オーテック」は専用エアロパーツ装着のため、縁石や段差の大きい場所や不整地等では路面と干渉する場合がございます。あらかじめご承知おきください。●「オーテック」は全車持込み登録でオーテック扱いとなります。登録時の車両重量等は実測値が適用されますので、主要諸元(設計値)と異なる場合があります。