

Equipment | NV100クリッパー主要装備一覧

Equipment		NV100クリッパー主要装備一覧		DX		DX GL パッケージ		GX	GXターボ	標準装備	ディーラーオプション	
車種		標準ルーフ	ハイルーフ									
		2WD	2WD/4WD									
		R06A							R06Aインタークーラーターボ			
	グレード別装備										全車標準装備	
視界	マルチリフレクターハロゲンヘッドランプ(マニュアルレベライザー付)										●熱線リヤウインドウ	
	フロントバンパー組込みハロゲンフォグランプ										●フロント間かけ式ワイパー	
	電動格納式リモコンカラードアミラー(サイドアンダーミラー付)										●リヤワイパー(ウォッシャー付)	
	ヒーター付ドアミラー						4WD車	4WD車	4WD車			
	ブライバシーガラス(UVカット、断熱機能付)(スライドドア、ラゲッジサイド、バックドア)											
	断熱グリーンガラス(スライドドア、ラゲッジサイド、バックドア)											
	スーパーUVカット断熱グリーンガラス(フロント)、UVカット断熱グリーンガラス(フロントドア)											
運転席まわり	ウレタン2本スポークステアリング										●パワーステアリング	
	リモートコントロールエントリーシステム(キーレスエントリー1個、スベアキー1個)	(注1)	(注1)								●シフトインジケーター(AGS車/AT車)	
	タコメーター										●液晶オドトリップメーター	
	メッキメーターリング										●集中ドアロック(バックドア連動)	
	エコドライブインジケーター		AGS車		AGS車			4AT車			●ヘッドランプ消し忘れ警報	
	エコドライブアシスト照明										●燃料残量警告灯	
	足踏みパーキングブレーキ							4AT車			●インストシフトノブ	
	灰皿										●運転席サンバイザー(チケットホルダー付)	
	パワーウインドウ(運転席ワンタッチ、キーオフ後作動、挟み込み防止機構付)				フロント	フロント	フロント/リヤ	フロント/リヤ			●助手席サンバイザー	
	キー忘れ警報											
空調	マニュアルエアコン										●クリーンフィルター(集塵機能付)	
	リヤヒーター											
オーディオ/ ナビゲーション	AM/FMラジオ(スピーカー付)											
	CD一体AM/FMラジオ											
	スピーカー						フロント2	フロント2	フロント2			
	CDチューナー+フロント2スピーカー	(注2)、(注3)	(注2)、(注3)	(注2)、(注3)	(注2)、(注3)	(注2)、(注3)						
	ナビレコカメラお買い得バック	(注2)、(注3)	(注2)、(注3)	(注2)、(注3)	(注2)、(注3)	(注2)、(注3)	(注2)	(注2)	(注2)			
	日産オリジナルナビゲーション(メモリータイプ)	(注2)、(注3)	(注2)、(注3)	(注2)、(注3)	(注2)、(注3)	(注2)、(注3)	(注2)	(注2)	(注2)			
	ETC2.0/ETCユニット											
シート/内装/ 荷室	前席シート(リクライニングスライド)										●インストフック	
	シート地	ビニール	ビニール	ビニール	ファブリック	ファブリック	ファブリック	ファブリック	ファブリック		●インストトレイ(中央、助手席側)	
	前席ヘッドレスト	シート一体	シート一体	シート一体	シート一体	シート一体	上下調整式	上下調整式			●フロントドアポケット	
	後席上下調整式ヘッドレスト										●グローブボックス	
	フロントシートアームレスト							4AT車			●助手席アシストグリップ	
	リヤシートアームレスト										●運転席・助手席乗降グリップ	
	分割可倒式リヤシート										●カップホルダー(運転席、助手席)	
	フルフラットシート										●フロントドアボトルホルダー	
	電源ソケット(DC12V)	インスト	インスト	インスト	インスト	インスト	インスト	インスト	インスト		(運転席、助手席)	
	ルームランプ	フロント/リヤ	フロント/ラゲッジ	フロント/ラゲッジ	フロント/ラゲッジ	フロント/ラゲッジ	フロント/ラゲッジ	フロント/ラゲッジ	フロント/ラゲッジ			
	ドアトリムクロス											
	フロアカーペット(下地)	ビニール	ビニール	ビニール	ビニール	ビニール	ニードル/バンチ	ニードル/バンチ				
	フロアカーペット(エクセレント:抗菌・防臭・防ダニ・消臭加工)											
	フロアカーペット(スタンダード:抗菌・防臭・防ダニ加工)											
	ラゲッジカーペット(下地)	ビニール	ビニール	ビニール	ビニール	ビニール	ビニール	ビニール	ビニール			
	センターコンソールトレイ											
	リヤドアベットボトルホルダー(両側)											
	インストボックス											
	インストポケット											
	オーバーヘッドシェルフ											
外装/ タイヤ・ホイール	カラードバンパー(#26U・材料着色色、#26U以外:塗装)										●マッドガード(フロント)	
	センターキャップ										●スベアタイヤ(テンパータイヤ)	
	フルホイールカバー											
	145/80R12 LTタイヤ											
	安全/ メカニズム	運転席・助手席SRSエアバッグシステム										●運転席2ステージロードリミッター付ダブルプリテンショナーシートベルト
		フロントディスクブレーキ										●助手席2ステージロードリミッター付プリテンショナーシートベルト
		ABS(アンチロックブレーキシステム)+EBD(電子制御制動力配分システム)		AGS車		AGS車						●全席ELR付3点式シートベルト
フロントスタビライザー											●運転席シートベルト非着用時警告灯	
カーアラム											●運転席シートベルトリミイナー	
バックブザー											●ハイマウントストップランプ	
ヒルスタートアシスト			AGS車		AGS車						●サイドアビーム	
VDC(ビークルダイナミクスコントロール[TCS機能含む])								4AT車			●チャイルドセーフティドアロック	
踏み間違え衝突防止アシスト*1								4AT車			●ブレーキペダル後退抑制機構	
インテリジェント エマージェンシーブレーキ*2								4AT車				
エマージェンシーストップシグナル							4AT車					

〈安全装備の注意事項〉*1 先進装備の「*1、*4、*5」をご覧ください。*2 先進装備の「*1、*4、*5」をご覧ください。(注1) スベアキー1個は付属されません。(注2) 標準装備のオーディオを外しての装着になります。(注3) フロント2スピーカーとのセットオプションになります。(注4) ETC2.0は日産オリジナルナビゲーション装着車 (一部機種を除く) のみお選びいただけます。※NV100クリッパーは、全車、寒冷地での使用を考慮した仕様となります。

- 標準装備
- ディーラーオプション

Specifications | NV100クリッパー主要諸元

〈 〉内は4名乗車時の数値です。

諸元	車種	2WD							4WD										
		標準ルーフ		ハイルーフ															
		DX	DX	DX エマージェンシー ブレーキ パッケージ	DX GL パッケージ	DX GL エマージェンシー ブレーキ パッケージ	GX	GX ターボ	DX	DX エマージェンシー ブレーキ パッケージ	DX GL パッケージ	DX GL エマージェンシー ブレーキ パッケージ	GX	GX ターボ					
車名型式		ニッサンHBD-DR17V							ニッサン EBD-DR17V		ニッサンHBD-DR17V							ニッサン EBD-DR17V	
●運転タイプ																			
5速マニュアル(5MT)		—	●	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●	—			
4速オートマチック(4AT)		—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	●	●	—	●			
5速オートギヤシフト(5AGS)		●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	●	●	—	—	—			
●寸法																			
全長		mm	3395																
全幅		mm	1475																
全高		mm	1800	1895															
荷室内側寸法 長		mm	1905(975)	1910(975)					1820(930)			1910(975)				1820(930)			
荷室内側寸法 幅		mm	1315(1385)	1320(1385)					1280(1385)			1320(1385)				1280(1385)			
荷室内側寸法 高		mm	1140	1240															
ホイールベース		mm	2430																
トレッド 前/後		mm	1310/1290																
最低地上高		mm	150																
荷室床面地上高		mm	650																
●重量・定員																			
車両重量		kg	850	840(5MT) 850(5AGS)	850	850(5MT) 860(5AGS)	860	880(5MT) 900(4AT)	910	880(5MT) 890(5AGS)	890	890(5MT) 900(5AGS)	900	920(5MT) 940(4AT)	950				
乗車定員		名	2(4)																
最大積載量		kg	350(250)																
●性能																			
最小回転半径		m	4.1																
燃 料 消費率		JC08モード (国土交通省審査値) km/L	20.2	19.0(5MT) 20.2(5AGS)	20.2	19.0(5MT) 19.4(5AGS)	19.4	18.4(5MT) 17.0(4AT)	16.2	17.4(5MT) 19.0(5AGS)	19.0	17.4(5MT) 19.0(5AGS)	19.0	17.4(5MT) 16.6(4AT)	15.4				
主要燃費向上対策		可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、電子制御式燃料噴射、自動MT(5AGS車)																	
●諸装置																			
駆動方式		後輪駆動							4輪駆動										
ステアリングギア形式		ラック&ピニオン式(パワーステアリング)																	
サスペンション 前/後		マクファーソンストラット式コイルスプリング/IL.T.L.(アインレーテッドトレーリング・リンク)式コイルスプリング																	
主ブレーキ 前/後		ディスク/リーディングトレーリング																	
タイヤ 前・後		145/80R12 80/78N LT																	

- 燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)、整備状況(タイヤの空気圧等)に応じて値は異なります。
- 本諸元のモード走行時における燃料消費率は「JC08モード」となります。
- メーカーオプションの装着により、車両重量が変更となる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

■エンジン主要諸元

型式	R06A		R06Aインタークーラーターボ
種類・シリンダー数	DOHC12バルブVVT水冷直列3気筒		
シリンダー	内径×行程	mm	64.0×68.2
総排気量	L	0.658	
圧縮比	11.0		9.1
最高出力	kW(PS)/rpm	36(49)/5700	47(64)/6000
最大トルク	N・m(kgf・m)/rpm	62(6.3)/3500	95(9.7)/3000
燃料供給装置	EPI(電子制御燃料噴射装置)		
使用燃料	無鉛レギュラーガソリン		
タンク容量	L	37	37
本車両には「使用燃料」に記載されている燃料をご使用ください。指定以外の燃料をご使用になると、不具合が発生する恐れがあります。なお、指定以外の燃料をご使用になったために発生した不具合は無償保証の対象となりませんので、ご注意ください。			

〈国際単位系(SI=エスアイ)によるエンジン出力トルクの表記について〉
計量単位の国際標準化に伴い、従来使用していたエンジン出力単位「PS」は「kW(キロワット)」、エンジントルク単位「kgf・m」は「N・m(ニュートンメートル)」のSI単位とします。なお、従来単位からSI単位への換算値は次のとおりです。
数値は整数単位までとし、小数点第1位を四捨五入します。1PS=0.7355kW 1kgf・m=9.80665N・m

■変速比・最終減速比

エンジン		R06A			R06Aインタークーラーターボ
トランスミッション		5速マニュアル (5MT)	5速オートギヤシフト (5AGS)	4速オートマチック (4AT)	4速オートマチック (4AT)
変速比	1速	5.106	5.809	2.875	2.875
	2速	3.017	3.433	1.568	1.568
	3速	1.908	2.171	1.000	1.000
	4速	1.264	1.439	0.696	0.696
	5速	1.000	1.000	—	—
最終減速比	後退	5.151	5.861	2.300	2.300
	2WD	4.777	5.125	6.143	5.375
	4WD	前・後 5.125	前・後 5.125	前・後 6.143	前・後 5.375