Equipment | 主要装備一覧

標準装備
メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)
ディーラーオプション
プレミアムGXシリーズ特別装備
オーテック扱いディーラーオプション
特装設定オプション

		DX	DX	VX	GX	プレミアムGX	16X-2R	プレミアムGX-2R	16X-3R	プレミアムGX-3R
		2人乗	5人乗				5人乗		7人乗	
車種		2WD	2WD	4WD	2WD	4WD	2WD	4WD	2WD	
		バン					ワゴン			
	グレード別装備									
視界	フロントバンパー組込みハロゲンフォグランプ	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	グリーンガラス(フロントドア、スライドドア、リヤサイド、バックドア)	■	■	■	■	■	フロントドア	■	フロントドア	■
	UVカット断熱プライバシーガラス(スライドドア、リヤサイド、バックドア)	◆1(注2)	◆1(注2)	◆1	◆1	◆1	◆1	◆1	◆1	■
	スライドサイドウインドウ(両側、フラッシュタイプ)	◆1(注2)(注3)	◆1(注2)(注3)	◆1(注3)	◆1(注3)	◆1(注3)	◆1(注3)	◆1(注3)	◆1	■
	可倒式アドミラー	■	■	■	■	■				
	電動リモコンドアミラー	◆2(注4)	■	◆2(注4)	■	◆2(注4)	■	■	■	■
	リヤアンダーミラー	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	バックビューモニター(カラー、車幅/距離表示機能付)(注1)	(注5)	(注6)	(注6)	(注5)	(注6)	(注6)	(注5)	(注6)	(注5)	(注6)	(注5)	(注6)	(注5)	(注6)	(注5)	(注6)	(注5)	(注6)	(注5)	(注6)
全車標準装備	●最適配光マルチリフレクターハロゲンヘッドランプ(マニュアルレベライザー付) ●フロント無段間けつ式ワイパー ●リヤ間けつ式ワイパー(注8) ●熱線リヤウインドウ ●ルームミラー ●バッテリーセーバー(ルームランプ、ヘッドランプ、ラゲッジルームランプ) ●スーパーUVカットグリーンガラス(フロント)									
運転席まわり	プレミアムGX専用本革巻3本スポークステアリング							■		■
	ウレタン3本スポークステアリング	■	■	■	■	■	■		■	
	前席パワーウインドウ(耐水タイプ、運転席:ワンタッチ、キーオフ後作動、挟み込み防止機構付)	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	リモートコントロールエントリーシステム(バックドア連動、作動確認機能付、リモコンキー1個、スペアキー1個*1)	■	■	■	■	■	■		■	
	インテリジェントキー(運転席・助手席・バックドア感知、キー1個、スペアキー1個*1)&エンジンイモビライザー(国土交通省認可品)(注9)	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	車両情報ディスプレイ(タコメーター、時計、瞬間燃費、平均燃費、航続可能距離ほか)	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	リヤクーラー								■	■
	クリーンフィルター						■	■	■	■
	センターコントロールフィニッシャー(シルバー色)						■	■	■	■
	インサイドフロントドアハンドルフィニッシャー(シルバー色)									
	センターコンソールトレイ	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	リッド付センターコンソールボックス(コインホルダー付)&シートアンダートレイ(運転席側)	■	■	■	■	■	◆3	■	■	■
	インストアッパートレイ(センター部)	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	カップホルダー(フロント2個・セカンド2個)	■	■	■	■	■	■	■		
	カップホルダー(フロント2個・セカンド2個・サード2個)								■	■
	スライドドアボトルホルダー(左右2個)								■	■
全車標準装備	●抗菌仕様(ステアリング、シフトノブ) ●電動パワーステアリング ●チルトステアリング ●フットレスト ●集中ドアロック(バックドア連動) ●フューエルフィラーリッドオープナー ●半ドア警告灯 ●燃料残量警告灯 ●油圧警告灯 ●水温警告灯 ●オゾンセーブマニュアルエアコン ●サンバイザー(運転席・助手席)(チケットホルダー付) ●フロントドアポケット(左右) ●グローブボックス(車検証ボックス付) ●オーディオポケット ●コンビニフック ●カードホルダー(右サイド部) ●灰皿 ●電源ソケット									
オーディオ/ナビゲーション	AM/FMラジオ(デジタル時計表示、外部入力端子、2スピーカー)	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	CD一体AM/FMラジオ(デジタル時計表示、4スピーカー)(注10)	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	オーディオレス(注11)	2スピーカー(注1)	2スピーカー(注1)	2スピーカー(注1)	2スピーカー(注1)	2スピーカー(注1)	2スピーカー(注1)	2スピーカー(注1)	2スピーカー(注1)	2スピーカー(注1)	2スピーカー(注1)	4スピーカー	4スピーカー	4スピーカー(注1)	4スピーカー(注1)
	日産オリジナルナビゲーション(メモリータイプ)(注12)(注13)	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	ナビレコカメラお買い得パック(注12)(注13)	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	ETC2.0/ETCユニット(注14)(注23)	■	■	■	■	■	■	■	■	■
シート&荷室	シート地 フロントシート	トリコット	トリコット	トリコット	トリコット	トリコット	ジャージ	ジャージ	ジャージ	ジャージ	ジャージ	ジャージ	ジャージ	ジャージ
	セカンドシート 折りたたみシート			トリコット	トリコット	トリコット	ジャージ	ジャージ	ジャージ	ジャージ	ジャージ	ジャージ	ジャージ	ジャージ
	6:4分割式			トリコット◆4	トリコット◆4	トリコット◆4	トリコット◆4	トリコット◆4	トリコット◆4	トリコット◆4	ジャージ	ジャージ	ジャージ	ジャージ
	サードシート												ジャージ	ジャージ
	アシストグリップ(セカンド2個)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	乗降用グリップ(運転席)(注15)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	乗降用グリップ(助手席)(注15)	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
	フロントシート 上下調整式ヘッドレスト										■	■	■	■
	ローバックシート						■	■	■	■	■	■	■	■
	ハイバックシート						■	■	■	■				
	フルリクライニング	■	■	■	■	■								
	シートスライド	運転席	運転席	運転席	運転席	運転席	運転席・助手席	運転席・助手席	運転席・助手席	運転席・助手席	運転席・助手席	運転席・助手席	運転席・助手席	運転席・助手席
	助手席シートバックテーブル	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	セカンドシート 上下調整式ヘッドレスト			◆4	◆4	◆4	◆4	◆4	◆4					
	折りたたみシート			■	■	■	■	■	■					
	6:4分割式、リクライニング			◆4(注16)	◆4(注16)	◆4(注16)	◆4(注16)	◆4(注16)	◆4(注16)					
	サードシート 上下調整式ヘッドレスト										■	■	■	■
	マルチアップタイプ(横跳ね上げ式)										■	■	■	■

		DX	DX	VX	GX	プレミアムGX	16X-2R	プレミアムGX-2R	16X-3R	プレミアムGX-3R
		2人乗	5人乗				5人乗		7人乗	
車種		2WD	2WD	4WD	2WD	4WD	2WD	4WD	2WD	
		バン					ワゴン			
	グレード別装備									
シート&荷室	荷室 ラゲッジフロアカーペット						プレーンニードル	プレーンニードル	プレーンニードル	プレーンニードル	プレーンニードル	プレーンニードル	プレーンニードル
	ラゲッジフロアプロテクター(ポリ塩化ビニル製/2mm厚)									
	脱着式仕切りカーテン(注17)								◆3	
	ラゲッジサイドボックス						左側	左側	左側	両側	両側	両側	両側
	シートサイドトレイ(サード)									
	フルトリム									
	荷室天井トリム									成形	成形	成形	成形
	バックドアアシストベルト									
	ラゲッジユーティリティナット									
	ユーティリティフック(1セット2個入り)									
	システムバー(注18)									
	マルチラゲッジネット									
	パーテーションパイプ									
	フロアカーペット									
	ラゲッジカーペット									
	フロアマット(ゴムマット)									
	ラゲッジマット									
全車標準装備	●ラゲッジルームランプ ●ロープフック(4個) ●バックドアプルハンドル									
外装/タイヤ・ホイール	プレミアムGX専用カラードフロントバンパー									■		■		■
	プレミアムGX専用フロントグリル									■		■		■
	フロントグリル(メッキ)										■		■	
	プレミアムGX専用フードトップモール									■		■		■
	カラードドアハンドル										■		■	
	プレミアムGX専用エンブレム									■		■		■
	カラードバンパー									リヤ		リヤ		リヤ
	14インチアルミホイール(14×5J)、インセット:45、P.C.D:114.3(4穴)(注19)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	フルホイールカバー						■	■	■	■	■	■	■	■
	センターキャップ	■	■	■	■	■								
	165/80R14 91/90N LTタイヤ(前輪)・165/80R14 97/95N LTタイヤ(後輪)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	175/80R14 99/98N LTタイヤ(前後輪)		■		■		■		■					
	スペアタイヤ(装着タイヤ)(注21)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	タイヤ応急修理キット(スペアタイヤレス)(注22)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	ジャッキ	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	バックドアフィニッシャー(メッキ)(注20)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	ヘビーデューティーラック						■	■	■	■	■	■	■	■
	マッドガード カラード						■	■	■	■	■	■	■	■
	樹脂色(黒)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
安全/メカニズム	VDC(ビークルダイナミクスコントロール[TCS機能含む])	AT車		AT車		AT車	AT車		AT車					
	フロントシート ロードリミッター付プリテンショナーシートベルト	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	ELR付3点式シートベルト	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	セカンドシート ELR付3点式シートベルト(中央2点式)									■	■	■	■	■
	ELR付3点式シートベルト(3席)						■	■	■					
	サードシート ELR付3点式シートベルト									■	■	■	■	■
	ISO FIX対応チャイルドシート用アンカー(セカンドシート左右2席)									■	■	■	■	■
	後退灯(両側)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
全車標準装備	●運転席・助手席SRSエアバッグシステム ●ABS(アンチロックブレーキシステム) ●EBD(電子制御制動力配分システム) ●ブレーキアシスト ●運転席シートベルト非着用時警告灯&警告音(シートベルトリマインダー) ●チャイルドセーフティアロック ●ハイマウントストップランプ ●フロントスタビライザー ●フロントベンチレーテッドディスクブレーキ									
寒冷地仕様	大型バッテリー、ヒーター付ドアミラー、リヤヒーターダクト、寒冷地仕様クーラント	◆2(注4)		◆2(注4)		◆2(注4)								
	クイックヒーターパック(運転席シートヒーター、PTC素子ヒーター)*2	(注24)		(注24)		(注24)	(注24)							

◆1～4はそれぞれセットでメーカーオプションとなります。●「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場にて装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。*1 スペアキーは機能に違いがあります。(注1)メーカーオプションのバックビューモニター(カラー、車幅/距離表示機能付)とオーディオレスは同時にお選びいただけません。(注2)ルートバンを除く。(注3)単独でもお選びいただけます。(注4)寒冷地仕様をお選びの場合、ミラーは電動リモコン付のヒーターミラーとなります。2人乗をお選びの場合、寒冷地仕様をお選びいただいてもリヤヒーターダクトは装着されません。(注5)バックビューモニターの映像はメーター内のディスプレイに表示されます。(注6)日産オリジナルナビゲーション、ディスプレイ付ラジオ装着車のみお選びいただけます。(注7)日産オリジナルナビゲーションとの同時装着はできますが、ナビゲーション画面に映像は映し出されません。(注8)寒冷地仕様はスチール製となり、形状が異なります。(注9)リモートコントロールエントリーシステム機能付となります。植え込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、車両からの電波により医療機器に影響を及ぼす恐れがあります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。(注10)CDはディスクの種類によっては再生できない場合があります。(注11)オーディオレス車にはカバー、ハーネス、アンテナが装着されます。(注12)オーディオレスとセットでお選びください。(注13)メーカーオプションのバックビューモニターをお選びいただいた場合、ナビゲーション画面に映像は映し出されません。メーター内のディスプレイに表示されます。(注14)ETCユニット本体の装着位置はグローブボックス内となります。そのため、グローブボックスの一部が使用できなくなります。(注15)販売会社での取付けにあたっては、専用工具が必要となります。詳しくは販売会社にお問い合わせいただくか、日産自動車ホームページ(日産ライフケアビークル(福祉車両))をご覧ください。(注16)バンの荷室法規要件を満たすため、ワゴンとは異なり後ろへはリクライニングいたしません。(注17)取付位置はフロントシート後方のセカンドピラー部のみとなります。(注18)本商品を装着する場合は、別売のユーティリティフックが必要となります。(注19)タイヤは標準装備のものとなります。(注20)メーカーオプションのインテリジェントキー&エンジンイモビライザー付車には装着できません。(注21)ホイールはスチール(黒色)となります。(注22)タイヤ応急修理キットは、助手席の下に収納されています。なお、タイヤ応急修理キットには有効期限があり、ボトルのラベルに記載されている有効期限が切れる前に交換が必要となります。また、ジャッキは搭載されておりません。(注23)ETC2.0は日産オリジナルナビゲーション(一部機種を除く)のみお選びいただけます。詳しくはオプショナルパーツカタログをご覧ください。(注24)前席パワーウインドウ、荷室天井トリム、大型バッテリー、ヒーター付ドアミラー、リヤヒーターダクト、寒冷地仕様クーラントとセットオプションとなります。

●「プレミアムGXシリーズ」は持込み登録でオーテック扱いとなります。*2 特装設定オプション付車は持込み登録となります。

主なディーラーオプション
●ウインドウ撥水 12ヶ月
●プラスチックバイザー
●セキュリティ&セーフティパック エントリー

Specifications | 主要諸元

（　）内は4速オートマチック車の数値
〔　〕内は5名乗車時の数値

	DX(2人乗) ルートバン	DX(2人乗)	DX ルートバン	DX	VX	GX	プレミアムGX	16X-2R	プレミアムGX-2R	16X-3R	プレミアムGX-3R
	バン							ワゴン			
	2WD	4WD		2WD	4WD	2WD	2WD	4WD	2WD	2WD			
車名型式	ニッサンDBF-VM20	ニッサンCBF-VNM20		ニッサンDBF-VM20	ニッサンCBF-VNM20	ニッサンDBF-VM20	ニッサンDBF-VM20	ニッサンCBF-VNM20	ニッサンDBF-VM20	ニッサンDBA-M20			
運転タイプ													
5速マニュアル	●	●	–	–	●	–	●	●	–	–	–	–	–
フルレンジ電子制御4速オートマチック[E-ATx]	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
寸法													
全長	4400mm	4400mm	4410mm	4410mm	4400mm	4410mm	4400mm	4410mm	4430mm	4400mm	4430mm	4400mm	4430mm
全幅	1695mm	1695mm	1695mm	1695mm	1695mm	1695mm	1695mm	1695mm	1695mm	1695mm	1695mm	1695mm	1695mm
全高	1855mm	1855mm	1885mm	1885mm	1855mm	1885mm	1855mm	1885mm	1855mm	1850mm	1850mm	1850mm	1850mm
荷室内側寸法　長	1900mm	1900mm	1900mm	1900mm	1900mm〔1125mm*1〕	1900mm〔1125mm*1〕	1900mm〔1125mm*1〕	1900mm〔1125mm*1〕	1900mm〔1125mm*1〕	–	–	–	–
荷室内側寸法　幅	1500mm	1500mm	1500mm	1500mm	1500mm	1500mm	1500mm	1500mm	1500mm	–	–	–	–
荷室内側寸法　高	1365mm*2	1365mm*2	1325mm	1325mm	1365mm*2*3〔1360mm〕	1320mm*3〔1315mm〕	1320mm*3〔1315mm〕	1315mm〔1310mm〕	1315mm〔1310mm〕	–	–	–	–
ホイールベース	2725mm	2725mm	2725mm	2725mm	2725mm	2725mm	2725mm	2725mm	2725mm	2725mm	2725mm	2725mm	2725mm
トレッド　前	1490mm	1490mm	1495mm	1495mm	1490mm	1495mm	1490mm	1490mm	1495mm	1490mm	1490mm	1490mm	1490mm
トレッド　後	1510mm	1510mm	1500mm	1500mm	1510mm	1500mm	1510mm	1510mm	1510mm	1510mm	1510mm	1510mm	1510mm
最低地上高*4	160mm	160mm	150mm	150mm	160mm	150mm	160mm	160mm	150mm	160mm	160mm	160mm	160mm
床面地上高	520mm	520mm	555mm	555mm	520mm	555mm	520mm	520mm	555mm	510mm	510mm	510mm	510mm
重量・定員													
車両重量	1200kg(1230kg)	1200kg(1230kg)	1320kg	1320kg	1240kg(1270kg)	1370kg	1240kg(1270kg)	1260kg(1290kg)	1380kg	1290kg	1310kg	1320kg	1350kg	1360kg
乗車定員	2名	2名	2名	2名	2名(5名)	2名(5名)	2名(5名)	2名(5名)	2名(5名)	2名(5名)	5名	5名	7名	7名
最大積載量	600kg	600kg	500kg	500kg	600kg(400kg)	500kg(300kg)	600kg(400kg)	600kg(400kg)	500kg(300kg)	600kg(400kg)	–	–	–	–
車両総重量	1910kg(1940kg)	1910kg(1940kg)	1930kg	1930kg	1950kg(1915kg) (1980kg(1945kg))	1980kg(1945kg)	1950kg(1915kg) (1980kg(1945kg))	1970kg(1935kg) (2000kg(1965kg))	1990kg(1955kg)	2000kg(1965kg)	1585kg	1595kg	1735kg	1745kg
性能														
最小回転半径	5.2m	5.2m	5.4m	5.4m	5.2m	5.4m	5.2m	5.2m	5.4m	5.2m	5.2m	5.2m	5.2m	5.2m
燃料消費率 JC08モード (国土交通省審査値)	14.0km/L(13.2km/L)	14.0km/L(13.2km/L)	12.0km/L	12.0km/L	14.0km/L(13.2km/L)	12.0km/L	14.0km/L(13.2km/L)	14.0km/L(13.2km/L)	12.0km/L	–	13.2km/L	–	12.8km/L	–
主要燃費向上対策	可変バルブタイミング、電動パワーステアリング	可変バルブタイミング、電動パワーステアリング	可変バルブタイミング、電動パワーステアリング	可変バルブタイミング、電動パワーステアリング	可変バルブタイミング、電動パワーステアリング	可変バルブタイミング、電動パワーステアリング	可変バルブタイミング、電動パワーステアリング	可変バルブタイミング、電動パワーステアリング	可変バルブタイミング、電動パワーステアリング	可変バルブタイミング、電動パワーステアリング	可変バルブタイミング、電動パワーステアリング	可変バルブタイミング、電動パワーステアリング	可変バルブタイミング、電動パワーステアリング	可変バルブタイミング、電動パワーステアリング
諸装置														
駆動方式	前輪駆動	前輪駆動	4輪駆動	4輪駆動	前輪駆動	4輪駆動	前輪駆動	前輪駆動	4輪駆動	前輪駆動	前輪駆動	前輪駆動	前輪駆動	前輪駆動
ステアリングギヤ形式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式
サスペンション　前	ストラット式	ストラット式	ストラット式	ストラット式	ストラット式	ストラット式	ストラット式	ストラット式	ストラット式	ストラット式	ストラット式	ストラット式	ストラット式	ストラット式
サスペンション　後	リーフリジッド式	リーフリジッド式	マルチリンク式	マルチリンク式	リーフリジッド式	マルチリンク式	リーフリジッド式	リーフリジッド式	マルチリンク式	リーフリジッド式	リーフリジッド式	リーフリジッド式	リーフリジッド式	リーフリジッド式
主ブレーキ　前	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式
主ブレーキ　後	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式
タイヤ　前	165/80R14 91/90N LT	165/80R14 91/90N LT	175/80R14 99/98N LT	175/80R14 99/98N LT	165/80R14 91/90N LT	175/80R14 99/98N LT	165/80R14 91/90N LT	165/80R14 91/90N LT	175/80R14 99/98N LT	165/80R14 91/90N LT	165/80R14 91/90N LT	165/80R14 91/90N LT	165/80R14 91/90N LT	165/80R14 91/90N LT
タイヤ　後	165/80R14 97/95N LT	165/80R14 97/95N LT	175/80R14 99/98N LT	175/80R14 99/98N LT	165/80R14 97/95N LT	175/80R14 99/98N LT	165/80R14 97/95N LT	165/80R14 97/95N LT	175/80R14 99/98N LT	165/80R14 97/95N LT	165/80R14 97/95N LT	165/80R14 97/95N LT	165/80R14 97/95N LT	165/80R14 97/95N LT

※1 メーカーオプションの6:4分割式セカンドシート装着時は1025mmとなります。※2 メーカーオプションの荷室天井トリム付車はDX(2WD/2人乗):1325mm、DX(2WD/5人乗):1320mm。※3 メーカーオプションの6:4分割式セカンドシート装着時はDX(4WD)/VX:1315mm、DX(2WD) メーカーオプションの荷室天井トリム付車:1315mm。※4 社内測定値。プレミアムGXシリーズを除く。●燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客さまの使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて異なります。●本諸元のモード走行時における燃料消費率の表示は、「JC08モード」です。●メーカーオプションの装着により、車両重量が変更となる場合があります。●「プレミアムGXシリーズ」は持込み登録でオーテック扱いとなります。登録時の車両重量等は実測値が適用されますので、主要諸元(設計値)とは異なる場合があります。そのため、自動車重量税額が変わる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

■エンジン主要諸元　〔　〕内は4WD車の数値

型式	HR16DE
種類・シリンダー数	DOHC水冷直列4気筒
シリンダー内径×行程	78.0mm×83.6mm
総排気量	1.597L
圧縮比	9.8
最高出力	80kW(109PS)/6000rpm
最大トルク	152N·m(15.5kgf·m)/4400rpm　〔150N·m(15.3kgf·m)/4400rpm〕
燃料供給装置	ニッサンEGI(ECCS)電子制御燃料噴射装置
使用燃料・タンク容量	無鉛レギュラーガソリン・55L

本車両には「使用燃料」に記載されている燃料をご使用ください。指定以外の燃料をご使用になると、不具合を発生する恐れがあります。なお、指定以外の燃料をご使用になったために発生した不具合は無償保証の対象となりませんので、ご注意ください。

〈国際単位系(SI=エスアイ)によるエンジン出力・トルクの表記について〉
計量単位の国際標準化に伴い、従来使用していたエンジン出力単位「PS」は「kW(キロワット)」、エンジントルク単位「kgf·m」は「N·m(ニュートンメートル)」のSI単位とします。
なお、従来単位からSI単位への換算値は次のとおりです。数値は整数単位までとし、小数点第1位を四捨五入します。　1PS=0.7355kW　1kgf·m=9.80665N·m

■変速比・最終減速比

		5速マニュアル	フルレンジ電子制御4速オートマチック[E-ATx]
トランスミッション		5速マニュアル	フルレンジ電子制御4速オートマチック[E-ATx]
エンジン		HR16DE	HR16DE
変速比	第1速	3.727	2.861
	第2速	2.047	1.562
	第3速	1.392	1.000
	第4速	1.096	0.697
	第5速	0.891	–
	後　退	3.545	2.310
最終減速比		4.214	4.072