■日産ルークス主要装備一覧

アーバンクロム特別装備　標準装備
メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)　ディーラーオプション

「ルークス 主要装備一覧」の全車標準装備も合わせてご覧ください。

車種	ハイウェイスターX アーバンクロム	ハイウェイスターX アーバンクロム プロパイロットエディション	ハイウェイスターG ターボ アーバンクロム	ハイウェイスターG ターボ アーバンクロム プロパイロットエディション
	2WD/4WD			
	BR06-SM21		BR06-SM21(インタークーラーターボ)	
グレード別装備				
視界				
LEDヘッドランプ　オートレベライザー付				
(ハイ/ロービーム)　マニュアルレベライザー付				
シグネチャーLEDポジションランプ				
ハイビームアシスト				
アダプティブLEDヘッドライトシステム(アクセントランプ付)　(注1)				
インテリジェント オートライトシステム(フロントワイパー連動、薄暮れ感知「おもいやりライト」機能付)				
サイドターンランプ付電動格納式リモコンブラックドアミラー(ドアロック連動自動格納機能付)				
インテリジェント アラウンドビューモニター(移動物 検知機能付)*1				
ディスプレイ付自動防眩式ルームミラー				
IRカット&スーパーUVカットグリーンガラス(フロント)				
IRカット&スーパーUVカット断熱グリーンガラス(フロントドア)				
LEDフォグランプ				
運転席まわり				
本革巻ステアリング				
ステアリングスイッチ　アドバンスドドライブアシストディスプレイ設定、オーディオ、ハンズフリーフォン				
アドバンスドドライブアシストディスプレイ設定、オーディオ、ハンズフリーフォン、プロパイロット				
プッシュエンジンスターター				
インテリジェントキー(運転席・助手席・バックドア感知、キー2個)　(注2)				
アドバンスドドライブアシストディスプレイ(4.2インチカラーディスプレイ、外気温度計)				
前席サンバイザー　運転席:バニティミラー、チケットホルダー付、助手席バニティミラー付				
電動パーキングブレーキ				
足踏み式パーキングブレーキ(フットリリース式)				
オートブレーキホールド				
メッキセンターベントノブ、メッキサイドベントノブ、メッキボタン付シフトノブ				
ブラックピアノ調フィニッシャーパワーウインドウスイッチベース(前席)				
USBソケット　(注3)				
空調				
オートエアコン(タッチパネル式、作動確認機能付)				
外気温度計(メーター内ディスプレイ)				
プラズマクラスター搭載リヤシーリングファン	◆1	◆1	◆1 ◆2	◆1 ◆2
オーディオ/ナビゲーション				
日産オリジナルナビ取付パッケージ(GPSアンテナ、TVアンテナ(リヤクォーターガラス取付)、6スピーカー(フロント4スピーカー+リヤ2スピーカー))				
日産オリジナルナビゲーション				
ナビレコお買い得パック(日産オリジナルナビ取付パッケージ用)				
ETC2.0/ETCユニット　(注4)				
内装/シート				
フロントシート　フロントベンチシート(センターアームレスト付)				
フロントセパレートシート			◆2	◆2
パーソナルテーブル(後席)(カップホルダー各2個、コンビニフック付、折りたたみ格納式)	◆1	◆1	◆1 ◆2	◆1 ◆2
カップホルダー　5個(フロント3個、リヤ2個)				
9個(フロント3個、リヤ6個)	◆1	◆1	◆1 ◆2	◆1 ◆2
助手席シート肩口リクライニングレバー				
助手席シートバックポケット(アッパー/ロア)				
助手席シートアンダーボックス(車検証収納トレイ付)				
USBソケット(助手席シートバック部)	◆1	◆1	◆1 ◆2	◆1 ◆2
メッキインナードアハンドル				
ロールサンシェード(リヤ)	◆1	◆1	◆1 ◆2	◆1 ◆2
ドアトリムクロス　トリコット				
後席可倒式シート(5:5分割、ロングスライド、リクライニング、ワンタッチ格納)				
防水シート(ブラック)フレーザークロス®/パートナー® コンビシート　(注5)				
前席ヒーター付シート　(注6)	◆3 2WD / 4WD	◆3 2WD / 4WD	◆3 2WD / 4WD	◆3 2WD / 4WD
フロアカーペット(エクセレント:消臭機能付)				
外装/タイヤ・ホイール				
スライドドア　スライドドアオートクロージャー(両側)				
ハンズフリーオートスライドドア(助手席側)(挟み込み防止機構付)				
ハンズフリーオートスライドドア(両側)(挟み込み防止機構付)				
全ドア連動ロック機能				
ドアストップ機能				
ダーククロムフロントグリル(Urban CHROME専用)				
ハイウェイスター専用外装、フロントエアロバンパー、リヤエアロバンパー、バックドアフィニッシャー、ルーフスポイラー、Highway STARエンブレム				
165/55R15 75Vタイヤ&15インチアルミホイール(15×4.5J)、インセット:46、P.C.D:100(4穴)				
155/65R14 75Sタイヤ&14インチアルミホイール(14×4.5J)、インセット:46、P.C.D:100(4穴)				
ジャッキ				
安全/メカニズム				
スマートシンプルハイブリッド				
フロント&バックソナー				
インテリジェント エマージェンシーブレーキ*2				
踏み間違い衝突防止アシスト*2				
SOSコール　(注7)				
プロパイロット*3				
インテリジェント LI(車線逸脱防止支援システム)*4+LDW(車線逸脱警報)*4				
インテリジェント FCW(前方衝突予測警報)*5				
インテリジェント DA(ふらつき警報)*6				
標識検知機能(進入禁止標識検知、最高速度標識検知、一時停止標識検知)*7				
先行車発進お知らせ				
SRSニーエアバッグシステム(運転席)				
ロードリミッター付プリテンショナーシートベルト(後席)				
寒冷地仕様				
前席ヒーター付シート、ヒーター付ドアミラー、リヤヒーターダクト、PTC素子ヒーター、高濃度不凍液　(注6)	◆3 2WD / 4WD	◆3 2WD / 4WD	◆3 2WD / 4WD	◆3 2WD / 4WD

セットオプション

◆1 "快適パックA"
●プラズマクラスター搭載リヤシーリングファン ●パーソナルテーブル(後席)(カップホルダー各2個、コンビニフック付、折りたたみ格納式) ●カップホルダー(9個) ●USBソケット(助手席シートバック部) ●ロールサンシェード(リヤ)

◆2 "快適パックB"
●プラズマクラスター搭載リヤシーリングファン ●フロントセパレートシート ●パーソナルテーブル(後席)(カップホルダー各2個、コンビニフック付、折りたたみ格納式) ●カップホルダー(9個) ●USBソケット(助手席シートバック部) ●ロールサンシェード(リヤ)

◆3 ●前席ヒーター付シート ●寒冷地仕様

■日産ルークス主要諸元

	ハイウェイスターX アーバンクロム	ハイウェイスターX アーバンクロム プロパイロットエディション	ハイウェイスターG ターボ アーバンクロム	ハイウェイスターG ターボ アーバンクロム プロパイロットエディション	ハイウェイスターX アーバンクロム	ハイウェイスターX アーバンクロム プロパイロットエディション	ハイウェイスターG ターボ アーバンクロム	ハイウェイスターG ターボ アーバンクロム プロパイロットエディション
	2WD				4WD			
車名型式	ニッサン5AA-B44A		ニッサン4AA-B45A		ニッサン5AA-B47A		ニッサン4AA-B48A	
	エクストロニックCVT(無段変速機)							
寸法								
全長	3395mm	3395mm	3395mm	3395mm	3395mm	3395mm	3395mm	3395mm
全幅	1475mm	1475mm	1475mm	1475mm	1475mm	1475mm	1475mm	1475mm
全高	1780mm	1780mm	1780mm	1780mm	1800mm	1800mm	1800mm	1800mm
室内寸法 長*1	2200mm	2200mm	2200mm	2200mm	2200mm	2200mm	2200mm	2200mm
室内寸法 幅*1	1335mm	1335mm	1335mm	1335mm	1335mm	1335mm	1335mm	1335mm
室内寸法 高*1	1400mm	1400mm	1400mm	1400mm	1400mm	1400mm	1400mm	1400mm
( )はプラズマクラスター搭載リヤシーリングファン装着時	(1390mm)	(1390mm)	(1390mm)	(1390mm)	(1390mm)	(1390mm)	(1390mm)	(1390mm)
ホイールベース	2495mm	2495mm	2495mm	2495mm	2495mm	2495mm	2495mm	2495mm
トレッド 前/後	1300/1290mm	1300/1290mm	1300/1290mm	1300/1290mm	1300/1290mm	1300/1290mm	1300/1290mm	1300/1290mm
最低地上高*1	155mm	155mm	155mm	155mm	150mm	150mm	150mm	150mm
重量・定員								
車両重量	950kg	970kg	970kg	1000kg	1010kg	1030kg	1030kg	1050kg
乗車定員	4名	4名	4名	4名	4名	4名	4名	4名
車両総重量	1170kg	1190kg	1190kg	1220kg	1230kg	1250kg	1250kg	1270kg
性能								
最小回転半径	4.5m	4.5m	4.8m	4.8m	4.5m	4.5m	4.8m	4.8m
燃料消費率 WLTCモード	20.8km/L	20.8km/L	18.8km/L	18.8km/L	18.2km/L	18.2km/L	16.4km/L	16.4km/L
(国土交通省審査値) 市街地モード	18.5km/L	18.5km/L	16.7km/L	16.7km/L	17.3km/L	17.3km/L	15.2km/L	15.2km/L
郊外モード	22.3km/L	22.3km/L	20.0km/L	20.0km/L	19.2km/L	19.2km/L	17.2km/L	17.2km/L
高速道路モード	21.0km/L	21.0km/L	19.1km/L	19.1km/L	18.0km/L	18.0km/L	16.5km/L	16.5km/L
JC08モード	27.2km/L	27.2km/L*2	23.8km/L*3	22.6km/L	22.4km/L	22.4km/L	21.2km/L	21.2km/L
主要燃費向上対策	ハイブリッドシステム、可変バルブタイミング、自動無段変速機(CVT)、電動パワーステアリング、アイドリングストップ装置、バッテリーアシストシステム、充電制御							
諸装置								
駆動方式	前輪駆動	前輪駆動	前輪駆動	前輪駆動	4輪駆動	4輪駆動	4輪駆動	4輪駆動
ステアリングギヤ形式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式
サスペンション 前	マクファーソンストラット式	マクファーソンストラット式	マクファーソンストラット式	マクファーソンストラット式	マクファーソンストラット式	マクファーソンストラット式	マクファーソンストラット式	マクファーソンストラット式
サスペンション 後	トーションビーム式	トーションビーム式	トーションビーム式	トーションビーム式	トルクアーム式3リンク	トルクアーム式3リンク	トルクアーム式3リンク	トルクアーム式3リンク
主ブレーキ 前	ディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式
主ブレーキ 後	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式
タイヤ 前	155/65 R14	155/65 R14	165/55 R15	165/55 R15	155/65 R14	155/65 R14	165/55 R15	165/55 R15
タイヤ 後	155/65 R14	155/65 R14	165/55 R15	165/55 R15	155/65 R14	155/65 R14	165/55 R15	165/55 R15

●燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客さまの使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)、整備状況(タイヤの空気圧等)に応じて値は異なります。●本諸元のモード走行時における燃料消費率は、「WLTCモード」と「JC08モード」です。●WLTCモードは、「市街地」「郊外」「高速道路」の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モード:信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定。郊外モード:信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定。高速道路モード:高速道路等での走行を想定。WLTC:Worldwide-harmonized Light vehicles Test Cycleの略です。●メーカーオプションの装着により車両重量が変更となる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。*1 社内測定値。*2 メーカーオプションの装着により車両重量980kg以上となった場合、25.6km/L。*3 メーカーオプションの装着により車両重量980kg以上となった場合、22.6km/L。

■エンジン&モーター主要諸元

			BR06-SM21	BR06-SM21(インタークーラーターボ)
エンジン	型式		DOHC水冷直列3気筒	DOHC水冷直列3気筒
	種類・シリンダー数		DOHC水冷直列3気筒	DOHC水冷直列3気筒
	シリンダー 内径×行程	mm	62.7×71.2	62.7×71.2
	総排気量	L	0.659	0.659
	圧縮比		12	9.2
	最高出力	kW(PS)/rpm	38(52)/6400	47(64)/5600
	最大トルク	N·m(kgf·m)/rpm	60(6.1)/3600	100(10.2)/2400~4000
	燃料供給装置		電子制御燃料噴射装置	電子制御燃料噴射装置
	使用燃料		無鉛レギュラーガソリン	無鉛レギュラーガソリン
	タンク容量	L	27	27
モーター	型式		SM21	SM21
	種類		交流同期電動機	交流同期電動機
	最高出力	kW/rpm	2.0/1200	2.0/1200
	最大トルク	N·m/rpm	40/100	40/100
	動力用主電池 種類		リチウムイオン電池	リチウムイオン電池

〈安全装備の注意事項〉*1~*7 走行・安全ページの各機能注記をご覧ください。
◆1~3はそれぞれセットでメーカーオプションです。●「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。(注1)アダプティブLEDヘッドライトシステムは、ハイビームアシストの機能を有しています。(注2)インテリジェントキーはリモートコントロールエントリーシステム機能付となります。植え込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、車両からの電波により医療機器に影響を及ぼす恐れがあります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。(注3)日産オリジナルナビゲーション(MM320D-L)付車用と充電専用があります。詳しくはカーライフアドバイザーにお問い合わせください。(注4)ETC2.0は日産オリジナルナビゲーション装着車(一部機種を除く)のみお選びいただけます。詳しくはオプショナルパーツカタログをご覧ください。(注5)シートメインは「プレーザークロス®」、シートメインサイド、マチ、ヘッドレスト、前席シートバックは「パートナー®」、後席シートバックはカーペット素材となります。シート地以外はベース車と同様です。(注6)「内装/シート」の前席ヒーター付シートと「寒冷地仕様」の前席ヒーター付シートは同一の装備になります。(注7)SOSコールスイッチ、SOSコール専用スピーカーはプラズマクラスター搭載